

МС-20 Масло авиационное

ПЕРВЫЙ СОРТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло авиационное МС-20 первый сорт применяется в авиационных поршневых двигателях, газотурбинных двигателях, редукторах вертолетов и в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов «МИ». Используется также в составе маслосмесей: в смазочных системах турбовинтовых двигателей самолётов; в осевых шарнирах втулок винтов вертолетов; для смазки мотокомпрессоров газоперекачивающих агрегатов; в регуляторах частоты вращения дизелей с автономными маслосистемами и картерами.

ОСОБЕННОСТИ

- > Чистый двигатель;
- > Минимальные отложения в камере сгорания, на свечах зажигания, кольцах, клапанах и остальных деталях;
- > Уменьшает износ;
- > Высокая термоокислительная стабильность;
- > Легкий, запуск при отрицательных температурах;
- > Отличные высокотемпературные свойства;

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 100°C не менее – 20,5 мм²/с;

Индекс вязкости не менее – 80;

Зольность не более – 0,003%;

Температура застывания не выше – минус 18°C;

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже – 265°C.

- > Производство сертифицировано по ГОСТ Р ISO 9001:2015 (Сертификат РОСС RU.АБ57.К00234);
- > Аккредитованная лаборатория анализа смазочных материалов (Аттестат РОСС RU.32428.04КИЛО);
- > Собственный научно-исследовательский центр в структуре предприятия;
- > Разработка новых продуктов по ТЗ, подбор аналогов для импортных продуктов.

