

ИПМ-10 Масло авиационное

СИНТЕТИЧЕСКОЕ С КОМПЛЕКСОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПРИСАДОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в теплонапряжённых газотурбинных двигателях военной и гражданской авиации с температурой масла на выходе из двигателя до 200°C (самолеты гражданской авиации Як-42, Ту-204, Ту-214 и др.), во вспомогательных силовых установках (ВСУ) ТА-6(А), ТА-8, ТА-12, ТА-8В, турбохолодильниках (ТХУ), а так же в газоперекачивающих агрегатах с приводом от авиационного двигателя. В некоторых случаях может применяться наряду с маслами ВНИИ НП 50-1-4Ф, ВНИИ НП 50-1-4У, Турбоникойл 210А, Мобил Турбо 319А-2 (см.РЭ). Работоспособно в интервале температур от -50 до +200°C. Применяется в теплонапряженных газотурбинных двигателях военной и гражданской авиации с температурой масла на выходе из двигателя до 200°C, а также в авиационных турбохолодильниках в качестве унифицированного сорта масла и в других агрегатах, в частности, в газоперекачивающих агрегатах с приводом от авиационного двигателя. Можно использовать для недлительной консервации.

ОСОБЕННОСТИ

- > Высокая термостабильность и стойкость к окислению (отсутствие ненасыщенных углеводородов);
- > Низкая температура застывания (благодаря отсутствию линейных парафинов);
- > Незначительные коксуемость и летучесть, обусловленные однородностью состава.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при минус 40°C не более – 3000 мм²/с;
Кинематическая вязкость при 100°C не менее – 3,5 мм²/с;
Температура застывания не выше – минус 50°C;
Температура вспышки в открытом тигле не ниже – 190°C;
Плотность при 20°C не менее – 820 кг/см³;
Трибологические характеристики, определяемые на четырехшариковой машине при температуре окружающей среды:
Критическая нагрузка, (Рк), Н (кгс), не менее 696 (71);
Показатель износа (Ди), мм, при осевой нагрузке 196 Н (20 кгс), не более 0,35.

- > Производство сертифицировано по ГОСТ Р ISO 9001:2015 (Сертификат РОСС RU.АБ57.К00234);
- > Аккредитованная лаборатория анализа смазочных материалов (Аттестат РОСС RU.32428.04КИЛО);
- > Собственный научно-исследовательский центр в структуре предприятия;
- > Разработка новых продуктов по ТЗ, подбор аналогов для импортных продуктов.

