

МАСЛО ДЛЯ СПЕЦ ТРАНСПОРТА **SIMY ARCTIC ZF**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SIMY ARCTIC ZF — специализированное гидравлическое масло на минеральной основе, разработанное для бесперебойной работы гидравлических систем спецтехники в условиях экстремально низких температур (Заполярье, Крайний Север). Продукт сочетает надёжность традиционной минеральной базы с инновационными безцинковыми присадками, обеспечивающими повышенную защиту оборудования.

Рабочий диапазон температур от -45°C до +65°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **БЕЗЦИНКОВАЯ ФОРМУЛА** - Исключает образование абразивных отложений на поверхностях гидронасосов и клапанов.
- **НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ** - Сохраняют превосходную текучесть и прокачиваемость при отрицательных температурах, что позволяет обеспечить легкий пуск гидропривода. Также данные масла сохраняют заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности работы нагруженных гидросистем.
- **ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНИТЕЛЯМИ** – Благодаря присадкам, обеспечивается совместимость с большинством типов эластомеров.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

- Бочка 216,5 л
- Канистра 20 л



Изготовитель: ООО «Симэкс-Хим»
Россия, Нижегородская область, г.Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д.99В
Тел./факс: +7 (831) 4351770
Эл.почта: info@simex-chem.ru
www.simex-chem.ru

МАСЛО ДЛЯ СПЕЦ ТРАНСПОРТА

SIMY ARCTIC ZF



СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,840
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,0
Вязкость кинематическая при отрицательных температурах, мм ² /с	ГОСТ 33	2000 при минус 40
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	320
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	120
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287, Метод Б	Минус 60



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Симэкс-Хим».

Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.



V 1.2



Изготовитель: ООО «Симэкс-Хим»
Россия, Нижегородская область, г.Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д.99В
Тел./факс: +7 (831) 4351770
Эл.почта: info@simex-chem.ru
www.simex-chem.ru