

АМГ-10

АВИАЦИОННОЕ МАСЛО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервалах температур окружающей среды от -60°C до +55°C. Гидравлическое масло АМГ-10 изготавливается на основе специально подобранного высокоочищенного маловязкого нефтяного базового масла с ультранизкой температурой застывания. Масло содержит эффективный загуститель с высокой стойкостью к деструкции и присадки, улучшающие антиокислительную стабильность, противоизносные и антикоррозионные свойства.

ОСОБЕННОСТИ

- > Низкая температура застывания;
- > Высокая механическая стабильность;
- > Отличная фильтруемость;
- > Длительный срок службы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид – прозрачная однородная жидкость красного цвета;
Температура начала кипения, не ниже 210°C;
Кинематическая вязкость при 50°C не менее – 10 мм²/с;
Кинематическая вязкость при минус 50°C не более – 1250 мм²/с;
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла не более 0,03;
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле не ниже 93°C;
Температура застывания, не выше минус 70°C.

- > Производство сертифицировано по ГОСТ Р ISO 9001:2015 (Сертификат РОСС RU.АБ57.К00234);
- > Аккредитованная лаборатория анализа смазочных материалов (Аттестат РОСС RU.32428.04КИЛО);
- > Собственный научно-исследовательский центр в структуре предприятия;
- > Разработка новых продуктов по ТЗ, подбор аналогов для импортных продуктов.

