

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО **SI-GEAR GL-4/5**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SI-GEAR GL-4/5 - универсальное трансмиссионное масло для механических коробок передач, дифференциалов и главных передач.

Рекомендовано для универсального применения в механических коробках передач, дифференциалах, главных передачах, ведущих мостах и раздаточных коробках легковых, лёгких коммерческих и грузовых автомобилей.

Не рекомендуется для применения в автоматических коробках передач и дифференциалах повышенного трения (LSD).

СООТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4 / GL-5 / MT-1
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- ZF TE-ML 02B/04G/05A/05B /07A/08/17B
- Scania STO 1:0
- SAE J2360

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - Позволяет сократить затраты и унифицировать складское хранение.
- **ВЫСОКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА** – Усиленная защита компонентов трансмиссии и отличная совместимость с любым типом синхронизаторов за счет использования сбалансированного пакета присадок.
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ** - Увеличенный интервал замены и надёжная работа агрегатов трансмиссии за счет использования собственных высококачественных базовых масел.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

- Бочка 216,5л
- Канистра 20л



Изготовитель: ООО «Симэкс-Хим»
Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д. 99В
Тел./факс: +7 (831) 4351770
Эл. почта: info@simex-chem.ru
www.simex-chem.ru

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО **SI-GEAR GL-4/5**



СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	75W-90	75W-140
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	860	868
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,3	28,1
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	90 000	90 000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	180	180
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	190	200
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42	-42
Трибологические характеристики: - индекс задира, Н - нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	570 3 920	560 3 850



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Симэкс-Хим».

Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.



V 1.2



Изготовитель: ООО «Симэкс-Хим»
Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д. 99В
Тел./факс: +7 (831) 4351770
Эл. почта: info@simex-chem.ru
www.simex-chem.ru