

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ **SI-DRIVE 2T GARDEN**



ОПИСАНИЕ

SI-DRIVE 2T GARDEN – Специально разработано для 2-тактных двигателей сельскохозяйственной и садовой техники с воздушным охлаждением. Применяется с неэтилированным бензином. Рекомендовано для двигателей, работающих в тяжелых условиях и на высоких оборотах.

СООТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC

ПРИМЕНЕНИЕ

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Усиленные антикоррозийные характеристики. Снижает образование отложений на выпускном коллекторе и клапанах. Препятствует закоксовыванию свечей.

Рекомендации по применению

Смесь: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

- Канистра 20 л
- Канистра 4 л
- Канистра 1 л



Изготовитель: ООО «Симэкс-Хим»
Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д. 99В
Тел./факс: +7 (831) 4351770
Эл. почта: info@simex-chem.ru
www.simex-chem.ru

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ SI-DRIVE 2T GARDEN



СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900	0.880
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33 или ASTM D293	11,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	120
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287, Метод Б или ASTM D97	- 30
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	ASTM D2896	1,0
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 или ASTM D874	0,05



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Симэкс-Хим».
Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

V 1.2



Изготовитель: ООО «Симэкс-Хим»
Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д. 99В
Тел./факс: +7 (831) 4351770
Эл. почта: info@simex-chem.ru
www.simex-chem.ru