

МС-8П Масло авиационное

НЕФТЯНОЕ МАСЛО С ПРИСАДКАМИ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло МС-8П является одним из наиболее популярных масел на нефтяной основе, используемых в различных областях. Основное предназначение этого масла - использование в газотурбинных двигателях дозвуковых и сверхзвуковых самолетов, где температура масла на выходе из двигателя не должна превышать 150 °С. Так же применяется в сочетании с авиационным маслом МС-20 в различных пропорциях (25:75, 50:50 и 75:25) в турбовинтовых двигателях, а также для консервации маслосистем авиационных двигателей. Масло МС-8П было разработано как замена маслу МК-8 и МК-8п и значительно превосходит их по ряду эксплуатационных характеристик. Благодаря своим уникальным свойствам, масло МС-8П обеспечивает эффективную работу газотурбинных двигателей и продлевает их срок службы.

ОСОБЕННОСТИ

- > Обладает отличными вязкостно температурными свойствами в широком диапазоне рабочих температур;
- > Имеет высокую термическую и термоокислительную стабильность;
- > Надежные противоизносные свойства;
- > Характеризуется хорошей прокачиваемостью при низких температурах;
- > Препятствует образованию пены;

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 50°C не менее – 8,0 мм²/с;
Кинематическая вязкость при минус 40°C не более – 4000 мм²/с;
Температура застывания не выше – минус 55°C;
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле не ниже 145°C;
Кислотное число, мг КОН на 1г масла не более 0,03;
Плотность при 15°C, г/см³ не более 0,8784

- > Производство сертифицировано по ГОСТ Р ISO 9001:2015 (Сертификат РОСС RU.AB57.K00234);
- > Аккредитованная лаборатория анализа смазочных материалов (Аттестат РОСС RU.32428.04КИЛО);
- > Собственный научно-исследовательский центр в структуре предприятия;
- > Разработка новых продуктов по ТЗ, подбор аналогов для импортных продуктов.

