

ТСгип

МАСЛО ТРАСМИССИОННОЕ ДЛЯ ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное многофункциональное масло, содержащее высокоэффективные противозадирные присадки. Применяется в гражданской и военной авиационной технике для смазывания вертикальных и горизонтальных шарниров втулок винтов вертолетов; для производства маслосмесей для промежуточных и хвостовых редукторов; как всесезонное масло для гипоидных передач грузовых автомобилей и специальных машин, работающих в условиях умеренной климатической зоны. Масло ТСгип создаёт прочную плёнку в месте контакта зубьев, благодаря чему шестерни контактируют между собой с минимальным трением, предотвращая задиры и обеспечивая увеличение срока службы гипоидной передачи.

ОСОБЕННОСТИ

- > Обеспечивает нормальное функционирование гипоидных передач;
- > Создаёт прочную плёнку в месте контакта зубьев;
- > Снижает износ и коррозию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 100°C не менее – 18 мм²/с (сСт);

Массовая доля механических примесей, не более 0,10%;

Массовая доля серы, не менее – 1,5%;

Коррозийное воздействие на пластинки из:

Стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 – отсутствие;

Меди марки М2 по ГОСТ 859 – даёт потемнение.

Зольность – 3,6-5,0%;

Щелочное число на 1 г присадки, не менее – 38,0 мг КОН;

- > Производство сертифицировано по ГОСТ Р ISO 9001:2015 (Сертификат РОСС RU.АБ57.К00234);
- > Аккредитованная лаборатория анализа смазочных материалов (Аттестат РОСС RU.32428.04КИЛО);
- > Собственный научно-исследовательский центр в структуре предприятия;
- > Разработка новых продуктов по ТЗ, подбор аналогов для импортных продуктов.

