

Reporte técnico de recálculo RTK

Traslación de coordenadas de base libre a base ajustada (postproceso estático)

Proyecto	Prueba
Responsable	Edwin
Fecha del reporte	2026-09-22 10:00
Complemento	Recálculo RTK a Coordenadas Ajustadas (v1.3.1)
Archivo de entrada	puntos.csv
Archivo de salida	puntos_ajustado.csv

1. Sistemas de referencia

CRS plano / proyectado	EPSG:9377
CRS geográfico de salida	EPSG:4686

2. Coordenadas de la base y vector de traslación

Base	X / Este	Y / Norte	Z / Elevación
Libre (tomada en campo)	1000000.0000	1000000.0000	2600.0000
Ajustada (postproceso estático)	1000000.5000	999999.8000	2600.1200
Vector de traslación (Δ)	0.5000	-0.2000	0.1200

Método: traslación rígida, con el mismo vector (ΔX , ΔY , ΔZ) aplicado a todos los puntos, según: $\text{punto_ajustado} = \text{punto_libre} + (\text{base_ajustada} - \text{base_libre})$. Válido para una sola base RTK con radiaciones de corta/mediana distancia (sin rotación ni escala).

3. Resumen del proceso

Filas de datos en el CSV de entrada	1
Puntos recalculados correctamente	1
Filas omitidas por error de formato	0
Puntos no reproyectados a geográficas	0

4. Listado de puntos recalculados

Punto	X	Y	Z	X ajustada	Y ajustada	Z ajustada	Longitud	Latitud
P1	1000010.0000	1000005.0000	2601.0000	1000010.5000	1000004.8000	2601.1200	-74.10000000	4.10000000