

选项卡:

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a href="#html" data-toggle="tab">HTML</a></li>
  <li><a href="#css" data-toggle="tab">CSS</a></li>
  <li><a href="#jquery" data-toggle="tab">jQuery</a></li>
  <li><a href="#extjs" data-toggle="tab">Extjs</a></li>
</ul>
<ul class="nav nav-tabs nav-pills">
  <li class="active"><a href="#html" data-toggle="tab">HTML</a></li>
  <li><a href="#css" data-toggle="tab">CSS</a></li>
  <li><a href="#jquery" data-toggle="tab">jQuery</a></li>
  <li><a href="#extjs" data-toggle="tab">Extjs</a></li>
</ul>
<div class="tab-content" style="padding:10px;">
  <p class="tab-pane fade in active" id="html">
```

超文本标记语言(第一版)——在1993年6月作为互联网工程工作

小组(IETF)工作草案发布(并非标准):

HTML 2.0——1995年11月作为RFC 1866发布,在RFC 2854于2000

年6月发布之后被宣布已经过时

HTML 3.2——1997年1月14日,W3C推荐标准 html 5 html 5

HTML 4.0——1997年12月18日,W3C推荐标准

HTML 4.01(微小改进)——1999年12月24日,W3C推荐标准

HTML 5——2014年10月28日,W3C推荐标准[4] (详见本处参

考资料)

```
</p>
<p class="tab-pane fade" id="css">
```

层叠样式表是一种用来表现HTML(标准通用标记语言的一个应用)

或XML(标准通用标记语言的一个子集)等文件样式的计算机语言

层叠样式表是一种用来表现HTML(标准通用标记语言的一个应用)

或XML(标准通用标记语言的一个子集)等文件样式的计算机语言

层叠样式表是一种用来表现 HTML (标准通用标记语言的一个应用) 或 XML (标准通用标记语言的一个子集) 等文件样式的计算机语言

```
</p>
<p class="tab-pane fade" id="jquery">
```

JQuery 是继 prototype 之后又一个优秀的 Javascript 库。它是轻量级的 js 库 ,它兼容 CSS3 ,还兼容各种浏览器(IE 6.0+, FF 1.5+, Safari 2.0+, Opera 9.0+), jQuery2.0 及后续版本将不再支持 IE6/7/8 浏览器

```
</p>
<p class="tab-pane fade" id="extjs">
```

自动生成行号 , 支持 checkbox 全选 , 动态选择显示哪些列 , 支持本地以及远程分页 , 可以对单元格按照自己的想法进行渲染 , 这些也算可以想到的功能

自动生成行号 , 支持 checkbox 全选 , 动态选择显示哪些列 , 支持本地以及远程分页 , 可以对单元格按照自己的想法进行渲染 , 这些也算可以想到的功能

```
</p>
</div>
```

选项卡 Javascript 实现:

```
$(function(){
    $("#nav a").on( "click", function(e){
        e.preventDefault();
        $(this).tab('show');
    });
    $("#nav a").on("show.bs.tab", function(){
        alert("show 方法调用前触发");
    });
    $("#nav a").on("shown.bs.tab", function(){
        alert("show 方法显示完触发");
    });
});
```

});

```
<ul id="nav" class="nav nav-tabs nav-pills">
  <li class="active"><a href="#html">HTML</a></li>
  <li><a href="#css">CSS</a></li>
  <li><a href="#jquery">jQuery</a></li>
  <li><a href="#extjs">Extjs</a></li>
</ul>
<div class="tab-content" style="padding:10px;">
  <p class="tab-pane fade in active" id="html">
```

超文本标记语言(第一版)——在 1993 年 6 月作为互联网工程工作
小组(IETF)工作草案发布(并非标准):

HTML 2.0——1995 年 11 月作为 RFC 1866 发布,在 RFC 2854 于 2000
年 6 月发布之后被宣布已经过时

HTML 3.2——1997 年 1 月 14 日, W3C 推荐标准 html 5 html 5

HTML 4.0——1997 年 12 月 18 日, W3C 推荐标准

HTML 4.01(微小改进)——1999 年 12 月 24 日, W3C 推荐标准

HTML 5——2014 年 10 月 28 日, W3C 推荐标准[4] (详见本处参
考资料)

```
</p>
<p class="tab-pane fade" id="css">
```

层叠样式表是一种用来表现 HTML(标准通用标记语言的一个应用)
或 XML(标准通用标记语言的一个子集)等文件样式的计算机语言

层叠样式表是一种用来表现 HTML(标准通用标记语言的一个应用)
或 XML(标准通用标记语言的一个子集)等文件样式的计算机语言

层叠样式表是一种用来表现 HTML(标准通用标记语言的一个应用)
或 XML(标准通用标记语言的一个子集)等文件样式的计算机语言

```
</p>
<p class="tab-pane fade" id="jquery">
```

JQuery 是继 prototype 之后又一个优秀的 Javascript 库。它是轻量级的 js 库 ,它兼容 CSS3 还兼容各种浏览器(IE 6.0+, FF 1.5+, Safari 2.0+, Opera 9.0+), jQuery2.0 及后续版本将不再支持 IE6/7/8 浏览器

</p>

<p class="tab-pane fade" id="extjs">

自动生成行号，支持 checkbox 全选，动态选择显示哪些列，支持本地以及远程分页，可以对单元格按照自己的想法进行渲染，这些也算可以想到的功能

自动生成行号，支持 checkbox 全选，动态选择显示哪些列，支持本地以及远程分页，可以对单元格按照自己的想法进行渲染，这些也算可以想到的功能

</p>

</div>