



**AGH**

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

---

# **Praca inżynierska**

**Marcin Fabrykowski**

kierunek studiów: **informatyka stosowana**

## **System IPS oparty o iptables**

Opiekun: **dr inż. Krzysztof Rzecki**

**Kraków, styczeń 2013**

Oświadczam, świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy.

.....  
(czytelny podpis)

Na kolejnych dwóch stronach proszę dołączyć kolejno recenzje pracy popołnione przez Opiekuna oraz Recenzenta (wydrukowane z systemu MISIO i podpisane przez odpowiednio Opiekuna i Recenzenta pracy). Papierową wersję pracy (zawierającą podpisane recenzje) proszę złożyć w dziekanacie celem rejestracji.



# Spis treści

<b>Wstęp</b>	<b>7</b>
<b>1 O IPS</b>	<b>9</b>
1.1 Co to jest IPS . . . . .	9
1.2 Schemat działania . . . . .	9
<b>2 Analiza ruchu sieciowego</b>	<b>11</b>
2.1 Używane narzędzie . . . . .	11
2.2 Netfilter . . . . .	11
2.2.1 Ogólny zarys . . . . .	11
2.2.2 Zasada działania . . . . .	11
2.2.3 Najważniejsze kryteria dopasowania . . . . .	13
2.2.4 Najważniejsze działania . . . . .	14
<b>3 Iptables</b>	<b>17</b>
3.1 Zarys ogólny . . . . .	17
3.2 Polecenia iptables . . . . .	17
<b>4 Wykrywanie zagrożeń</b>	<b>19</b>
4.1 SSH BruteForce . . . . .	19
4.1.1 Opis . . . . .	19
4.1.2 Obrona . . . . .	19
4.1.3 Implementacja . . . . .	19
4.2 SYN Flood . . . . .	20
4.2.1 Opis . . . . .	20
4.2.2 Obrona . . . . .	21
4.2.3 Implementacja . . . . .	21
4.3 ICMP Flood . . . . .	21
4.3.1 Opis . . . . .	21
4.3.2 Obrona . . . . .	22
4.4 ICMP Timestamp Request . . . . .	22

4.4.1	Opis . . . . .	22
<b>A</b>	<b>Zbiór explotów testujących system IPS</b>	<b>23</b>

Wstep





# Rozdział 1

## O IPS

### 1.1 Co to jest IPS

System IPS (ang. Intrusion Prevention System) jest to system wykrywania i blokowania ataków sieciowych. Jego zadanie polega na analizie ruchu sieciowego wchodzącego do oraz przechodzącego przez niego oraz odpowiednie reagowanie w przypadku wykrycia nienormalnych zachowań sieci.

### 1.2 Schemat działania

1. Analiza ruchu sieciowego
2. Wykrycie zachowań pasujących do zdefiniowanych reguł bezpieczeństwa
3. Reakcja na wykryte niebezpieczne zachowanie
4. Poinformowanie administratora o próbie ataku oraz podjętych działaniach
5. Zapisanie danych o ataku oraz podjętych działaniach do bazy danych
6. Udostępnienie administratorowi wglądu w historię ataków



# Rozdział 2

## Analiza ruchu sieciowego

### 2.1 Używane narzędzie

Jako systemu analizującego ruch sieciowy wykorzystam pakiet Netfilter konfigurowany za pomocą iptables.

### 2.2 Netfilter

#### 2.2.1 Ogólny zarys

Netfilter jest oprogramowaniem pozwalającym na filtrowanie pakietów, ich translacje (NAT) oraz inne manipulację. Od wersji jądra 2.4.x, pakiet netfilter jest umieszczony wewnątrz niego. Potrafi on dopasowywać analizowane pakiety ze względu na szeroką gamę kryteriów, jak również przeprowadzić szereg operacji na danych pakietach.


#### 2.2.2 Zasada działania

Netfilter posiada 4 zdefiniowane tablice: raw, mangle, nat, filter, oraz 5 łańcuchów: PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING. Kolejność przechodzenia pakietu przez tabele i łańcuchy obrazuje rys. 2.1.

Gdy pakiet dochodzi do komputera na którym jest netfilter, zostaje on przekazany do łańcucha PREROUTING. Następnie, następuje decyzja o routowaniu pakietu, i w zależności czy pakiet jest kierowany do lokalnego komputera, jest kierowany do łańcucha INPUT, bądź w przypadku gdy ma zostać przekazany dalej, do łańcucha FORWARD oraz POSTROUTING.

W przypadku, gdy pakiet jest generowany przez nasz komputer, zostaje on przejęty przez łańcuch OUTPUT, a następnie POSTROUTING.

Pierwszą tablicą przez którą przechodzi pakiet, jest tablica *raw*. W tym miejscu możemy oznaczyć pakiet targetem TRACE, który spowoduje logowanie każdej reguły do której pakiet będzie pasował. Wykorzystywane jest to przy debugowaniu sieci bądź firewalla. Inna opcją



Netfilter Packet Flow

Rysunek 2.1: Przepływ pakietów w netfilter

która może pojawić się jedynie w tablicy raw, jest target NOTRACK. Spowoduje on nieoznaczenie pakietu przez moduł *conntrack*, który rejestruje pakiety i rozpoznaje je jako istniejące połączenia.

Następna tablicą do której zostaje przekazany pakiet, jest tablica *mangle*. W tablicy tej możemy manipulować wartościami TTL.

Kolejną tablicą przetwarzającą pakiet, jest tablica *nat*. W tablicy tej możemy manipulować adresami pakietowymi. W zależności, czy naszym celem jest SNAT czy DNAT, używamy do tego odpowiednich łańcuchów PREROUTING i POSTROUTING

Ostatnią tablicą, która przetwarza pakiety, jest tablica *filter*. Jest to tablica w której powinno się umieszczać wszystkie reguły dotyczące filtrowania pakietów. Jeżeli nie zostanie jawnie podana tablica, domyślną tablicą jest tablica *filter*.

Jeżeli pakiet zostanie przetworzony przez całą ścieżkę w firewallu i nie zostanie podjęta decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu pakietu, zostaje zastosowana polityka odpowiedniego dla tego pakietu łańcucha głównego, tj. INPUT, OUTPUT, FORWARD. Politykami mogą być TARGET-y terminujące, tj. ACCEPT, REJECT, DROP.

### 2.2.3 Najważniejsze kryteria dopasowania

Netfilter posiada bogaty wachlarz możliwości dopasowywania pakietów

**--source, --src, -s** <*adres*>

dopasowuje adres źródłowy pakietu do podanego jako *adres*

**--destination, --dst, -d** <*adres*>

dopasowuje adres docelowy pakietu do podanego jako *adres*

**--protocol, -p** <*protocol*>

dopasowuje protokół używany przez pakiet.

Najczęściej używane protokoły to: *tcp,udp,icmp*

**--source-port, --sport** <*port*>

dopasowuje port źródłowy pakietu.

Aby użyć tego dopasowania należy zdefiniować protokół.

**--destination-port, --dport** <*port*>

dopasowuje port docelowy pakietu.

Aby użyć tego dopasowania należy zdefiniować protokół.

**--tcp-flags** <*maska*><*flagi*>

**DO POPRAWY STYLISTYCZNEJ**

dopasowuje pakiet, jeżeli wszystkie *flagi* są ustawione, oraz wszystkie flagi wymienione w *masce* oraz niewymienione w *flags* są nieustawione

**--mac-source** <*mac-adres*>

dopasowuje pakiet na podstawie źródłowego adresu sieciowego. Adres podawany jest w formacie: AA:BB:CC:DD:EE:FF.

**--in-interface, -i** <*interface*>

dopasowuje pakiet ze względu na interface sieciowy na którym dany pakiet się pojawił

**--out-interface, -o** <*interface*>

dopasowuje pakiet ze względu na interface sieciowy przez który pakiet będzie wysyłany

**--limit** <*ilość*>/<*czas*>

dopasowuje pakiety, jeśli ich ilość nie przekracza *ilość* w okresie *czas*.

*Czas* może przyjmować wartości: second, minute, hour, day.

### 2.2.4 Najważniejsze działania

Jeżeli pakiet zostanie dopasowany, netfilter może wykonać jedną ze zdefiniowanych akcji a pakiecie. W przypadku niezdefiniowania akcji, pakiet przechodzi do kolejnych reguł w firewallu a w firewallu zostaje zwiększony licznik dopasowanych pakietów dla danej reguły.

Dopasowany pakiet zostaje wysłany do wybranego targetu poprzez opcję -j, np: -j ACCEPT.

#### ACCEPT

dany pakiet zostaje zaakceptowany i nie przechodzi przez dalszą filtrację

#### REJECT

odrzuć pakiet z wysłaniem informacji do adresata. Domyślna wartość odpowiedzi to icmp-port-unreachable.

Istnieje możliwość ustawienia odpowiedzi wysyłanej do adresata poprzez atrybut --reject-with *<type>*, gdzie *type* jest jednym z zdefiniowanych komunikatów:

- icmp-net-unreachable
- icmp-host-unreachable
- icmp-port-unreachable
- icmp-prot-unreachable
- icmp-net-prohibited
- icmp-host-prohibited
- icmp-admin-prohibited.

#### DROP

odrzuć pakietu, bez wysyłania informacji zwrotnej do adresata. Pakiet zostaje "upuszczony".

#### LOG

pakiet zostaje wysłany do systemu logowania jądra. Jest to nieterminatorowy target, to znaczy, że po dopasowaniu pakietu, zostaje on zalogowany, a następnie przechodzi przez dalszą część firewalla.

Najczęściej jest on stosowany wraz z opcją --log-prefix, który dodaje prefix w systemie logowania. Pozwala on na późniejsze odróżnienie poszczególnych logów od siebie.

#### TTL

pozwala na manipulację wartościami TTL. Zalecane jest niezmiennianie tej wartości, jednak w praktyce, są sytuacje w których zmiana wartości TTL jest potrzebna.

Możliwe opcje przekazywane do tego targetu:

**--ttl-set** *<wartość>*

ustawia wartość ttl na podaną

**--ttl-inc** *<wartość>*

zwiększa wartość ttl o podaną wartość

**--ttl-dec** *<wartość>*

zmniejsza wartość ttl o podaną wartość

## REDIRECT

target ten przekierowuje pakiet na siebie. Istnieje również możliwość zmiany portu w danym pakiecie poprzez opcję: **--to-ports** *<port>*. Aby użyć opcji **--to-ports**, należy określić protokół **-p** *<protokół>*

## SNAT

pozwała zmienić adres źródłowy dopasowanego pakietu. Określenie nowego adresu źródłowego dokonujemy za pomocą opji:

**--to-source** *<adres>* [*:port*[-*port*]]

gdzie *port* jest opcjonalnym parametrem określającym port, bądź zakres portów. Aby zdefiniować port(y) należy zdefiniować protokół.

## DNAT

pozwała zmienić adres docelowy oraz port dopasowanego pakietu. Określenie nowego adresu docelowego dokonujemy za pomocą opji:

**--to-source** *<adres>* [*:port*]

Aby móc zdefiniować port, należy określić protokół.





# Rozdział 3

## Iptables

### 3.1 Zarys ogólny

Iptables jest konsolowym interfejsem dla netfilter-a. Pozwala on na tworzenie łańcuchów, dodawanie oraz usuwanie reguł, oraz wyświetlanie statystyk. Często nazwa iptables używana jest wymiennie z netfilter. Wynika to z faktu braku innych interfejsów do obsługi netfilter.

### 3.2 Polecenia iptables

Najczęściej wykorzystywane polecenia iptables to:

**-t** *<tablica>*

opcjonalny parametr, który możemy przekazać do każdej poniżej opisanej opcji, definiujący tablicę na której będziemy wykonywać operacje. Jeżeli ten parametr nie zostanie zdefiniowany, domyślną tablicą jest tablica *filter*.

**-A** *<łańcuch>* *<reguła>*

dodawanie nowej reguły na koniec łańcucha.

**-I** *<łańcuch>* [*nr*] *<reguła>*

wstawienie nowej reguły do łańcucha. Jeżeli zostanie podany parametr *nr*, reguła zostaje wstawiona na pozycję *nr*. Jeżeli parametr nie zostanie podany, domyślną wartością jest 1, czyli początek łańcucha.

**-D** *<łańcuch>* *<reguła>*

usuwa z łańcucha regułę podaną przez specyfikację.

**-D** *<łańcuch>* *<nr>*

usuwa z łańcucha regułę podaną przez numer porządkowy, liczony od 1.

**-N** *<łańcuch>*

tworzy nowy łańcuch o nazwie *łańcuch*.

**-F [*łańcuch*]**

usuwa wszystkie reguły z zadanego łańcucha. Jeżeli nie zostanie podany łańcuch, wyczyszczone zostaną wszystkie łańcuchy.

**-X <*łańcuch*>**

usuwa zadany łańcuch. Aby móc usunąć łańcuch, musi on być wcześniej wyczyszczony.

**-P <*łańcuch*> <*polityka*>**

ustawia politykę dla łańcucha.

**-L [*łańcuch*]**

wypisuje reguły w łańcuchu. Jeżeli wartość *łańcuch* nie zostanie podana, zostają wypisane wszystkie łańcuchy.

Często używane opcje polecenia -L, to:

**-n**

nie zamienia adresów ip na nazwy domenowe - często przyspiesza wypisywanie wyników, gdyż nie oczekujemy na odpowiedzi od revdns-a.

**-v**

tryb gadatliwy. Wypisuje statystyki ilościowe i objętościowe dla wypisywanych reguł

# Rozdział 4

## Wykrywanie zagrożeń

### 4.1 SSH BruteForce

#### 4.1.1 Opis

Atak polega na ciągłej próbie połączenia się z atakowanym komputerem za pomocą protokołu SSH, używając za każdym innym hasła z listy haseł. Jeżeli hasło użytkownika, znajduje się na liście haseł atakującego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że atakującemu uda się przy którejś próbie połączyć z atakowanym komputerem.

#### 4.1.2 Obrona

Jako obronę na ten typ ataku, zastosuję ograniczenie liczby połączeń z usługą SSH do 5 na minutę. Po wykryciu większej ilości połączeń, wygenerowany zostanie komunikat z ostrzeżeniem.

#### 4.1.3 Implementacja

```
iptables -N SSH_BRUTE_DROPTLOG
iptables -A SSH_BRUTE_DROPTLOG
iptables -A SSH_BRUTE_DROPTLOG -m hashlimit --hashlimit-upto 1/minute --hashlimit-name burute_log \
    --hashlimit-burst 1 -j LOG --log-prefix "SSH_BRUTEFORCE"
iptables -A SSH_BRUTE_DROPTLOG -j REJECT

iptables -N SSH_BRUTE
iptables -A SSH_BRUTE -m hashlimit --hashlimit-above 5/minute --hashlimit-mode srcip \
    --hashlimit-name ssh_brute -j SSH_BRUTE_DROPTLOG

iptables -A IPS -p tcp --dport 22 -j SSH_BRUTE
```

## 4.2 SYN Flood

### 4.2.1 Opis

Atak ten jest jednym z ataków DoS (Denial of Service) i polega wysyłaniu dużej ilości pakietów SYN do atakowanego hosta w celu nieumożliwienia pozostałym użytkownikom sieci skorzystania z atakowanej usługi.

Atak ten wykorzystuje specyfikę protokołu TCP i sposobu w jaki protokół ten nawiązuje połączenie. Aby nawiązać połączenie komputer łączący się wysyła pakiet SYN do serwera. Serwer po otrzymaniu takiego pakietu, tworzy w tablicy połączeń wpis ze stanem "SYN RECEIVED" oraz odpowiada na to żądanie pakietem SYN+ACK sygnalizując swoją gotowość do nawiązania połączenia.

Następnie komputer łączący się wysyła pakiet ACK. Po takim nawiązaniu połączenia, nazywanym *three-way handshake*, oba hosty przeszły w stan połączeniowy (ESTABLISHED) i mogą zacząć wysyłać dane.

Atak ten polega na wysyłaniu dużej ilości spreparowanych pakietów SYN, z podmienionymi adresami źródłowymi, do atakowanego hosta. W efekcie atakowany host odpowiada pakietami SYN+ACK na adres podany jako adres źródłowy. Jeżeli jako adres źródłowy został podany aktywny host w sieci i otrzyma on nieoczekiwaną odpowiedź SYN+ACK, odpowie na nią pakietem RST. Po tej odpowiedzi atakowany host usunie wpis o połączeniu ze swojej tablicy. Jeżeli natomiast jako adres źródłowy podamy nieaktywnego hosta w sieci, atakowany host odpowie do niego pakietem SYN+ACK i nie dostanie odpowiedzi, gdyż host jest nieaktywny. Spowoduje to, że atakowany host będzie czekał ustalony jako TIMEOUT czas, aż uzna że taki host nie istnieje i wtedy usunie wpis z tablicy połączeń. Przez ten czas, wpis jest obecny w tablicy połączeń. Jeżeli wysłana zostanie duża ilość pakietów SYN ze zmienionymi adresami źródłowymi, połączenia w stanie SYN RECEIVED wypełnią całą tablicę i nie będą przyjmowane kolejne połączenia.

W takim przypadku, próby połączenia się z atakowanym hostem przez zwykłych użytkowników zakończą się niepowodzeniem, gdyż host nie będzie przyjmował nowych połączeń z powodu przepełnienia tablicy połączeń. Jednocześnie, tablica ta nie będzie wolna, gdyż wysyłana w sposób ciągły fala pakietów SYN przez atakującego, wypełnia wolne miejsca po połączeniach, które zostały już usunięte z powodu przekroczenia TIMEOUT.

Nowsze wersje jądra Linux-a posiada wbudowaną obronę przez SYN Floodem. Aby zasymulować starszą wersję systemu, wyłączymy mechanizm `syn_cookies`:

```
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
```

### 4.2.2 Obrona

Aby zabezpieczyć się przed tego typu atakami, należy limitować ilość przychodzących pakietów SYN od jednego odbiorcy.

Jako domyślne wartości przyjąłem 1 połączenie przychodzące na sekundę, aktywowane po 5 pakietach.

### 4.2.3 Implementacja

```
iptables -N SYN_FLOOD_DROPTLOG
iptables -A SYN_FLOOD_DROPTLOG
iptables -A SYN_FLOOD_DROPTLOG -m hashlimit --hashlimit-upto 1/minute --hashlimit-name syn_flood_log \
    --hashlimit-burst 1 -j LOG --log-prefix "SYN_FLOOD"
iptables -A SYN_FLOOD_DROPTLOG -j REJECT

iptables -N SYN_FLOOD
iptables -A SYN_FLOOD -m hashlimit --hashlimit-above 1/second --hashlimit-mode srcip \
    --hashlimit-name syn_flood --hashlimit-burst 5 -j SYN_FLOOD_DROPTLOG

iptables -A IPS -p tcp --tcp-flags ALL SYN -j SYN_FLOOD
```

## 4.3 ICMP Flood

### 4.3.1 Opis

ICMP Flood to najczęstszy z ataków mających na celu całkowite odcięcie dostępu do atakowanego hosta. Polega on na wysyłaniu bardzo dużej ilości danych. Ilość tych danych musi być większa niż przepustowość łącza atakowanego hosta. Następuje wtedy nasycenie pasma, i żądania od zwykłych klientów nie są dostarczane do hosta. Następuje odmowa dostępu.

Ataki tego typu noszą nazwę DoS (Denial of Service) gdyż powodują odmowę dostępu do usługi. Jednakże, aby wykonać taki atak, atakujący musi dysponować łączem o większej przepustowości niż atakowany host.

Istnieje również odmiana ataków DoS poprzez flooda nie wymagająca większego łącza. Są to ataki DDoS (Distributed Denial of Service). Działają one w myśl tej samej idei wysycania łącza atakowanego hosta, jednak uzyskiwane jest to przy użyciu wielu komputerów atakujących. W takim przypadku suma przepustowości wszystkich atakujących komputerów musi być większa niż pasmo atakowanego hosta.

Do takich ataków najczęściej wykorzystywane są tzw. *botnet-y*, czyli sieci komputerów zainfekowanych wirusami, które przez większą część swojego życia na zainfekowanym komputerze nie wykazują żadnej aktywności. W momencie kiedy właściciel takiego botneta chce go wy-

korzystać, rozsyłana jest informacja do wszystkich zainfekowanych komputerów o celu ataku i przeprowadzany jest atak.

### 4.3.2 Obrona

Obrona przed atakami wykorzystującymi wysycanie łącza jest niemożliwa przy użyciu netfilter.

Wynika to z faktu, że gdy host jest atakowany dużą ilością pakietów, które wysycają łącze, netfilter może odrzucać pakiety agresora dopiero gdy docierają one do firewalla, czyli gdy już wysycą łącze. Nie ma możliwości przy użyciu narzędzia netfilter na zapobieganiu dostarczania pakietów do naszego komputera.

## 4.4 ICMP Timestamp Request

### 4.4.1 Opis

Żądanie ICMP Timestamp Request o numerze 13, jest badaniem podania czasu serwera. Nie jest ono samo w sobie atakiem, ale poznanie dokładnego czasu atakowanego hosta, może ułatwić złamanie algorytmów bazujących na generatorach liczb pseudolosowych opartych o aktualny czas.

Do serwera wysyłane jest zapytanie o numerze typu 13, a odpowiedź jest odsyłana w ICMP Timestamp Reply o numerze 14. Wiele nowoczesnych systemów w domyślnej konfiguracji blokuje pakiety Timestamp Request.

### 4.4.2 Obrona

W przypadku kiedy nie używamy synchronizacji czasu z serwerem za pomocą ICMP, możemy blokować zapytania tego typu.

## Dodatek A

### Zbiór exploitów testujących system IPS