
Scheduling della CPU con quattro processi



0

0

1

■ Tempo di Esecuzione dopo


Attesa

	P1	P2	P3	P4
■ Tempo di Esecuzione	3	2	1	4
■ Tempo di Attesa	2	1	0	1
■ Tempo di Esecuzione dopo Attesa	1	0	0	2

La CPU, in un sistema *monotasking*, elabora i processi, in ordine: P1, P2, P3, P4; uno alla volta, terminando tutti i processi in 17 secondi.

Scheduling nei sistemi Monotasking

Attraverso lo Scheduling, cioè l'avvicendamento dei processi eseguiti da una CPU, in un sistema *monotasking*, si considerano quattro processi, in ordine P1, P2, P3, P4, con tempi di esecuzione e di attesa input/output, con meccanismi di pianificazione del processore.




	P1	P2	P3	P4
■ Tempo di Esecuzione	3	2	1	4
■ Tempo di Attesa	2	1	0	1
■ Tempo di Esecuzione dopo Attesa	1	0	0	2

La CPU, in un sistema *multitasking*, elabora i processi, in ordine: P1, P2, P3, P4; in contemporanea, durante i tempi di attesa tra un processo e l'altro e terminando il tutto in 13 secondi.

Scheduling nei sistemi Multitasking

Attraverso lo Scheduling, in un sistema multitasking, si considerano quattro processi, in ordine P1, P2, P3, P4, con tempi di esecuzione e di attesa input/output, con meccanismi di pianificazione del processore.



	P1	P2	P3	P4
■ Tempo di Esecuzione	3	2	1	4
■ Tempo di Attesa	2	1	0	1
■ Tempo di Esecuzione dopo Attesa	1	0	0	2

La CPU, in un sistema *multitasking* con implementazione *time sharing*, elabora i processi, in ordine: P1, P2, P3, P4; in maniera ciclica, per piccole porzioni di tempo, dette quanti, dando un impressone di evoluzione parallela tra i processi, terminando il tutto in 11 secondi.

Scheduling nei sistemi Multitasking con implementazione Time Sharing

Attraverso lo Scheduling, in un sistema multitasking con implementazione time sharing, si considerano quattro processi, in ordine P1, P2, P3, P4, con tempi di esecuzione e di attesa input/output, con meccanismi di pianificazione del processore.