

#修改工程

1. 打开工程
2. 找到ECMobileAppConst.java, 修改代码 SERVER_PRODUCTION
3. 找到ECMobileManager.java, 修改以下代码:

```
<pre>
// 获取微信id
public static String getWeixinAppId(Context context)
{
    return "xxx";
}
// 获取微信key
public static String getWeixinAppKey(Context context)
{
    return "xxx";
}
</pre>

<pre>
// 获取新浪key
public static String getSinaKey(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取新浪secret
public static String getSinaSecret(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取新浪的回调地址
public static String getSinaCallback(Context context)
{
    return "xxx";
}
</pre>

<pre>
// 获取腾讯key
public static String getTencentKey(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取腾讯secret
public static String getTencentSecret(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取腾讯callback
public static String getTencentCallback(Context context)
{
    return "xxx";
}
</pre>
```

```
<pre>
// 获取支付宝parterID(合作者身份)
public static String getAlipayParterId(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝sellerID(收款账户)
public static String getAlipaySellerId(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝key
public static String getAlipayKey(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝rsa_alipay_public(公钥)
public static String getRsaAlipayPublic(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝rsa_private(私钥)
public static String getRsaPrivate(Context context)
{
    return "xxx";
}

// 获取支付宝回调地址
public static String getAlipayCallback(Context context)
{
    return "xxx";
}
</pre>
```

```
<pre>
// 获取快递key
public static String getKuaidiKey(Context context)
{
    return "xxx";
}
</pre>
```

```
<pre>
// 获取科大讯飞key
public static String getXunFeiCode(Context context)
{
    return "xxx";
}
</pre>
```

```
<pre>
// 获取百度push的key
public static String getPushKey(Context context)
```

```
{  
    return "xxx";  
}  
  
// 获取百度push的seckey  
public static String getPushSecKey(Context context)  
{  
    return "xxx";  
}  
</pre>
```