

※ は省略できないスペース

構造 (行頭)	<p><code>#</code> 見出しレベル1 <code>##</code> 見出しレベル2 ... ※ レベルは6まで</p> <p><code>1.</code> 連番1 <code>2.</code> 連番2 ...</p> <p><code>*</code> 箇条書き または <code>-</code> 箇条書き または <code>+</code> 箇条書き</p> <p>※ 入れ子にするときは字下げする <code> * 入れ子の箇条書き</code></p> <p><code>*[]</code> todoタスク <code>*[x]</code> doneタスク</p> <p><code>---</code> 水平線</p>
文字修飾 (行内)	<p><code>**強調したい文字列**</code> <code>~~打ち消したい文字列~~</code></p> <p><code>`行内に埋め込まれたコード`</code> (バッククオートで囲う)</p> <p><code>:+1:</code> 絵文字 (絵文字一覧 https://gist.github.com/rxaviers/7360908)</p>
リンク・ 画像・脚注 (行内)	<p><code>[リンクの見出し](https://~URL~)</code></p> <p><code><https://~URL~></code> (URLがそのまま見出しになるリンク)</p> <p><code>![]</code> (画像のURLまたはファイルのパス)</p> <p><code></code></p> <p>脚注の印を入りたい部分に <code>[^1]</code> を入れておき、別の行の行頭から <code>[^1]: 脚注のテキスト</code> を書く</p>
コード	<pre> <code>```言語名 コード1行目 コード2行目 ```</code> </pre> <p>※ 1行目の言語名のところに、コードの言語に応じて <code>c</code>, <code>python</code>, <code>ruby</code>, <code>java</code> などと書く。言語名を省略するとシンタックスハイライトされない</p>
テーブル	<pre> <code> ヘッダ1 ヘッダ2 ヘッダ3 --- --- --- 項目11 項目12 項目13 項目21 項目22 項目23 </code> </pre> <p>※ ヘッダ行と <code> --- </code> の行は省略できない</p> <p>※ <code>---</code> は3文字以上であれば、何文字でもよい</p>
引用	<p><code>> 引用行</code> ※ 連続すると、1つのブロックとしてレンダリング</p>
その他	<p>HTMLのタグ <code><...></code> や特殊文字 <code>&...;</code> や <code><!-- コメント --></code></p> <p>行末のスペース2つ (<code> </code>) → 行間の小さい改行</p> <p>空白行 → 通常の改行</p>