

※  は省略できないスペース

構造 (行頭)	<p><code>#</code> 見出しレベル1 <code>##</code> 見出しレベル2 ... ※ レベルは6まで</p> <p><code>1.</code> 連番1 <code>2.</code> 連番2 ...</p> <p><code>*</code> 箇条書き または <code>-</code> 箇条書き または <code>+</code> 箇条書き</p> <p>※ 入れ子にするときは字下げする <code>  * 入れ子の箇条書き</code></p> <p><code>*[ ]</code> todoタスク <code>*[x]</code> doneタスク</p> <p><code>---</code> 水平線</p>
文字修飾 (行内)	<p><code>**強調したい文字列**</code> <code>~~打ち消したい文字列~~</code></p> <p><code>`行内に埋め込まれたコード`</code> (バッククオートで囲う)</p> <p><code>:+1:</code> 絵文字 (絵文字一覧 <a href="https://gist.github.com/rxaviers/7360908">https://gist.github.com/rxaviers/7360908</a>)</p>
リンク・ 画像・脚注 (行内)	<p><code>[リンクの見出し](https://~URL~)</code></p> <p><code>&lt;https://~URL~&gt;</code> (URLがそのまま見出しになるリンク)</p> <p><code>![ ]</code> (画像のURLまたはファイルのパス)</p> <p><code>&lt;img width="pxや%単位の幅指定" src="画像のURLまたはファイルのパス"&gt;</code></p> <p>脚注の印を入りたい部分に <code>[^1]</code> を入れておき、別の行の行頭から <code>[^1]: 脚注のテキスト</code> を書く</p>
コード	<pre> ` ` ` 言語名 コード1行目 コード2行目 ` ` ` </pre> <p>※ 1行目の言語名のところに、コードの言語に応じて <code>c</code>, <code>python</code>, <code>ruby</code>, <code>java</code> などと書く。言語名を省略するとシンタックスハイライトされない</p>
引用	<p><code>&gt; 引用行</code> ※ 連続すると、1つのブロックとしてレンダリング</p>
テーブル	<pre>   ヘッダ1   ヘッダ2   ヘッダ3     ---   ---   ---     項目11   項目12   項目13     項目21   項目22   項目23   </pre> <p>※ ヘッダ行と <code>  ---  </code> の行は省略できない</p> <p>※ <code>---</code> は3文字以上であれば、何文字でもよい</p>
その他	<p>HTMLのタグ <code>&lt;....&gt;</code> や特殊文字 <code>&amp;....;</code> や <code>&lt;!-- コメント --&gt;</code></p> <p>行末のスペース2つ ( <code> </code> ) → 行間の小さい改行</p> <p>空白行 → 通常の改行</p>