

## GFM(GitHub Flavored Markdown) チートシート

※  は省略できないスペース

構造 (行頭)	<code>#見出しレベル1</code> <code>##見出しレベル2</code> ... ※ レベルは6まで <code>1.連番1</code> <code>2.連番2</code> ... <code>*箇条書き</code> または <code>-箇条書き</code> または <code>+箇条書き</code> ※ 入れ子にするときは字下げする <code>  *入れ子の箇条書き</code> <code>*[ ]todoタスク</code> <code>*[x]doneタスク</code> <code>---</code> 水平線
文字修飾 (行内)	<code>**強調したい文字列**</code> <code>~~打ち消したい文字列~~</code> <code>`行内に埋め込まれたコード`</code> (バッククオートで囲う) <code>:+1:</code> 絵文字 (絵文字一覧 <a href="https://gist.github.com/rxaviers/7360908">https://gist.github.com/rxaviers/7360908</a> )
リンク・ 画像・脚注 (行内)	<code>[リンクの見出し](https://~URL~)</code> <code>&lt;https://~URL~&gt;</code> (URLがそのまま見出しになるリンク) <code>![ ](画像のURLまたはファイルのパス)</code> 脚注の印を入りたい部分に <code>[^1]</code> を入れておき、別の行の行頭から <code>[^1]: 脚注のテキスト</code> を書く
コード	<pre> <code>``言語名</code> <code>コード1行目</code> <code>コード2行目</code> <code>``</code> </pre> ※ 1行目の言語名のところに、コードの言語に応じて <code>c</code> , <code>python</code> , <code>ruby</code> , <code>java</code> などと書く。言語名を省略するとシンタックスハイライトされない
引用	<code>&gt; 引用行</code> ※ 連続すると、1つのブロックとしてレンダリング
テーブル	<pre> <code>  ヘッダ1   ヘッダ2   ヘッダ3  </code> <code>  ---   ---   ---  </code> <code>  項目11   項目12   項目13  </code> <code>  項目21   項目22   項目23  </code> </pre> ※ ヘッダ行と <code> --- </code> の行は省略できない ※ <code>---</code> は3文字以上であれば、何文字でもよい
その他	HTMLのタグ <code>&lt;....&gt;</code> や特殊文字 <code>&amp;....;</code> や <code>&lt;!-- コメント --&gt;</code> 行末のスペース2つ ( <code>  </code> ) → 行間の小さい改行 空白行 → 通常の改行