

Criando e Adaptando Bibliotecas do Ruby

Gustavo Toshi Komura

Universidade Federal do Paraná - UFPR
Ciência da Computação
Departamento de Informática
Orientador: Professor Doutor Bruno Müller Junior

Curitiba - 14 de Dezembro de 2014

Sumário

- 1 Introdução
 - Objetivos do Trabalho
- 2 Bibliotecas do Ruby
 - Conceitos
 - Processo de Criação
 - Uso da gema `gemtranslatetoenglish`
- 3 Bibliotecas do Ruby Mapeando API Google Maps
 - Processo de Adaptação
 - Funcionalidades Google-Maps-For-Rails
 - API Google-Maps-For-Rails
 - Proposta de Novas Funcionalidades
 - API Google-Maps-For-Rails Adaptada
- 4 Conclusão

Objetivos do Trabalho

Objetivos

Apresentar:

- Conceitos sobre as bibliotecas do **Ruby**.
- O processo de criação de uma biblioteca do **Ruby**.
- O processo de adaptação de uma biblioteca do **Ruby**.
- Exemplos de uso das bibliotecas do **Ruby**.
 - Uso da gema “**gemtranslatetoenglish**”: Tradução do português para o inglês.
 - Uso da gema “**Google-Maps-For-Rails Adaptada**”: Determina direções em uma biblioteca do **Ruby** que mapeia a **API** do **Google Maps**.

Conceitos

Formas

- Forma **arquivo compactado** em `.tar.gz` ou `.zip`: Forma menos utilizada. Seu processo de instalação é feito por meio de arquivos `README` ou `INSTALL`.
- Forma **gem**: Forma mais utilizada para distribuição, por isso as bibliotecas do **Ruby** são conhecidas como **gems/gemas**. Seu processo de instalação é feito por meio do programa **gem**.

Programa gem

- Similar ao sistema de distribuição **apt-get**.
- Executado em linhas de comando no formato "**gem <operação>**", onde "**<operação>**" pode ser:
 - **install** para fazer instalação de gemas.
 - **search** para fazer busca de gemas.

Processo de Criação

Processo

- 1 Criar a estrutura automaticamente

```
1 bundle gem 'nome da gema'
```

Código 1: Cria Gema Forma Geral

- 2 Editar “**'nome da gema'.gemspec**” para definir as descrições da gema.
- 3 Desenvolver códigos de funcionalidades (diretório **lib**, caso seja código **Ruby**).
- 4 Desenvolver códigos de testes (diretório **test** ou **spec**).
- 5 Determinar versão para a **gema**.
- 6 Publicar a gema (**gem build “nome da gema”**).

Uso da gema `gemtranslatetoenglish`

Adiciona gema no Gemfile

Acrescenta a gema de tradução no Gemfile do projeto

```
1 gem 'gemtranslatetoenglish'
```

Código 2: Adiciona `gemtranslatetoenglish` no Gemfile

Funcionalidade na View

Utiliza a funcionalidade de tradução da nova gema em uma view

```
1 translate("Olá")
```

Código 3: Exemplo de `gemtranslatetoenglish` na View

Processo de Adaptação

Processo

- 1 Realizar **engenharia reversa** para gerar diagramas de alto nível.
- 2 Entender a biblioteca por meio dos diagramas de alto nível.
- 3 Realizar adaptações.

Funcionalidades Google-Maps-For-Rails

API Google Maps e Gema Google-Maps-For-Rails

- 1 **API Google Maps** utiliza a linguagem **Javascript**.
- 2 **Google-Maps-For-Rails** mapeia **API** do **Google Maps**.
- 3 **Google-Maps-For-Rails** utiliza **CoffeeScript** -> **Javascript**.

Funcionalidades

- Cria mapas do **Google Maps** em páginas web.
- Permite a criação de mais de um mapa na mesma página (id).
- Cria sobreposições para os mapas (markers, circles, polygon, polylines, etc).
- Permite a criação de vários sobreposições do mesmo tipo com a chamada de uma única função.
- Determina fronteiras no mapa, utilizando a posição de markers.
- Permite readaptação do **core** (**Bing Maps**).

API Google-Maps-For-Rails

```
1 handler = Gmaps.build("Google")
2 handler.buildMap
3   provider: {}
4   internal:
5     id: "map"
6 , ->
7 markers = handler.addMarkers([
8   lat: 0
9   lng: 0
10  picture:
11    url: "https://addons.cdn.mozilla.net/img/uploads/
12    addon_icons/13/13028-64.png"
13    width: 36
14    height: 36
15
16  infowindow: "hello!"
17 ])
18 handler.bounds.extendWith markers
19 handler.fitMapToBounds()
```

Código 4: Exemplo CoffeeScript API Google-Maps-For-Rails

Proposta de Novas Funcionalidades

Novas Funcionalidades

- Gerar direções entre dois lugares no mapa.
- Permitir a escolha do veículo de locomoção.
- Gerar direções entre dois lugares com pontos intermediários obrigatórios.
- Permitir a troca de cores entre os tracejados entre dois pontos do caminho.
- Mostrar detalhes sobre o caminho (tempo de percurso, distância, etc).

API Google-Maps-For-Rails Adaptada

Criar Direções

Por meio de código **CoffeeScript**:

```
1 $(document).ready(->
2   handler = Gmaps.build("Google")
3   handler.buildMap
4     provider: {}
5     internal:
6       id: "map"
7   , ->
8     handler.addDirection( { origin: "Insert Origin Location"
9       , destination: "Insert Destination Location"})
10   return
11 )
```

Código 5: Exemplo CoffeeScript API Google-Maps-For-Rails Adaptado

Trabalhos Futuros

Trabalhos Futuros

- Para a primeira gema de exemplo **gemtranslatetoenglish**:
 - Abordar mais recursos da linguagem **Ruby**.
 - Desenvolver mais funcionalidades para mostrar mais modelos de teste.
- Para a segunda gema **Google-Maps-For-Rails adaptada**:
 - Incluir a possibilidade de mostrar mais detalhes do percurso (steps).
 - Incluir a possibilidade de escolher o tipo de caminho a ser percorrido (mais curto, mais longo, menor tempo, maior tempo, etc).

Conclusão

Conclusão

Aprendemos:

- Conceitos sobre as bibliotecas do **Ruby**.
- Como criar uma biblioteca do **Ruby**.
- Como adaptar uma biblioteca do **Ruby**.
- A utilizar a **API** do **Google Maps**.
- Conceitos sobre a linguagem **CoffeeScript**.
- Como adicionar funcionalidades em uma biblioteca do **Ruby** que mapeia a **API** do **Google Maps**.