

那珂(那珂二丁目外)地区下水道築造工事

数 量 総 括 表①

昼間(那珂工区)

福岡市道路下水道局 建設部 東部下水道課

数量総括表(2/4)

管布設工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
--------------	--------------	--------------	----	----	----	----

[illegible]

数量総括表(3/4)

取付管およびます工・マンホール工

[illegible]

数量総括表(4/4)

付 帯 工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
付帯工	舗装撤去工	舗装版切断	t=15cm以下	m	156.2	
			t=15cm～30cm	m		
		汚泥運搬処分	t=5cm以下	m3	2.0	
			t=15cm以下	m3		
		舗装版破碎積込	t=5cm以下	m2	67.8	
			t=15cm以下	m2		
		インターロッキング撤去		m2		
		殻運搬処分	As	m3	3.0	
		掘削		m3	2.7	
		運搬・処分		m3	2.0	
	舗装復旧工	仮復旧工	仮復旧A	m2	22.2	
		本復旧工	仮～本復旧A	m2	22.2	
			影響部A	m2	23.4	
		仮復旧工	仮復旧B	m2		
		本復旧工	仮～本復旧B	m2		
			影響部B	m2		
		仮復旧工	仮復旧C	m2		
		本復旧工	仮～本復旧C	m2		
			影響部C	m2		
		仮復旧工	仮復旧歩道	m2		
		本復旧工	仮～本復旧歩道	m2		
			影響部歩道	m2		
	既設構造物撤去工	構造物とりこわし	無筋Co	m3	1.7	
		殻運搬・処分	無筋Co	m3	1.0	
	管撤去工	既設管撤去	陶管 φ150	m	14.3	
		既設管撤去	陶管 φ250	m	1.6	
		陶磁器くず運搬		m3	1.0	
		閉塞キャップ	φ250～φ500	個	3	
スクラップ費				t	0.799	

数 量 集 計 表

φ250管更生工（更生自立管）


工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
路 線 延 長			m	18.10	
管 渠 延 長			m	17.20	
管 更 生 工	更 生 材 料	内径φ250	式	1	
	管 更 生 工	機械設置・撤去 更生工・養生工1式	m	17.20	
	人孔管口処理工		箇所	2	
	取付管口処理工	φ150 穿孔及び仕上げ	箇所	3	
	取付管口処理工	φ100 穿孔及び仕上げ	箇所		
	取付管口処理工	φ75 穿孔及び仕上げ	箇所		
	副管口処理工	φ200 穿孔及び仕上げ	箇所		
	水 替 工		式	1	
管 内 洗 浄 工	管 内 洗 浄 工	施工前	m	17.20	
	〃	施工後	m	17.20	
本 管 調 査 工 TV	本管TV調査工	施工前	m	17.20	
	〃	施工後	m	17.20	
障 害 物 除 去 工	モ ル タ ル		箇所		
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所		

取付管およびます工 集計表

[illegible]

取 付 管 土 工
素堀 A舗装

土工延長: 10.35 m




掘削:	$\pi/4 \times$	$0.188^2 =$	0.028 m^2	(T管)
埋戻:	$\pi/4 \times$	$0.165^2 =$	0.021 m^2	

[illegible]

A舖装

断面図

土工延長: 3.90 m



掘削: $\pi/4 \times 0.188^2 = 0.028 \text{ m}^2$ ※陶管φ150にて掘削の控除数量を計算。

[illegible]

数量総括表


VUφ250布設工					
工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
路 線 延 長			m	2.00	
管 渠 延 長			m	1.55	
土 工	掘削		m ³	1.3	1.3
	埋戻	再生砂	m ³	1.0	1.0
	砂基礎工	再生砂	m ³	0.1	0.1
	残土処分工		m ³	1.3	1.3
布 設 工	管布設工	VUφ250	m	1.55	
	材料	VUφ250 直管	本	1	
		マンホール用継手(上流用)	個	1	
		マンホール用継手(下流用)	個	1	
		異種管継手	個		
	埋設テープ	標識テープ	m	1.55	
		標示テープ	m	1.70	$\frac{1.55}{\pi \times 0.267 \times 2} = 1.7$ 箇所
	架樋工	φ250	m		
	陶管撤去工	φ250	m	1.55	
	陶磁器くず運搬		m ³	0.03	
路 面 覆 工	覆工板	W=2.0m	m		
	覆工板部土工	床堀	m ³		
	〃	埋戻	m ³		
	〃	残土運搬	m ³		
	碎石基礎工	RC-40 t=10cm	m ²		× 0.20
	縞鋼板	W=1.2m	m		
土 留 工	矢板	H=2.0m	m		
	〃	H=2.5m	m		+ + +
	〃	H=3.0m	m		+
	支保工	1段	m		+ +
	〃	2段	m		+ + +

付 帯 工 (人孔蓋φ600 撤去工)

種 別	計 算 式	単位	数 量
【 撤 去 工 】			
口 環	(0.785 - 0.283) × 0.14 × 6	m ³	0.42
カ ャ 運 搬 工		m ³	0.42
ス ク ラ ッ プ	T-14 6 × 67.00 kg = 0.402 t	t	0.402
	T-25 0 × 86.60 kg = 0.000 t	t	0.000
【 土 工 】	A舗装		
	掘削深さ 舗装厚 土工高		
A 舗 装	0.14 - 0.15 = -0.01 6箇所		
床 掘	(1.000 × 1.000 - π / 4 × 1.00 ²) × 0.00 × 6	m ³	0.00
埋 戻		m ³	0.00
残 土 運 搬 工		m ³	0.00
$\pi / 4 \times 1.00^2 = 0.785 \text{ m}^2$			
$\pi / 4 \times 0.60^2 = 0.283 \text{ m}^2$			

汚水樹(B型)撤去

断面图



種	計	算	式	数	量	單	位
---	---	---	---	---	---	---	---

コンクリート取壊し 無筋	$\{ (0.65^2 - 0.45^2) \times \pi/4 \times 0.14$		
	$+ \{ (0.55^2 - 0.45^2) + (0.65^2 - 0.45^2) \} / 2$		
	$\times \pi/4 \times 0.20$		
	$+ (0.55^2 - 0.45^2) \times \pi/4 \times 0.50$		
	$+ 0.55^2 \times \pi/4 \times 0.20$		
	$- 0.188^2 \times \pi/4 \times 0.45 \div 2 \} \times 10$	1.30	m ³
産廃処理工			
コンクリート殻 無筋		1.30	m ³
スクラップ 鉄蓋	39.70 kg / 枚 × 10 ÷ 1000	0.397	t

舗 装 工 集 計 表

工 種	細 別	規 格	数 量	単位	
		アスファルト			
舗装撤去工	舗装版切断	t=15cm以下	156.2	m	156.20
		アスファルト			
	切断汚泥運搬工・処分	t=15cm以下	1.0	m3	156.20 ÷ 230 × 1.80 × 0.85
	舗装版破碎積込				
		仮復旧工 (A舗装)			
	t=5cm以下	t=5cm (5-10)	22.2	m2	
		仮～本復旧 (A舗装)			
		t=3cm (3-2)	22.2	m2	
		影響部 (A舗装)			
		t=5cm (5-0)	23.4	m2	
		仮～本復旧 (B舗装)			
		t=5cm (5-5)		m2	
		仮～本復旧 (C舗装)			
		t=5cm (5-10)		m2	
		仮～本復旧 (歩道)			
		t=3cm (3-5)		m2	
	計	As舗装5cm以下	67.8	m2	
		仮復旧工 (B舗装)			
	t=15cm以下	t=10cm (10-24)		m2	
		影響部 (B舗装)			
		t=10cm (10-0)		m2	
		仮復旧工 (C舗装)			
		t=15cm (15-34)		m2	
		影響部 (C舗装)			
		t=15cm (15-0)		m2	
	計	As舗装15cm以下		m2	
		仮復旧工			
	インターロッキング	t=8cm (8-21)		m2	
		影響部			
		t=8cm (8-0)		m2	
	計			m2	
	ガラ運搬工	アスファルト	3.0	m3	
		無筋コンクリート		m3	
	掘 削		2.7	m3	
	残土運搬工	土砂	2.7	m3	

舗装工集計表

[illegible]

残土、産廃処理計算表(舗装工分)

[illegible]

鋪裝復旧計算書

[illegible]