

Computación en la nube

Estibador

Gratis

Actualiza tu instancia →

Conectar

Implementación manual

tosito1 / Computación en la nube principal

<https://cloud-computing-bbol.onrender.com>

Ajustes

General

Nombre

Un nombre único para su servicio web.

Cloud-Computing

Editar

Región

Sus servicios en la misma **región** pueden comunicarse a través de una **red privada**.

Oregon (US West)

Tipo de instancia

Gratis

0,1 procesador 512 MB

Actualizar

❗ Por favor, solicite al propietario (antoniojse2001@gmail.com) que ingrese su información de pago.


❗ Consulte [el uso gratuito restante](#) o conozca [los límites del servicio gratuito](#).

Construir e implementar

Repositorio

El repositorio utilizado para su servicio web .


`https://github.com/tosito1/Cloud-Computing`

 Editar

Rama

La rama de Git para compilar e implementar.

`principal`

 Editar

Credenciales de Git

Usuario que proporciona las credenciales para extraer el repositorio.

`antoniojse2001@gmail.com (you)`

Usar mis credenciales

Directorio raíz opcional

Si se configura, Render ejecuta comandos desde este directorio en lugar de desde la raíz del repositorio. Además, los cambios de código fuera de este directorio no activan una implementación automática. Se usa más comúnmente con un repositorio único.

`src/app`

Crear filtros

Incluya o ignore rutas específicas en su repositorio al determinar si desea activar una implementación automática. Las rutas son relativas al directorio raíz de su repositorio. Obtenga más información.

Rutas incluidas

Los cambios que coincidan con estas rutas activarán una nueva compilación.

+ Agregar ruta incluida

Rutas ignoradas

Los cambios que coincidan con estas rutas no activarán una nueva compilación.

+ Agregar ruta ignorada

Credencial de registro

Si su servicio extrae imágenes privadas de Docker de un registro, especifique una credencial que pueda acceder a esas imágenes. Administre sus credenciales en Configuración.

Sin credenciales



Ruta del Dockerfile


Ruta al Dockerfile de tu servicio, relativa a la raíz del repositorio. El valor predeterminado es `./Dockerfile`.

origen/aplicación/ ./Dockerfile

Directorio de contexto de compilación de Docker


Ruta al contexto de compilación de Docker de tu servicio, en relación con la raíz del repositorio. El valor predeterminado es la raíz.





origen/aplicación/ .

 Editar

Comando Docker

Opcionalmente, anule sus Dockerfile e instrucciones con un comando diferente para iniciar su servicio. `CMD` `ENTRYPOINT`

 Editar


   Mi espacio de tra... 

Render ejecuta este comando antes del comando de inicio. Resulta útil para migraciones de bases de datos y cargas de activos estáticos.

origen/aplicación/ \$




 Editar

Implementación automática

De forma predeterminada, Render implementa automáticamente el servicio cada vez que actualizas su código o configuración. Desactívala para gestionar las implementaciones manualmente. [Más información.](#)

Sí




 Editar

Gancho de implementación

Su URL privada para activar una implementación para este servidor. Recuerde mantenerla en secreto.

.....



 Gancho regenerador

Dominios personalizados

Su servicio siempre está disponible en <https://cloud-computing-bbol.onrender.com>

También puedes apuntar tus dominios personalizados a este servicio. Consulta las [instrucciones de configuración de DNS](#).

+ Agregar dominio personalizado


Avance de relaciones públicas

Vista previa de solicitudes de extracción

Crea instancias temporales para probar las solicitudes de incorporación de cambios abiertas en la rama de . Elige **Automático** para obtener una vista previa de todas las solicitudes de incorporación de cambios o **Manual** solo para las solicitudes de incorporación de cambios con en su título. Las vistas previas de solicitudes de incorporación de cambios crean una nueva instancia solo para este servicio. Usa Entornos de vista previa para clonar un grupo de servicios para cada solicitud de incorporación de cambios. `main` `tosito1/Cloud-Computing` `[render preview]`

Apagado



 Editar


Notificaciones

Service Notifications

Set notifications to receive for your service. This setting will override your workspace's default settings.

Use workspace default (Only failure notifications)




 Edit

Preview Environment Notifications

Configure notifications for preview environments and service previews.

Use account default (Disabled)




 Edit

Controles de salud

Ruta de verificación de salud

Proporcione una ruta de punto final HTTP que represente mensajes periódicamente para supervisar su servicio. [Obtenga más información.](#)

/salud

 Editar

Modo de mantenimiento

Modo de mantenimiento


Desactiva temporalmente el acceso público a tu servicio. Mientras esté habilitado, Render muestra una página de mantenimiento estática para todas las solicitudes entrantes. [Más información.](#)



Modo de mantenimiento Deshabilitado

Página de mantenimiento personalizada opcional


Si se proporciona, Render utiliza la URL especificada para su página de mantenimiento en lugar de servir la página predeterminada.

 PAGADO

El modo de mantenimiento solo está disponible para instancias pagas.

Mejora

 Eliminarservicio web

 Suspender el servicio web