

# Sistema de Monitorização e Alarme (1ªParte)

Sistemas Computacionais Embebidos - 1º Trabalho de Laboratório  
2º Semestre 2014/2015

Margarida Reis(73099) - Sofia Silva(73483) - Tiago Ricardo(73649)

17 de Abril de 2015

## 1 Estruturas de Dados

Como forma de disponibilizar as funções pedidas no enunciado do projecto, recorreu-se às seguintes estruturas de dados:

### 1.1 Relógio

O relógio é construído com base num dos temporizadores do PIC e fornece uma série de funções ao utilizador que permitem verificar a hora corrente, definir um alarme para as horas e acertar a hora. O relógio permite também monitorizar o "estado do sistema", através da inspecção periódica dos valores dos sensores.

Relógio
Hora Actual() Acerto Hora() Define Alarme() Verifica Alarme()

### 1.2 LCD e Besouro

O LCD é utilizado na interface do utilizador, para que este possa verificar a hora atual, os valores lidos pelos sensores, as alterações e os alarmes no modo de modificação. Numa situação de alarme, o utilizador é notificado no LCD. O Besouro é também utilizado na interface do utilizador na notificação de uma situação de alarme através de um sinal sonoro.

LCD + Besouro
Indica hora actual() Indica valores lidos() Interface Modo Modificação() Indica alarmes no LCD() Sinal Sonoro Alarmes() Desliga LCD()

### 1.3 Botões S2/S3

O botão S3 está associado a uma interrupção que permite ao utilizador entrar no modo de modificação, desligar os alarmes, sair do modo de poupança de energia e entrar no modo de modificação. Para além disto, o botão S3 é utilizado como auxiliar na navegação do cursor no LCD no modo de modificação, permitindo selecionar um dos campos. O botão S2 é utilizado para alterar os valores em cada campo do modo de modificação.

Botões S2/S3
Entrar Modo Modificação() Interface Modo Modificação() Sair Modo Poupança Energia() Retira Indicação de Alarmes()

## 1.4 Sensores de Luminosidade e Temperatura

Sensor Luminosidade	Sensor Temperatura
Verifica Luminosidade() Define Alarme() Verifica Alarme()	Verifica Temperatura() Define Alarme() Verifica Alarme()

## 1.5 Memórias EEPROM

Existem duas memórias EEPROM, uma externa e outra interna com funções distintas que passam a ser descritas de seguida.

### 1.5.1 Memória EEPROM Externa

Na EEPROM externa é guardado um registo histórico dos eventos mais recentes e a informação necessária à gestão desta. O registo dos eventos tem em conta a estampilha temporal, o código destes e os parâmetros que caracterizam os mesmos.

EEPROM Externa
Registo de Eventos() Gestão do Buffer()

### 1.5.2 Memória EEPROM Interna

Na EEPROM interna são mantidos atualizados os parâmetros relevantes ao correto funcionamento do sistema (alarmes, PMON, TSOM, NREG), para que possam ser recuperados em situações em que se interrompa a alimentação.

EEPROM Interna
Armazena Parâmetros Actuais() Leitura dos Parâmetros()

## 2 Decisões de Projecto

Nesta secção apresentam-se as decisões tomadas pelo grupo durante a elaboração do projecto:

- Não dispõem alarmes durante o modo de modificação;
- No modo de modificação, o valor do alarme das horas só é apresentado a partir do momento em que o cursor se encontra sobre a letra A;
- Na rotina principal, considerou-se a seguinte sequência de operações:
  - Rotina de Verificação de Alarmes;
  - Modo de Modificação;
  - Aviso de Alarmes;
  - Rotina de leitura dos sensores (de acordo com o período indicado pela variável PMON).
- Para cada tipo de alarme, o sinal sonoro emitido pelo bescouro tem uma frequência diferente;
- No modo de modificação, o utilizador pode pressionar de forma continuada o botão S2, se preferir, para alterar os valores dos parâmetros;
- Sempre que possível o sistema entra em modo *sleep* e sai desse modo quando ocorre uma interrupção do *timer* ou do botão S3;
- A verificação dos alarmes é feita segundo a segundo ;
- LVD:

Verificou-se que só existe tempo para escrever 1 byte na memória interna a partir do momento em que existe uma falha de alimentação. Assim, tomou-se a decisão de guardar os minutos e as horas sempre que são atualizados e os segundos apenas quando há uma falha de alimentação. Ao ocorrer um *reset* o sistema acede aos segundos guardados antes do último *power down*. Ao ocorrer uma falha de alimentação, o utilizador tem acesso às horas, minutos e segundos tal e qual como estavam imediatamente antes da falha.

### 3 Fluxograma do Projeto

