Relación de Endpoints PHP API Backend RD-Watch

Proyecto RD-Watch E-commerce

24 endpoints PHP organizados por dominio funcional.
Cada endpoint documenta los métodos HTTP soportados,
las funciones PostgreSQL `fn_*` que ejecuta y las validaciones aplicadas.

Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia
Febrero 2026

Resumen General

24	3,771	70	0
ENDPOINTS PHP	LÍNEAS TOTALES	FUNCIONES FN_* LLAMADAS	QUERIES SQL DIRECTOS

🔐 1. Autenticación y Seguridad (7 endpoints)

Módulo SQL: auth_security.sql · Funciones: fn_auth_*, fn_sec_* · Archivos: 631 líneas

#	Endpoint PHP	Método	Función(es) fn_*	Propósito
1	`login.php`	POST	`fn_auth_get_user`, `fn_sec_check_rate_limit`	Login con email+contraseña. Brute-force protection (5 intentos/15 min).
2	`signup.php`	POST	`fn_auth_register`	Registro de usuario. Hash BCRYPT. Validación de duplicados.
3	`me.php`	GET	`fn_auth_get_session`	Retorna datos del usuario autenticado (nombre, email, rol).
4	`forgot_password.php`	POST	`fn_auth_forgot_password`	Genera token de recuperación con expiración de 1 hora.
5	`reset_password.php`	POST	`fn_auth_reset_password`	Resetea contraseña validando token. Invalida token tras uso.
6	`logout.php`	SESSION	—	Destruye sesión PHP + cookie. Sin llamada SQL.
7	`get_csrf_token.php`	GET	—	Genera y retorna token CSRF vinculado a la sesión.

📦 2. Catálogo e Inventario (5 endpoints)

Módulo SQL: catalog_master.sql · Funciones: fn_cat_* · Archivos: 866 líneas

#	Endpoint PHP	Método	Función(es) fn_*	Propósito
8	`productos.php`	GET/POST/DELETE	`fn_cat_get_productos`, `fn_cat_create_producto`, `fn_cat_update_producto`, `fn_cat_delete_producto`	CRUD completo de productos. Upload de imagen. Protección FK al eliminar.
9	`marcas.php`	GET/POST/DELETE	`fn_cat_get_marcas`, `fn_cat_create_marca`, `fn_cat_update_marca`, `fn_cat_delete_marca`	CRUD de marcas. Previene eliminar marcas con productos asociados.
10	`categorias.php`	GET/POST/DELETE	`fn_cat_get_categorias`, `fn_cat_create_categoria`, `fn_cat_update_categoria`, `fn_cat_delete_categoria`	CRUD de categorías + subcategorías (cascada). Protección FK.

#	Endpoint PHP	Método	Función(es) fn_*	Propósito
11	`servicios.php`	**GET/POST/DELETE**	`fn_cat_get_servicios`, `fn_cat_create_servicio`, `fn_cat_update_servicio`, `fn_cat_delete_servicio`	CRUD de servicios de relojería. Precio + duración.
12	`catalogos.php`	**GET**	`fn_cat_dropdown_categorias`, `fn_cat_dropdown_marcas`, `fn_cat_dropdown_subcategorias`	Dropdowns para formularios: categorías, marcas, subcategorías.

🛒 3. E-commerce y Transacciones (5 endpoints)

Módulo SQL: ecommerce_core.sql · Funciones: fn_cart_*, fn_checkout_*, fn_orders_* · Archivos: 696 líneas

#	Endpoint PHP	Método	Función(es) fn_*	Propósito
13	`carrito.php`	GET/POST/PUT/DELETE	`fn_cart_get_or_create`, `fn_cart_add_item`, `fn_cart_update_qty`, `fn_cart_remove_item`, `fn_cart_get_items`	CRUD del carrito de compras. Crea carrito automáticamente si no existe.
14	`checkout.php`	POST	`fn_checkout_process`	Proceso atómico de checkout: crea orden, detalle, vacía carrito. Soporta BYTEA para comprobante.
15	`pedidos.php`	GET/PUT	`fn_orders_list`, `fn_orders_update_status`	Lista pedidos con filtros (estado, usuario). Actualiza estado de pedido (admin).
16	`get_factura.php`	GET	`fn_invoice_get_header`, `fn_invoice_get_items`	Obtiene header + detalle de factura. Protección IDOR (solo propias o admin).
17	`get_comprobante.php`	BINARY	`fn_receipt_get_binary`	Sirve imagen de comprobante de pago como binario. Excepción al patrón JSON.

👤 4. Panel de Cliente (5 endpoints)

Módulo SQL: client_panel.sql · Funciones: fn_user_*, fn_citas_*, fn_reviews_*, fn_contacto_*, fn_geo_* · Archivos: 728 líneas

#	Endpoint PHP	Método	Función(es) fn_*	Propósito
18	`user_actions.php`	GET/POST	`fn_user_get_dashboard`, `fn_user_update_profile`, `fn_user_update_address`	Dashboard del usuario: perfil, pedidos, direcciones. 3 queries→1 con dashboard.
19	`citas.php`	GET/POST	`fn_citas_create`, `fn_citas_list_user`, `fn_citas_list_admin`, `fn_citas_update_status`	CRUD de citas de servicio. Vista dual admin/cliente. Upload foto del reloj.
20	`resenas.php`	GET/POST	`fn_reviews_list`, `fn_reviews_create`, `fn_reviews_check_dup`	Reseñas con estrellas. Previene duplicados por usuario+producto.
21	`ciudades.php`	GET	`fn_geo_departamentos`, `fn_geo_ciudades`	Dropdowns cascada: departamentos colombianos → ciudades del departamento.
22	`contacto.php`	POST	`fn_contacto_create`, `fn_contacto_check_dup`	Formulario de contacto. Anti-spam: previene mensajes duplicados en 24h.

🛠️ 5. Administración y Reportes (3 endpoints)

Módulo SQL: admin_reports.sql · Funciones: fn_admin_*, fn_stats_*, fn_config_* · Archivos: 327 líneas

#	Endpoint PHP	Método	Función(es) fn_*	Propósito
23	`admin_settings.php`	GET/POST	`fn_admin_get_settings`, `fn_admin_update_settings`, `fn_admin_get_stats`	Configuración de la tienda: nombre, email, teléfono, datos bancarios.
24	`stats.php`	GET	`fn_stats_dashboard`, `fn_stats_chart_data`	Métricas del dashboard admin: productos, pedidos, clientes, ventas, gráficos.
25	`get_config_banco.php`	GET	`fn_config_get_bank`	Datos bancarios para checkout: banco, tipo cuenta, número, titular.
26	`clientes.php`	GET/POST	`fn_admin_toggle_client`	Lista y activa/desactiva usuarios. Previene auto-desactivación del admin.

🧰 6. Utilidades del Backend (3 archivos)

Archivos de soporte que no son endpoints directos

#	Archivo	Tipo	Propósito	Líneas
27	`config.php`	CONFIG	Conexión PDO a PostgreSQL. Carga .env. Configura sesiones, CORS y headers de seguridad.	115
28	`security_utils.php`	SECURITY	Funciones helper: validar CSRF, sanitizar inputs, rate limiting PHP, headers de seguridad.	268
29	`Validation.php`	VALIDATE	Clase de validación: email, teléfono colombiano, contraseña segura, strings XSS-safe.	174

Leyenda de Tipos

Etiqueta	Significado
GET	Endpoint de lectura — solo retorna datos JSON
POST	Endpoint de escritura — crea o modifica datos
GET/POST/...	Endpoint multi-método — soporta lectura y escritura según el método HTTP
DELETE	Endpoint de eliminación con protección de integridad referencial
SESSION/CONFIG	Gestión de sesión, configuración o utilidad sin endpoint API directo
BINARY	Excepción: retorna datos binarios (imagen BYTEA) en lugar de JSON