Relación de Scripts SQL
Datos Semilla y Configuración

Proyecto RD-Watch E-commerce

Mapa completo de los 7 archivos de la carpeta `sql/scripts/`,
cada operación que ejecutan, las tablas que afectan
y el propósito de cada instrucción.

Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia
Febrero 2026

Resumen General

7	299	12	100+
ARCHIVOS SQL	LÍNEAS TOTALES	TABLAS AFECTADAS	REGISTROS GENERADOS

#	Archivo	Líneas	Propósito	Tablas que Afecta
1	`01_users_base.sql`	13	Usuarios base: admin + clientes de prueba	tab_Usuarios
2	`02_users_extended.sql`	30	Direcciones y datos extendidos de usuarios	tab_Direcciones_Envio
3	`03_catalog.sql`	99	Catálogo completo: marcas, categorías, productos	tab_Marcas, tab_Categorias, tab_Subcategorias, tab_Productos
4	`04_activity.sql`	89	70+ pedidos, 35+ citas, facturas y pagos	tab_Orden, tab_Detalle_Orden, tab_Facturas, tab_Pagos, tab_Reservas
5	`05_reviews.sql`	22	Reseñas de prueba con calificaciones 1-5	tab_Opiniones
6	`configuracion_admin_pending.sql`	18	Crear usuario admin y asignar rol	tab_Usuarios
7	`create_reviews_table.sql`	28	DDL de tabla de opiniones + índices	tab_Opiniones

🌱 1. 01_users_base.sql — Usuarios Base

13 líneas · Tabla: tab_Usuarios · Crea los usuarios iniciales del sistema

#	Operación	Tipo	Propósito	Tabla
1	`INSERT tab_Usuarios (admin)`	INSERT	Crea usuario administrador con contraseña bcrypt y rol 'admin'.	`tab_Usuarios`
2	`INSERT tab_Usuarios (clientes)`	INSERT	Crea 30 usuarios cliente de prueba con datos realistas (nombre, correo, teléfono).	`tab_Usuarios`

🌱 2. 02_users_extended.sql — Datos Extendidos

30 líneas · Tabla: tab_Direcciones_Envio · Direcciones de envío para usuarios existentes

#	Operación	Tipo	Propósito	Tabla
1	`INSERT tab_Direcciones_Envio`	INSERT	Asigna direcciones de envío predeterminadas a los usuarios creados en 01. Vincula con ciudades colombianas.	`tab_Direcciones_Envio`

🌱 3. 03_catalog.sql — Catálogo de Productos

99 líneas · Tablas: tab_Marcas, tab_Categorias, tab_Subcategorias, tab_Productos · Catálogo completo de demo

#	Operación	Tipo	Propósito	Tabla
1	`INSERT tab_Marcas (10 marcas)`	INSERT	Crea 10 marcas de relojes: Rolex, Omega, Casio, Tissot, Citizen, Seiko, TAG Heuer, Tudor, Patek Philippe, Audemars. ON CONFLICT DO NOTHING.	`tab_Marcas`
2	`INSERT tab_Categorias (3 categorías)`	INSERT	Crea categorías: "Relojes de Pulsera", "Relojes de Bolsillo", "Accesorios". ON CONFLICT DO NOTHING.	`tab_Categorias`
3	`INSERT tab_Subcategorias (3 subcats)`	INSERT	Crea subcategorías: "Analógico", "Digital", "Smartwatch". Vinculadas a categorías padre.	`tab_Subcategorias`
4	`INSERT tab_Productos (55 productos)`	INSERT	Catálogo de 55 relojes con nombre, precio (COP), stock, marca FK, categoría FK, imagen Unsplash. ON CONFLICT DO NOTHING.	`tab_Productos`

🌱 4. 04_activity.sql — Actividad Masiva de Prueba

89 líneas · 6 tablas · Genera 70+ pedidos y 35+ citas para simulación real

#	Operación	Tipo	Propósito	Tabla
1	`DELETE datos previos`	DELETE	Limpia datos de actividad anteriores: Pagos, Envíos, Detalle_Factura, Facturas, Detalle_Orden, Orden, Reservas.	`tab_Pagos, tab_Envios, tab_Detalle_Factura, tab_Facturas, tab_Detalle_Orden, tab_Orden, tab_Reservas`
2	`INSERT 5 órdenes manuales`	INSERT	Crea 5 pedidos manuales (IDs 2001-2005) para usuarios 2 y 3 con estados variados: enviado, confirmado, pendiente, cancelado.	`tab_Orden`
3	`DO $$ ... 65 órdenes automáticas`	PL/pgSQL	Bloque anónimo que genera 65 pedidos (IDs 2006-2070) distribuidos en 29 usuarios. Para cada pedido crea: Detalle_Orden + Factura + Pago (solo si confirmado/enviado).	`tab_Orden, tab_Detalle_Orden, tab_Facturas, tab_Pagos`
4	`DO $$ ... 40 citas automáticas`	PL/pgSQL	Bloque anónimo que genera 40 reservas de servicio (IDs 5001-5040) con estados y prioridades variadas, rotando entre usuarios y servicios.	`tab_Reservas`

🌱 5. 05_reviews.sql — Reseñas de Prueba

22 líneas · Tabla: tab_Opiniones · Opiniones iniciales para social proof

#	Operación	Tipo	Propósito	Tabla
1	`INSERT opinión 5★`	INSERT	"¡Excelente servicio! Mi reloj quedó como nuevo." — Usa subquery para obtener primer usuario real.	`tab_Opiniones`
2	`INSERT opinión 4★`	INSERT	"Muy buena atención, aunque tardaron un poco más." — Segundo usuario, calificación 4.	`tab_Opiniones`
3	`INSERT opinión 5★`	INSERT	"La mejor relojería de Bucaramanga. Tres generaciones de confianza." — Tercer usuario.	`tab_Opiniones`

⚙️ 6. configuracion_admin_pending.sql — Setup Admin

18 líneas · Tabla: tab_Usuarios · Configuración inicial del administrador

#	Operación	Tipo	Propósito	Tabla
1	`SELECT fun_registrar_usuario(...)`	INSERT	Registra al administrador (admin@rdwatch.com, tel: 3115460069) usando la función de registro.	`tab_Usuarios`
2	`UPDATE rol = 'admin'`	UPDATE	Promueve el usuario recién creado a rol administrador.	`tab_Usuarios`
3	`SELECT verificación`	SELECT	Consulta de verificación: confirma que el admin fue creado correctamente con id, nombre, correo y rol.	`tab_Usuarios`

📐 7. create_reviews_table.sql — DDL Opiniones

28 líneas · Tabla: tab_Opiniones · Definición de estructura + índices

#	Operación	Tipo	Propósito	Tabla
1	`CREATE TABLE tab_Opiniones`	DDL	Crea tabla con: id SERIAL PK, id_usuario FK, calificación CHECK(1-5), comentario TEXT, fecha, activo, auditoría. CASCADE en DELETE.	`tab_Opiniones`
2	`CREATE INDEX idx_opiniones_usuario`	INDEX	Índice para buscar reseñas por usuario rápidamente.	`tab_Opiniones`
3	`CREATE INDEX idx_opiniones_fecha`	INDEX	Índice descendente por fecha para mostrar las más recientes primero.	`tab_Opiniones`
4	`CREATE INDEX idx_opiniones_activo`	INDEX	Índice para filtrar solo reseñas activas (visible en frontend).	`tab_Opiniones`

Leyenda de Tipos

Etiqueta	Significado
SELECT	Consulta de verificación / lectura
INSERT	Inserción de datos semilla
UPDATE	Modificación de registros existentes
DELETE	Limpieza de datos previos
DDL / INDEX	Creación de estructura (CREATE TABLE, INDEX)
PL/pgSQL	Bloque anónimo DO $$ con lógica procedural (bucles, condicionales)