Relación de Lógica JavaScript Frontend RD-Watch

Proyecto RD-Watch E-commerce

Mapa completo de los 8 archivos JavaScript del proyecto
con sus funciones, llamadas a API y componentes UI.
Cada función indica el endpoint PHP que consume.

Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia
Febrero 2026

Resumen General

8	4,422	~90	24
ARCHIVOS JS	LÍNEAS TOTALES	FUNCIONES	ENDPOINTS CONSUMIDOS

🛍️ 1. script.js — Lógica Principal (Tienda Pública)

1,866 líneas · Usado por: index.html, comercio.html · Controla catálogo, carrito, checkout, contacto

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`loadProducts()`	FETCH	Carga todos los productos del catálogo y los renderiza en la grilla.	`productos.php`
2	`renderPaginatedProducts()`	DOM	Renderiza los productos en páginas de N ítems con paginación next/prev.	—
3	`applyFilters()`	DOM	Filtra productos por categoría, marca, rango de precio y orden (precio/nombre).	—
4	`populateBrandFilter(products)`	DOM	Llena el dropdown de marcas con las marcas existentes en los productos cargados.	—
5	`renderCategoriesSidebar(cats)`	DOM	Genera checkboxes del sidebar de categorías dinámicamente.	—
6	`openProductModal(id)`	UI	Abre modal con detalle del producto: imagen, descripción, precio, stock.	—
7	`addToCart(productId, qty)`	FETCH	Agrega ítem al carrito. Crea carrito si no existe. Actualiza badge.	`carrito.php`
8	`loadCart()`	FETCH	Carga ítems del carrito actual del usuario para mostrar en sidebar.	`carrito.php`
9	`updateCartQuantity(id, qty)`	FETCH	Actualiza la cantidad de un ítem en el carrito.	`carrito.php`
10	`removeFromCart(id)`	FETCH	Elimina un ítem del carrito.	`carrito.php`
11	`toggleCart(forceOpen)`	UI	Abre/cierra el sidebar del carrito con animación slide-in.	—
12	`updateCartDisplay()`	DOM	Re-renderiza HTML de ítems del carrito y actualiza totales.	—
13	`updateCheckoutSummary()`	DOM	Actualiza el resumen de compra en el modal de checkout.	—
14	`procedeToCheckout()`	UI	Transiciona de sidebar del carrito al modal de checkout.	—
15	`initCheckoutUI()`	FETCH	Inicializa checkout: carga dirección, config banco. Maneja submit con comprobante BYTEA.	`checkout.php`

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
16	`checkSession()`	AUTH	Verifica si el usuario tiene sesión activa. Actualiza header con nombre/rol.	`me.php`
17	`updateHeaderUser(user)`	DOM	Muestra nombre de usuario en navbar y links a panel (admin/usuario).	—
18	`formatPrice(amount)`	UTIL	Formatea número como moneda colombiana: $X.XXX.XXX.	—
19	`initGalleryCarousel()`	UI	Inicializa carrusel de la galería de imágenes con botones next/prev.	—
20	Login submit handler	FETCH	Envía credenciales de login. Si ok, redirige según rol (admin/user).	`login.php`
21	Signup submit handler	FETCH	Registra usuario nuevo con validación de email, teléfono y contraseña.	`signup.php`
22	Forgot password handler	FETCH	Solicita email de recuperación de contraseña.	`forgot_password.php`
23	Contact form handler	FETCH	Envía mensaje del formulario de contacto al backend.	`contacto.php`

⚙️ 2. admin.js — Panel de Administración

1,524 líneas · Usado por: admin.html · IIFE autoejecutable · Controla CRUD completo + dashboard

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`checkAuth()`	AUTH	Verifica sesión de admin al cargar página. Si no es admin, redirige a index.html.	`me.php`
2	`cerrarSesion()`	AUTH	Cierra sesión limpiando cookie y redirigiendo a index.html.	`logout.php`
3	`cargarEstadisticas()`	FETCH	Carga métricas del dashboard: total productos, pedidos, clientes, servicios, ventas.	`stats.php`
4	`renderDashboard()`	DOM	Renderiza tarjetas de métricas y gráfico Chart.js de estados de pedido.	—
5	`cargarProductos()`	FETCH	Obtiene lista de productos para tabla del admin.	`productos.php`
6	`drawProductos(list)`	DOM	Genera filas de la tabla de productos con botones editar/eliminar.	—
7	`cargarCatalogosProducto()`	FETCH	Carga dropdowns de categorías, subcategorías y marcas para el modal de producto.	`catalogos.php`
8	`editarProducto(id)`	UI	Abre modal con datos del producto pre-llenados para edición.	—
9	`eliminarProducto(id)`	FETCH	Elimina producto con confirmación. Protección FK si tiene pedidos.	`productos.php`
10	Form producto submit	FETCH	Guarda/actualiza producto (POST con FormData para imagen).	`productos.php`
11	`cargarPedidos()`	FETCH	Carga lista de pedidos con filtro por estado.	`pedidos.php`
12	`drawPedidos(list)`	DOM	Renderiza tabla de pedidos con badges de estado y botón ver comprobante.	—
13	`cambiarEstadoPedido(id, estado)`	FETCH	Actualiza estado del pedido (pendiente→confirmado→enviado→entregado).	`pedidos.php`
14	`cargarClientes()`	FETCH	Carga lista de clientes registrados.	`clientes.php`
15	`drawClientes(list)`	DOM	Renderiza tabla de clientes con toggle activar/desactivar.	—
16	`cambiarEstadoCliente(id, estado)`	FETCH	Activa o desactiva un usuario cliente.	`clientes.php`
17	CRUD Marcas (cargar/guardar/eliminar)	FETCH	CRUD completo de marcas con tabla + modal.	`marcas.php`
18	CRUD Categorías (cargar/guardar/eliminar)	FETCH	CRUD de categorías y subcategorías (cascada).	`categorias.php`
19	CRUD Servicios (cargar/guardar/eliminar)	FETCH	CRUD de servicios de relojería.	`servicios.php`
20	`renderCitas()`	FETCH	Carga y muestra citas de servicio agendadas (vista admin).	`citas.php`
21	Config Tienda submit	FETCH	Guarda configuración general de la tienda y datos bancarios.	`admin_settings.php`
22	`openModal(id) / closeModal(id)`	UI	Gestión genérica de modales: abrir/cerrar con animación + clickfuera + ESC.	—

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
23	`showAlert(msg, title)`	UI	Muestra alertas en modal propio (reemplaza alert() nativo).	—

👤 3. user.js — Panel de Usuario

612 líneas · Usado por: user.html · Controla perfil, pedidos, citas, reseñas y direcciones

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`checkAuth()`	AUTH	Verifica sesión activa. Si no autenticado, redirige a index. Carga datos iniciales.	`me.php`
2	`cargarDatosPerfil(uid)`	FETCH	Carga perfil completo del usuario: nombre, email, teléfono, dirección.	`user_actions.php`
3	`cargarPedidos(uid)`	FETCH	Carga historial de pedidos con estado, total y link a factura.	`user_actions.php`
4	`cargarCitas(uid)`	FETCH	Carga citas de servicio del usuario con estado y fecha.	`citas.php`
5	`cargarDepartamentos()`	FETCH	Carga dropdown de departamentos colombianos para dirección.	`ciudades.php`
6	`cargarCiudadesPorDepto(id)`	FETCH	Carga ciudades filtradas por departamento (cascada).	`ciudades.php`
7	`cargarServiciosPanel()`	FETCH	Carga dropdown de servicios disponibles para agendar cita.	`servicios.php`
8	`guardarPerfil()`	FETCH	Actualiza datos del perfil: nombre, email, teléfono, contraseña.	`user_actions.php`
9	`guardarDireccion()`	FETCH	Guarda dirección de envío: departamento, ciudad, dirección, postal.	`user_actions.php`
10	`enviarResena()`	FETCH	Publica reseña con estrellas y comentario. Verifica duplicados.	`resenas.php`
11	`enviarCita()`	FETCH	Agenda cita de servicio con foto del reloj (FormData con BYTEA).	`citas.php`
12	`showSection(sectionId)`	UI	Muestra/oculta secciones del panel con animación de navegación.	—
13	`getBadgeClass(estado)`	UTIL	Retorna clase CSS del badge según estado (pendiente/confirmado/enviado/etc).	—
14	`cerrarSesion()`	AUTH	Cierra sesión y redirige a index.html.	`logout.php`

🧾 4. factura.js — Vista de Factura

163 líneas · Usado por: factura.html · Carga y renderiza factura para impresión

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`cargarFactura(idOrden)`	FETCH	Carga cabecera de la factura: datos del cliente, fecha, estado.	`get_factura.php`
2	`cargarDetalleFactura(idOrden)`	FETCH	Carga líneas de detalle: productos, cantidades, precios, subtotales.	`get_factura.php`
3	`renderFactura(header, items)`	DOM	Genera el HTML de la factura con formato de impresión.	—
4	`imprimirFactura()`	UI	Dispara `window.print()` para imprimir/guardar como PDF.	—

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
5	`cargarConfigBanco()`	FETCH	Carga datos bancarios de la empresa para mostrar en factura.	`get_config_banco.php`

💳 5. stripe_checkout.js — Integración Stripe

117 líneas · Usado por: comercio.html · Método de pago alternativo con tarjeta

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`initStripe()`	UI	Inicializa Stripe Elements con el formulario de tarjeta.	—
2	`handleStripePayment()`	FETCH	Procesa pago con Stripe: crea token, envía al backend.	`checkout.php`
3	`onPaymentSuccess(result)`	UI	Muestra confirmación y limpia carrito tras pago exitoso.	—

🔐 6. security.js — Seguridad CSRF

51 líneas · Incluido globalmente · Intercepta todas las peticiones fetch

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`fetchCsrfToken()`	AUTH	Obtiene token CSRF del servidor al cargar la página.	`get_csrf_token.php`
2	`secureFetch(url, options)`	AUTH	Wrapper de fetch() que inyecta automáticamente el header X-CSRF-TOKEN en cada petición.	—

🔔 7. notifications.js — Sistema de Notificaciones

32 líneas · Incluido globalmente · Toast notifications

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`showNotification(msg, type)`	UI	Muestra toast notification animado (success/error/warning) por 3 segundos.	—
2	`hideNotification()`	UI	Oculta la notificación con animación fade-out.	—

⚙️ 8. config.js — Configuración Global

57 líneas · Incluido globalmente · Constantes y configuración base

#	Función	Tipo	Propósito	Endpoint PHP
1	`API_BASE`	CONST	URL base del backend API (ej: `/src/backend/api`). Centraliza la ruta para todos los fetch.	—
2	`APP_CONFIG`	CONST	Configuración general: nombre de la app, versión, timeout de sesión.	—

Leyenda de Tipos

Etiqueta	Significado
FETCH	Función que hace petición HTTP al backend (async/await + fetch)
DOM	Manipulación directa del DOM (innerHTML, createElement, render)
UI	Interacción visual: modales, animaciones, toggles, transiciones
VALIDACIÓN	Validación de inputs del usuario (email, teléfono, contraseña)
AUTH	Autenticación, autorización o seguridad (sesión, CSRF, roles)
EVENT	Event listener o handler de eventos del DOM
UTIL/CONST	Función utilitaria o constante de configuración