

Informații despre disciplina SSC (6)

● Observații

- Studenții trebuie să se prezinte strict cu grupa proprie (L, P)
- Se pot efectua schimburi între semigrupe cu acordul cadrelor didactice
- Studenți din anul 4
 - Trebuie să comunice prin mail adresa Campus și vor fi adăugați teamului

Bibliografie (1)



- Baruch, Z. F., *Structura sistemelor de calcul*, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-650-143-4

Bibliografie (2)



- Baruch, Z. F., *Aplicații de proiectare digitală cu circuite FPGA*, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2020, ISBN 978-606-020-261-5

Cuprinsul cursului

- 1. Introducere
- 2. Unitatea aritmetică și logică
- 3. Sisteme de memorie
- 4. Arhitecturi RISC
- 5. Introducere în arhitecturi paralele

1. Introducere

- Indicatori de performanță
 - Timpul de execuție
 - Timpul UCP
 - MIPS
 - MFLOPS
- Programe de evaluare a performanțelor
- Legea lui Amdahl

Timpul de execuție (1)

- Performanța unui calculator se referă la:
 - Viteza
 - Fiabilitatea hardware și software
- Măsura performanței: timpul de execuție (t_E)
- Timpul de răspuns: timpul necesar terminării unui task
 - Include accesele la memorie, operațiile de I/E și operațiile executate de sistemul de operare

Timpul de execuție (2)

- **UCP**: unitatea centrală de prelucrare
- **Timpul UCP**: timpul în care UCP execută efectiv un program
 - Nu cuprinde timpul de așteptare pentru operațiile de I/E
 - Nu include nici timpul în care UCP execută alte programe
 - Poate fi divizat în:
 - **Timpul UCP al utilizatorului**
 - **Timpul UCP al sistemului**

Timpul de execuție (3)

- Compararea performanțelor a două calculatoare, de ex., X și Y
 - Calculatorul X este mai rapid decât Y dacă timpul de execuție al lui X este mai redus decât cel al lui Y pentru taskul dat
 - Calculatorul X este cu $n\%$ mai rapid decât Y înseamnă că:

$$\frac{t_E(Y)}{t_E(X)} = 1 + \frac{n}{100}$$

Timpul de execuție (4)

- Deoarece t_E este inversul performanței P :

$$\frac{t_E(Y)}{t_E(X)} = \frac{P(X)}{P(Y)} = 1 + \frac{n}{100}$$

- Creșterea performanței (n) va fi:

$$n = \frac{P(X) - P(Y)}{P(Y)} \times 100 = \frac{t_E(Y) - t_E(X)}{t_E(X)} \times 100$$

Exemplul 1.1

- Calculatorul **A** execută un program în 12 s, iar calculatorul **B** execută același program în 15 s. Cu cât este mai performant calculatorul **A** față de **B**?

1. Introducere

- Indicatori de performanță
 - Timpul de execuție
 - Timpul UCP
 - MIPS
 - MFLOPS
- Programe de evaluare a performanțelor
- Legea lui Amdahl

Timpul UCP (1)

- Timpul UCP (t_{UCP}) poate fi exprimat prin:

$$t_{UCP} = C_{UCP} \times t_c$$

- C_{UCP} – numărul ciclurilor de ceas ale UCP necesare pentru execuția programului
- t_c – durata ciclului de ceas
- O altă exprimare:

$$t_{UCP} = \frac{C_{UCP}}{f}$$

- f – frecvența semnalului de ceas

Timpul UCP (2)

- Se poate considera numărul de instrucțiuni executate → **contorul de instrucțiuni N**
- Numărul mediu al **ciclurilor de ceas pe instrucțiune (CPI)**:

$$\text{CPI} = \frac{C_{UCP}}{N}$$

- Timpul UCP poate fi definit ca:

$$t_{UCP} = C_{UCP} \times t_C = N \times \text{CPI} \times t_C$$

Timpul UCP (3)

- sau:

$$t_{UCP} = \frac{N \times CPI}{f}$$

- Numărul total al ciclurilor de ceas ale UCP:

$$C_{UCP} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

- CPI_i – numărul ciclurilor de ceas pentru instrucțiunea i
- I_i – numărul de execuții ale instrucțiunii i

Timpul UCP (4)

- Rezultă pentru timpul UCP:

$$t_{UCP} = C_{UCP} \times t_C = t_C \times \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

- Numărul total al ciclurilor pe instrucțiune:

$$CPI = \frac{C_{UCP}}{N} = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)}{N} = \sum_{i=1}^n \left(CPI_i \times \frac{I_i}{N} \right) = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times F_i)$$

- F_i – frecvența de utilizare a instrucțiunii i

1. Introducere

- Indicatori de performanță
 - Timpul de execuție
 - Timpul UCP
 - MIPS
 - MFLOPS
- Programe de evaluare a performanțelor
- Legea lui Amdahl

MIPS (1)

- Cel mai important indicator de performanță: timpul de execuție al programelor reale
- Totuși, s-au adoptat diferiți indicatori populari de performanță
- Unul din indicatori este numit **MIPS** (*Millions of Instructions Per Second*)
- Indică numărul de “instrucțiuni medii” pe care un calculator le poate executa pe secundă

MIPS (2)

- Pentru un program dat, **MIPS** este:

$$\text{MIPS} = \frac{N}{t_E \times 10^6}$$

- N – contorul de instrucțiuni

- Considerând că $t_E = t_{UCP}$,

$$t_E = \frac{N \times \text{CPI}}{f}$$

- Rezultă:

$$\text{MIPS} = \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6}$$

MIPS (3)

- Timpul de execuție exprimat în funcție de indicatorul **MIPS**:

$$t_E = \frac{N}{\text{MIPS} \times 10^6}$$

- Un indicator similar: **BIPS** (*Billions of Instructions Per Second*) sau **GIPS**
- Avantajul indicatorului **MIPS**: este ușor de înțeles, mai ales de către utilizatori
- Există anumite probleme atunci când **MIPS** este utilizat ca o măsură pentru comparație:

MIPS (4)

- MIPS este dependent de setul de instrucțiuni
- MIPS variază pentru programe diferite ale aceluiași calculator
- MIPS *poate varia invers proporțional cu performanța*
- Exemplu pentru ultimul caz: calculator cu un coprocesor pentru calcule în virgulă mobilă
 - Programele care utilizează coprocesorul necesită un timp mai redus pentru execuție, dar au o valoare MIPS mai redusă

1. Introducere

- Indicatori de performanță
 - Timpul de execuție
 - Timpul UCP
 - MIPS
 - MFLOPS
- Programe de evaluare a performanțelor
- Legea lui Amdahl

MFLOPS (1)

- **MIPS** nu reprezintă o metrică adecvată pentru calculatoarele care execută calcule științifice și ingineresti
 - Este important să se măsoare numărul operațiilor de calcul în virgulă mobilă (VM)
- **MFLOPS** (*Millions of Floating-point Operations Per Second*), **GFLOPS**, **TFLOPS**, **PFLOPS**
- Formula de calcul:

$$\text{MFLOPS} = \frac{N_{VM}}{t_E \times 10^6}$$

MFLOPS (2)

- N_{VM} – numărul de operații în virgulă mobilă
- Valoarea **MFLOPS** este dependentă de calculator și de program
- Probleme legate de indicatorul **MFLOPS**:
 - Setul operațiilor de calcul în VM diferă de la un calculator la altul
 - Valoarea **MFLOPS** se modifică în funcție de:
 - Combinația operațiilor întregi și în VM
 - Combinația operațiilor în VM mai rapide și mai lente

MFLOPS (3)

- Soluția la ambele probleme: utilizarea operațiilor normalizate în VM
- Exemplu în care se calculează numărul de operații normalizate în VM pentru un program în funcție de operațiile reale din codul sursă

Operații reale în VM	Operații normalizate în VM
ADD, SUB, MULT	1
DIV, SQRT	4
EXP, SIN	8

MFLOPS (4)

- Operațiile reale în VM conduc la **valoarea nativă** pentru **MFLOPS**
- Operațiile normalizate în VM conduc la **valoarea normalizată** pentru **MFLOPS**
- Indicatorii **MIPS** și **MFLOPS** sunt utili pentru compararea calculatoarelor din aceeași familie
 - Nu sunt potriviți pentru compararea calculatoarelor cu seturi diferite de instrucțiuni

MFLOPS (5)

- Totuși, **MFLOPS** este utilizat de anumite programe de evaluare a performanței supercalculatoarelor
- **Exemplu:** programul **Linpac**
 - Bibliotecă software pentru operații de algebră numerică liniară (vectorială sau matriceală)
 - **HPL** (*High Performance Linpack*) – implementare portabilă a programului **Linpac** utilizată pentru lista **TOP500**

MFLOPS (6)

- **TOP500** – ordonează primele 500 cele mai rapide calculatoare cunoscute public
 - <http://www.top500.org/>
- Lista actuală: publicată în 22 mai 2023
- Nr. 1 în listă: **FRONTIER - HPE CRAY EX235A**
- Produs de firma HPE – Hewlett-Packard Ent.
 - Instalat la Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA
 - Performanța Linpack: **1,194.00 PFlop/s**
 - Performanța maximă: **1,679.82 PFlop/s**



Rezumat (1)

- **Timpul de execuție** este principalul indicator de performanță
- Pentru estimarea performanței UCP, timpul de execuție se poate aproxima prin **timpul UCP**
- Timpul UCP se poate exprima în funcție de numărul mediu al **ciclurilor de ceas pe instrucțiune (CPI)**
- **MIPS** este un indicator popular de performanță

Rezumat (2)

- Există diferite probleme atunci când **MIPS** se utilizează pentru compararea performanțelor
- Pentru aplicații care necesită operații în VM, ca metrică de performanță se poate utiliza **MFLOPS** sau alți indicatori similari
 - Pentru evitarea unor probleme legate de utilizarea indicatorului **MFLOPS**, se pot considera **operații normalizate în VM**
- Programul **Linpack** se utilizează pentru evaluarea performanței supercalculatoarelor

Noțiuni, cunoștințe

- Timpul de răspuns
- Timpul UCP
- Exprimarea timpului UCP
- Indicatorul MIPS
- Probleme legate de utilizarea indicatorului MIPS
- Indicatorul MFLOPS
- Probleme legate de utilizarea indicatorului MFLOPS