

Recapitulare pentru Colocviu

În această secțiune se recapitulează conceptele de:

- Operații aritmetice
- Operații pe Liste (complete, diferență, incomplete)
- Liste Adânci
- Arbori (compleți, incompleți)
- Grafuri și efecte laterale (assert, retract)

1. Operații aritmetice

1. Calculați cel mai mare divizor comun a două numere.

Query

?- cmmdc(15,25,R).

R = 5.

2. Calculați cel mai mic multiplu comun a două numere.

Query

?- cmmmc(15,25,R).

R = 75.

3. Calculați divizorii unui număr natural.

Query

?- divisor(15,R1), divisor(2,R2), divisor(1,R3), divisor(0,R4),divisor(-6,R5).

R1 = [1,3,5,15], R2 = [1,2], R3 = [1], R4 = alot, R5 = [1,2,3,6].

4. Converteți un număr în binar (puterile lui 2 cresc de la dreapta la stânga)

Query

?- to_binary(5,R1),to_binary(8,R2),to_binary(11,R3).

R1 = [1,0,1], R2 = [1,0,0,0], R3 = [1,0,1,1].

5. Inversați un număr natural.

Query

?- reverse(15,R1), reverse(121235124,R2).

R1 = 51, R2 = 421542121.

2. Operații pe Liste

6. Calculați suma elementelor unei liste.

Query

```
?- sum([1,2,3,4,5], R).  
R = 15.
```

7. Dublați elementele impare și ridicați la pătrat cele pare.

Query

```
?- numbers([2,5,3,1,1,5,4,2,6],R).  
R = [4,10,6,2,2,10,16,4,36].
```

8. Extrageți numerele pare în E și numerele impare în O.

Query

```
?- separate_parity([1,2,2,3,4,5,6,6,12,44,8,5,5,10,5],Even,Rest).  
Even = [2,4,6,12,8], Rest = [1,2,3,6,44,5,5,10,5].
```

9. Înlocuiți toate aparițiile lui X cu Y.

Query

```
?- replace_all(1, a, [1,2,3,1,2], R).  
R = [a,2,3,a,2].
```

10. Înlocuiți toate aparițiile lui of X într-o listă diferență (al doilea și al treilea argument) cu secvența [Y,X,Y].

Query

```
% replace_all(X, S, E, Y, R), where the difference list is S-E = [1,2,3,4,2,1,2]  
?- replace_all(2,[1, 2, 3,4, 2, 1, 2, 2,3],[2,3],8,R).  
R = [1, 8,2,8, 3,4, 8,2,8, 1, 8,2,8].
```

11. Ștergeți aparițiile lui X pe poziții pare (numerotarea poziției începe de la 1).

Query

```
?- delete_pos_even([1,2,3,4,2,3,3,2,5],2,R).  
R = [1,3,4,2,3,3,5].
```

12. Ștergeți elementele de pe poziții divizibile cu K.

Query

```
?- delete_kth([6,5,4,3,2,1], 3, R).  
R = [6,5,3,2].
```

13. Ștergeți elementele de pe poziții divizibile cu K de la finalul listei.

Query

?- delete_kth_end([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],3,R)

R = [1,3,4,6,7,9,10].

14. Ștergeți toate aparițiile elementului minim/maxim dintr-o listă.

Query

?- delete_min([4,5,1,2], R).

R = [4,5,2].

15. Ștergeți elementele duplicate dintr-o listă (păstrează prima sau ultima apariție).

Query

?- delete_duplicates([3,4,5,3,2,4], R).

R = [3,4,5,2]. or R = [5,3,2,4].

16. Inversează o listă incompletă.

Query

?- reverse([1, 2, 3, 4, 5|_], R).

R = [5, 4, 3, 2, 1|_].

17. Inversați elementele dintr-o lista după poziția K.

Query

?- reverse_k([1,2,3,4,5,6], 2, R).

R = [1,2,6,5,4,3].

18. Codificați o listă cu RLE (Run-length encoding). Elemente consecutive se înlocuiesc cu *[element, nr_apariții]*.

Query

?- rle_encode([a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e], R).

R = [[a,4], [b,1], [c,2], [a,2], [d,1], [e,4]].

19. Codificați o listă cu RLE (Run-length encoding). Două sau mai multe elemente consecutive se înlocuiesc cu *[element, nr_apariții]*. Dar dacă numărul de apariții este egal cu 1 atunci se scrie doar elementul.

Query

?- rle_encode1([1,1,1,2,3,3,4,4], R).

R = [[1,3], 2, [3,2], [4,2]].

20. Decodificați o listă cu RLE (Run-length encoding).

Query

```
?- rle_decode([[a,4], [b,1], [c,2], [a,2], [d,1], [e,4]],R).  
R = [a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e].
```

21. Rotiți lista K poziții în dreapta.

Query

```
?- rotate_k([1,2,3,4,5,6|_], 2, R).  
R = [5,6,1,2,3,4|_].
```

22. Sortați o listă de caractere în funcție de codul ASCII.

Query

```
?- sort_chars([e, t, a, v, f], R).  
R = [a, e, f, t, v].
```

23. Sortați o listă de liste în funcție de lungimea listelor de nivel 2.

Query

```
?- sort_len([[a, b, c], [f], [2, 3, 1, 2], [], [4, 4]], R).  
R = [[], [f], [4, 4], [a, b, c], [2, 3, 1, 2]].
```

24. Stergeți elementele duplicate de pe poziții impare dintr-o listă (indecșii încep de la 1).

Query

```
?- remove_dup_on_odd_pos([1,2,3,1,3,3,3,9,10,6,10,8,7,3],R).  
R = [2,1,3,9,6,8,7,3].
```

3. Liste Adânci

25. Calculați adâncimea maximă a unei liste imbricate.

Query

```
?- depth_list([1, [2, [3]], [4]], R1), depth_list([], R2).  
R1 = 3, R2 = 1.
```

26. Aplatizați o listă imbricăată cu liste complete/incomplete.

Query

```
?- flatten([1|_, 2, [3, [4, 5|_]|_] | _], R).  
R = [1,2,3,4,5|_].
```

27. Aplatizați doar elementele de la o adâncime dată într-o listă imbricăată.

Query

```
?- flatten_only_depth([1,5,2,4],[1,[4,2],[5,[6,7,8]]],[4,[7]],8,[11],3,R).  
R = [4,2,5,7].
```

28. Calculați suma elementelor de la nivelul K într-o listă imbricăată.

Query

```
?- sum_k([1, [2, [3|_] | _], [4|_] | _], 2, R).  
R = 6.
```

29. Calculați numărul de liste într-o listă imbricăată.

Query

```
?- count_lists([1,5,2,4],[1,[4,2],[5]],4,[7]],8,[11],R).  
R = 8.
```

30. Înlocuiți toate aparițiile lui X cu Y în lista imbricăată.

Query

```
?- replace_all_deep(2, 5, [[1, [2, [3, 2]], [4]], R).  
R = [1, [5, [3, 5]], [4]].
```

31. Înlocuiți fiecare secvență cu o adâncime constantă cu lungimea într-o listă adâncă.

Query

```
?- len_con_depth([1,2,3],[2],[2,[2,3,1],5],3,1,R).  
R = [[3],[1],[1,[3],1],2].
```

4. Arbori

32. Calculați adâncimea unui arbore binar complet/incomplet.

Code

```
tree_ex32(t(6, t(4, t(2, nil, nil), t(5, nil, nil)), t(9, t(7, nil, nil), nil))).
```

Query

```
?- tree_ex32(T), depth_tree(T, R).
```

```
R = 3.
```

33. Colectați toate nodurile unui arbore binar complet în inordine folosind liste complete.

Code

```
tree_ex33(t(6, t(4, t(2, nil, nil), t(5, nil, nil)), t(9, t(7, nil, nil), nil))).
```

Query

```
?- tree_ex33(T), inorder(T, R).
```

```
R = [2,4,5,6,7,9].
```

34. Colectați toate frunzele dintr-un arbore binar.

Code

```
tree_ex34(t(6, t(4, t(2, nil, nil), t(5, nil, nil)), t(9, t(7, nil, nil), nil))).
```

Query

```
?- tree_ex34(T), collect_k(T, R).
```

```
R = [2,5,7].
```

35. Scrieți un predicat care verifică dacă un arbore este arbore binar de căutare.

Code

```
tree_ex35(t(3, t(2, t(1, nil, nil), t(4, nil, nil)), t(5, nil, nil))).
```

Query

```
?- tree_ex35(T), is_bst(T).
```

```
false.
```

36. Arbore binar incomplet. Colectați nodurile impare cu un singur copil într-o listă incompletă.

Code

```
tree_ex36(t(26, t(14, t(2, __, __), t(15, __, __)), t(50, t(35, t(29, __, __), __), t(51, __, t(58, __, __)))).
```

Query

?- tree_ex36(X), collect_odd_from_1child(X,R).
R = [35, 51|_].

37. Arbore ternar incomplet. Colectați cheile între X și Y (interval închis) într-o listă diferență.

Code

```
tree_ex37(t(2,t(8,_,_),t(3,_,t(4,_,_)),t(5,t(7,_,_),t(6,_,_),t(1,_,t(9,_,_))))).
```

Query

?- tree_ex37(T), collect_between(T,2,7,R,[1,18]).
R = [2,3,4,5,6,7,1,18].

38. Arbore binar. Colectați cheile pare ale frunzelor într-o listă diferență.

Code

```
tree_ex38(t(5,t(10,t(7,nil,nil),t(10,t(4,nil,nil),t(3,nil,t(2,nil,nil))))),t(16,nil,nil))).
```

Query

?- tree_ex38(T), collect_even_from_leaf(T,R,[1]).
R = [4,2,16,1].

39. Înlocuiți elementul minim dintr-un arbore ternar incomplet cu rădăcina.

Code

```
tree_ex39(t(2,t(8,_,_),t(3,_,t(1,_,_)),t(5,_,t(6,_,_),t(1,_,_))))).
```

Query

?- tree_ex39(T), replace_min(T,R).
R= t(2,t(8,_,_),t(3,_,t(2,_,_)),t(5,t(7,_,_),t(6,_,_),t(2,_,_))).

40. Colectați toate nodurile de la adâncimea K dintr-un arbore binar.

Code

```
tree_ex40(t(6, t(4, t(2, nil, nil), t(5, nil, nil)), t(9, t(7, nil, nil), nil))).
```

Query

?- tree_ex40(T), collect_k(T, 2, R).
R = [4, 9].

41. Colectați toate nodurile de la adâncimi impare dintr-un arbore binar incomplet (rădăcina are adâncime 0).

Code

```
tree_ex41(t(26,t(14,_,t(15,_,_)),t(50,t(35,t(29,_,_),t(51,_,t(58,_,_)))))).
```

Query

```
?- tree_ex41(X), collect_all_odd_depth(X,R).
```

```
R = [14,50,29,58].
```

42. Colectați subarborii conținând mediana ca rădăcină dintr-un arbore ternar incomplet.
Observație. Mediana este "mijlocul" listei sortate de chei.

Code

```
tree_ex42(t(2,t(8,_,_,_),t(3,_,_,t(1,_,_,_))),t(5,t(7,_,_,_),t(5,_,_,_),t(1,_,_,t(9,_,_,_))))).
```

Query

```
?- tree_ex42(T), median(T,R).
```

```
R = [
    t(5,t(7,_,_,_),t(5,_,_,_),t(1,_,_,t(9,_,_,_))),
    t(5,_,_,_)
].
```

43. Înlocuiți fiecare nod cu înălțimea în arborele binar incomplet (frunzele au înălțimea 0).

Code

```
tree_ex43(t(2,t(4,t(5,_,_),t(7,_,_)),t(3,t(0,t(4,_,_),t(8,_,t(5,_,_)))))).
```

Query

```
?- tree(T), height_each(T,R).
```

```
R = tree(t(3,t(1,t(0,_,_),t(0,_,_)),t(2,t(1,t(0,_,_),t(1,_,t(0,_,_))))).
```

44. Scrieți un predicat care înlocuiește întregul subarbore al unui nod (cu o cheie dată ca argument) cu un singur nod care are cheia suma cheilor subarborului acelui nod (dacă nu există un nod cu aceea cheie, rămâne neschimbat).

Code

```
tree_ex44(t(14,t(6,t(4,nil,nil),t(12,t(10,nil,nil),nil)),t(17,t(16,nil,nil),t(20,nil,nil))))).
```

Query

```
?- tree_ex44(T), sum_subtree(T,6,R).
```

```
R = t(14,t(32,nil,nil),t(17,t(16,nil,nil),t(20,nil,nil))).
```


5. Grafuri

45. Colectați toate nodurile unui graf.

Code

```
node(1).  
node(2).  
node(3).
```

Query

```
?- collect(R).  
R = [1,2,3].
```

46. Calculați gradul interior/exterior al fiecărui nod dintr-un graf folosind predicatul dinamic *info(Node, OutDegree, InDegree)*. Utilizați *listing/1* pentru a printa predicatul creat.

Code

```
edge(1,2).  
edge(2,1).  
edge(1,4).  
edge(1,3).  
edge(3,2).
```

Query

```
?- gen_info.  
  
    info(1,3,1).  
    info(2,1,2).  
    info(3,1,1).  
    info(4,0,1).
```

6. Bonus

47. (Problema Rucsacului / Knapsack Problem) O persoană are un rucsac cu care poate transporta o greutate maximă W . Persoana are la dispoziție N obiecte și cunoaște pentru fiecare obiect greutatea W și câștigul (valoarea) G care se obține în urma transportului sau la destinație. Se cere să se precizeze ce obiecte trebuie să transporte persoana astfel încât câștigul să fie maxim, iar greutatea să fie egală cu cea precizată.

Query

```
% ob(+G
```

```
% one_sol(+MaxWeight, +Objects, -Solution)
```

```
?- one_sol(120, [ob(15,30),ob(105,30),ob(90,25),ob(15,5), ob(15,15)], R).
```

```
R = [ob(15,15),ob(90,25),ob(15,30)].
```

```
?- one_sol(100, [ob(10,30),ob(28,30),ob(90,2), ob(90,3), ob(72,4)], R).
```

```
R = [ob(72,4),ob(28,30)].
```

48. (DIGITS) Consideră cifrele: 1234567890. Mai întâi elimină o cifră, apoi schimbă locul a două cifre adiacente, iar apoi inserează un anumit număr de semne plus între cifre. Există o modalitate de a face acest lucru astfel încât răspunsul expresiei aritmetice rezultate să fie 2004. Există o singură soluție pentru această enigmă.

Sugestii:

- Ar trebui să definești cifrele ca o listă în codul tău, adică să incluzi faptul: `digits([1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]).` în program.
- Va trebui să reprezinti operatorul de adunare ca o constantă, cum ar fi *plus*. Nu folosi `+` deoarece poate încurca Prolog-ul. De asemenea, dacă soluția (o listă ce conține numere și semne de plus) devine prea lungă, Prolog ar putea să o scurteze folosind notația `...`.
- Pentru a vedea soluția completă, adaugă o clauză *write/1* în programul tău care să afișeze soluția odată ce a fost găsită.
- Poate fi necesar să folosești predicatul *number/1*. Acest predicat este adevărat dacă argumentul său unic este un număr (pentru a diferenția între numere și operatorul plus).

Așadar, problema se reduce la:

- Definirea unui predicat care elimină un element dintr-o listă.
- Definirea unui predicat care inversează două elemente adiacente dintr-o listă.
- Definirea unui predicat care, pentru fiecare pereche succesivă de numere dintr-o listă, poate fie să adauge o constantă plus între ele, fie să lase acea pereche neschimbată.
- Definirea unui predicat care returnează valoarea numerică a unei liste ce conține numere și apariții ale lui plus, ca și cum ar fi o expresie numerică.

Query

```
?- solve(R).
```

```
R = [1, 2, 4, 5, plus, 6, 7, 9, plus, 8, 0]
```

7. Exemple de subiecte de colocviu

7.1 Nivel nota 6

1. Scrieți un predicat care alternează (pe baza poziției din listă):
 - pe poziții pare, va decrementa valoarea curentă
 - pe pozițiile impare, va crește valoarea curentă
 - primul element are indicele 1

Query

```
?- alternative([1,2,3,4], R).
```

```
R = [2, 1, 4, 3]
```

7.2 Nivel nota 8

2. Scrieți un predicat care înlocuiește cheia unui nod cu suma tuturor strămoșilor săi (pe un arbore ternar incomplet).

Observație. Strămoșul este orice nod pe calea ascendentă de la nodul curent la rădăcină.

Code

```
tree(t(2,t(8,_,_),t(3,_,_,t(1,_,_,_))),t(5,t(7,_,_,_),t(5,_,_,_),t(1,_,_,t(9,_,_,_))))).
```

Query

```
?- tree(T), anc_sum(T, R).
```

```
R = t(2, t(10, _, _), t(5, _, t(6, _, _)), t(7, t(14, _, _), t(12, _, _), t(8, _, t(17, _, _)))).
```

```
T = t(2, t(8, _, _), t(3, _, t(1, _, _)), t(5, t(7, _, _), t(5, _, _), t(1, _, t(9, _, _))))
```

7.3 Nivel nota 10

3. Scrieți un predicat care grupează elementele unei mulțimi în submulțimi disjuncte prin distribuirea elementelor lui G în grupurile Gs. Mărimile grupurilor sunt date în lista Ns. Predicatul va genera toate combinațiile posibile.

Observație. Nu dorim permutări ale membrilor grupului; adică $[[a,b],...]$ este aceeași soluție ca $[[b,a],...]$. Totuși, facem diferența între $[[a,b],[c,d],...]$ și $[[c,d],[a,b],...]$.

Query

```
% group(G, Ns, Gs)
```

```
?- group([a,b,c,d,e,f,g,h,i], [2,2,5], Gs).
```

```
Gs = [[a, b], [c, d], [e, f, g, h, i]] ;
```

```
Gs = [[a, b], [c, e], [d, f, g, h, i]] ;
```

```
Gs = [[a, b], [c, f], [d, e, g, h, i]] ;
```

```
Gs = [[a, b], [c, g], [d, e, f, h, i]] ;
```

```
...
```

4. Scrieți un predicat care calculează densitatea unui graf dat. Densitatea este raportul dintre numărul de muchii și numărul de muchii posibile din graf.

Code

```
node(a).  
node(b).  
node(c).  
node(d).  
node(e).  
  
edge(a, c).  
edge(b, c).  
edge(c, d).  
edge(d, e).  
edge(c, e).  
edge(a, b).  
edge(b, e).
```

Query

```
?- density(R).  
R = 0.7.
```