

Bugs Sprint 1

Bug 01 - Crash de UI por manejo de errores en Login

Al intentar iniciar sesión con credenciales inválidas, la aplicación no manejaba correctamente la promesa rechazada del fetch. El backend respondía con un error 401 que se registraba en consola como Failed with status 401, pero la interfaz no mostraba ningún feedback visual al usuario ni capturaba el estado de error, lo que podía derivar en un crash de la UI o dejar al usuario sin indicación de qué había salido mal.

Resuelto: se agregó manejo explícito del error en el flujo de login para capturar respuestas con estado 401 y mostrar el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" en pantalla, utilizando el estado submitError que ya existía en el componente pero no se estaba propagando correctamente.

Bug 02 - Desincronización de esquema de base de datos por uso de Hibernate DDL auto

Durante el desarrollo del Sprint 1 se detectaron inconsistencias en el esquema de la base de datos al deployar sobre instancias ya existentes. Hibernate estaba configurado para gestionar el esquema automáticamente, lo cual funciona bien para bases de datos nuevas pero genera problemas al aplicar cambios sobre tablas preexistentes: columnas renombradas, tipos modificados o relaciones actualizadas no se reflejaban correctamente, quedando el esquema real desincronizado respecto al modelo de entidades. Esto causaba errores en tiempo de ejecución difíciles de rastrear, ya que algunas columnas tenían nombres distintos entre lo que esperaba el código y lo que existía en la base.

Resuelto: se migró la gestión del esquema a Liquibase deshabilitando completamente el manejo automático de Hibernate. Se introdujeron changesets explícitos para cada modificación estructural, garantizando que los cambios se apliquen de forma controlada, reproducible y trazable tanto en entornos nuevos como sobre bases de datos ya existentes.