

API — Endpoints

Documentación de la API REST del backend. La API expone documentación interactiva (Swagger UI / OpenAPI).

Salvo los endpoints de registro y login, todos requieren **Authorization: Bearer <accessToken>** en el header.

Autenticación

Método	Endpoint	Auth
POST	/sessions	No
PUT	/sessions	No
POST	/sessions/forgot-password	No
POST	/sessions/reset-password	No

POST **/sessions** — Login

Body:

```
{ "email": "usuario@ejemplo.com", "password": "contraseña123" }
```

Response **201**:

```
{ "accessToken": "eyJ...", "refreshToken": "eyJ...", "role": "CLIENT", "id": 7 }
```

role puede ser **CLIENT** o **PROFESSIONAL**. Errores: **400** campos inválidos · **401** credenciales incorrectas.

PUT **/sessions** — Refresh de token

Body: { **"refreshToken": "eyJ..."** } · Response **200**: mismo esquema que el login.

POST **/sessions/forgot-password**

Body: { **"email": "usuario@ejemplo.com"** } · Response **200** si el email existe.

POST **/sessions/reset-password**

Body: { "token": "...", "newPassword": "nuevaClave" } (mínimo 8 caracteres)
· 400 si el token es inválido o expirado.

Cientes

Método	Endpoint	Auth
POST	/clients/signup	No
GET	/clients	Sí
PATCH	/clients/me/preferences	Sí

POST /clients/signup — Registro

Body:

```
{ "email": "cliente@ejemplo.com", "password": "contraseña123", "firstName": "Juan",  
  "lastName": "García" }
```

Response 201: mismo esquema que el login. Errores: 409 email ya registrado.

GET /clients — Lista todos los clientes. Solo accesible para profesionales.

PATCH /clients/me/preferences — Actualiza preferencias de notificaciones del cliente logueado (ej: activar/desactivar emails recordatorios).

Profesionales

Método	Endpoint	Auth
POST	/professionals/signup	No
GET	/professionals	Sí
GET	/professionals/{id}	Sí
PATCH	/professionals/{id}/profile	Sí
GET	/professionals/{id}/services/{serviceId}/availability	Sí

POST /professionals/signup — Registro

Body: igual a `/clients/signup`. Response 201: mismo esquema que el login. Errores: 409 email ya registrado.

GET `/professionals` — Lista profesionales. `specialty` y `rating` pueden ser `null`.

GET `/professionals/{id}` — Perfil completo con ubicación y servicios. 404 si no existe.

PATCH `/professionals/{id}/profile` — Completa el perfil post-registro.

Body: { `"specialty": "Kinesiología"`, `"address": "Av. Corrientes 500"`, `"neighborhood": "San Nicolás"`, `"city": "Buenos Aires"` } Response 204 No Content. Errores: 403 no es el dueño del perfil · 404 no encontrado.

GET `/professionals/{id}/services/{serviceId}/availability?date=YYYY-MM-DD` — Slots disponibles para un servicio en una fecha.

Clientes bloqueados

Método	Endpoint	Auth
GET	<code>/professionals/{professionalId}/blocked-clients</code>	Sí
POST	<code>/professionals/{professionalId}/blocked-clients</code>	Sí
DELETE	<code>/professionals/{professionalId}/blocked-clients/{clientId}</code>	Sí

GET — Devuelve los IDs de clientes bloqueados por el profesional logueado.

POST — Bloquea un cliente. Body: { `"clientId": 12` }. Response: { `"id": 1`, `"professionalId": 3`, `"clientId": 12`, `"blockedAt": "..."` }.

DELETE — Desbloquea un cliente.

Turnos — Cliente

Método	Endpoint	Auth
POST	<code>/appointments?clientId={id}</code>	Sí

GET	<code>/bookings/me</code>	Sí
GET	<code>/bookings/{id}</code>	Sí
PATCH	<code>/bookings/{id}/cancel</code>	Sí
PATCH	<code>/bookings/{id}/reschedule</code>	Sí
POST	<code>/bookings/{id}/review</code>	Sí

POST `/appointments?clientId={id}` — Crear turno

Body:

```
{ "professional_id": 1, "service_id": 10, "employee_id": null, "date": "2025-07-16", "time": "10:30" }
```

`employee_id` puede ser `null`. Response 201:

```
{ "id": 55, "status": "PENDING", "start": "2025-07-16T10:30:00", "end": "2025-07-16T11:00:00" }
```

Errores: 403 el usuario no es un cliente.

GET `/bookings/me?status=upcoming|past|cancelled&clientId={id}` — Lista los turnos del cliente, filtrable por estado.

GET `/bookings/{id}?clientId={id}` — Detalle de un turno. Errores: 403 no pertenece al cliente · 404 no encontrado.

PATCH `/bookings/{id}/cancel?clientId={id}` — Cancela un turno. Setea `cancelled_by = client`.

PATCH `/bookings/{id}/reschedule?clientId={id}` — Reprograma un turno.

Body: { `"date": "2025-07-18", "time": "09:00"` }

POST `/bookings/{id}/review` — Deja una reseña. Solo para turnos con status `COMPLETED` sin reseña previa.

Body: { `"score": 4` } (entero 1–5). Errores: 409 ya tiene reseña o el turno no está completado.

Turnos — Profesional

Método	Endpoint	Auth
GET	<code>/pro/bookings?status=all&profId={id}</code>	Sí
PATCH	<code>/pro/bookings/{id}/cancel?profId={id}</code>	Sí
PATCH	<code>/pro/bookings/{id}/absent?profId={id}</code>	Sí

GET `/pro/bookings` — Lista los turnos del profesional, filtrable por estado. Incluye `cancelled_by` y `marked_absent_at`.

PATCH `/pro/bookings/{id}/cancel` — Cancela un turno. Setea `cancelled_by = professional`.

PATCH `/pro/bookings/{id}/absent` — Marca al cliente como ausente en un turno.

Horarios

Método	Endpoint	Auth
GET	<code>/schedule</code>	Sí
PUT	<code>/schedule</code>	Sí
GET	<code>/schedule/blocks</code>	Sí
POST	<code>/schedule/blocks</code>	Sí
DELETE	<code>/schedule/blocks/{id}</code>	Sí

GET `/schedule` — Devuelve los horarios laborales del profesional (los 7 días con rangos `from/to` y `slotIntervalMinutes`).

PUT `/schedule` — Guarda los horarios. Recibe la misma estructura que el GET.

GET `/schedule/blocks` — Lista los bloques de horario inhabilitados.

POST `/schedule/blocks` — Crea un bloque inhabilitado para una fecha y rango horario. Devuelve el bloque creado y la cantidad de turnos cancelados como consecuencia.

Body: `{ "blockDate": "2025-08-01", "startTime": "12:00", "endTime": "14:00" }`

DELETE `/schedule/blocks/{id}` — Elimina un bloque inhabilitado.

Servicios

Método	Endpoint	Auth
GET	<code>/services</code>	Sí
POST	<code>/services</code>	Sí
PUT	<code>/services/{id}</code>	Sí
DELETE	<code>/services/{id}</code>	Sí

GET `/services` — Lista los servicios del profesional logueado.

POST `/services` — Crea un nuevo servicio.

Body: `{ "name": "Corte de cabello", "duration_minutes": 30, "price": 3500, "max_capacity": 1 }`

PUT `/services/{id}` — Actualiza un servicio existente. Permite modificar todos sus campos, incluyendo `active`.

DELETE `/services/{id}` — Elimina un servicio.

Lista de espera

Método	Endpoint	Auth
GET	<code>/waitlist</code>	Sí
POST	<code>/waitlist</code>	Sí
DELETE	<code>/waitlist</code>	Sí
POST	<code>/waitlist/confirm</code>	Sí
GET	<code>/waitlist/me</code>	Sí
GET	<code>/waitlist/me/all</code>	Sí
GET	<code>/waitlist/promotions/professional</code>	Sí

Todos los endpoints de `/waitlist` reciben `professionalId`, `serviceId` y `slotStart` como query params. Los que involucran a un cliente específico también reciben `clientId`.

GET `/waitlist` — Lista las entradas de la lista de espera para un slot. Devuelve la posición de cada cliente.

POST `/waitlist` — Inscribe un cliente en la lista de espera.

DELETE `/waitlist` — Elimina a un cliente de la lista de espera.

POST `/waitlist/confirm` — Confirma el turno para un cliente promovido desde la lista de espera.

GET `/waitlist/me` — Devuelve la entrada del cliente logueado para un slot específico.

GET `/waitlist/me/all?clientId={id}` — Lista todas las listas de espera en las que está inscripto el cliente logueado.

GET `/waitlist/promotions/professional?profId={id}` — Promociones de lista de espera pendientes de confirmación desde el lado del profesional. Incluye `expiresAt`.

Estadísticas

Método	Endpoint	Auth
GET	<code>/pro/stats?period=30d</code>	Sí

GET `/pro/stats` — Resumen del período. `period` por defecto es `30d`.

Response incluye: `total_appointments`, `cancellation_rate`, `average_rating`, `estimated_revenue`, `appointments_by_day`, `top_services` y `frequent_clients`.

Estados de un turno

Status	Quién lo setea	Descripción
<code>PENDING</code>	Sistema al crear	Recién creado
<code>CONFIRMED</code>	Profesional	Confirmado
<code>COMPLETED</code>	Profesional	El turno se realizó
<code>ABSENT</code>	Profesional	El cliente no se presentó

CANCELLED Cliente o profesional Cancelado (ver **cancelled_by**)

Cuando el status es **CANCELLED**, el campo **cancelled_by** se setea automáticamente como **client** o **professional** según quién canceló.

Códigos de error estándar

HTTP	Descripción
400	Campos faltantes o inválidos
401	Token ausente, expirado o credenciales incorrectas
403	Sin permisos para este recurso
404	Recurso no encontrado
409	Conflicto (email duplicado, reseña ya existente, etc.)