

Informe de Ensayo de Laboratorio

Nro.: Fecha: Pág. de

Tipo de Muestra

☐ Materia Prima

☐ De Proceso

☐ Producto

☐ Especial

Solicitante

Ext. Telefónica

Muestra

Coque Calcinado -

Fecha de recepción

Resultados

Análisis	Resultados	Incertidumbre	Norma	Análisis	Resultados	Incertidumbre	Norma
----------	------------	---------------	-------	----------	------------	---------------	-------

Químicos

Cenizas	%		ASTM D 3174	Si	ppm		ASTM D 5056 / 3682
Volátiles	%		ASTM D 3175	Na	ppm		ASTM D 5056 / 3682
Humedad total	%		COVENIN 2508	Ca	ppm		ASTM D 5056 / 3682
Carbón fijo	%		ASTM D 3172	Ni	ppm		ASTM D 5056 / 3682
S	%		ASTM D 4239	V	ppm		ASTM D 5056 / 3682
Fe	ppm		ASTM D 5056				

Físicos

Reactividad al CO <sub>2</sub>	%		ISO 12981 - 1	Densidad Real	g/cm <sup>3</sup>		ASTM D 2638
Resistividad Eléctrica	μΩ m		ISO 10143	Densidad a Granel Vibrada (-28 +48) Mesh	g/cm <sup>3</sup>		ASTM D 4292
Reactividad al Aire a 600 °C	%/min		ISO 12982 - 1				

Distribución Granulométrica	Norma	ASTM D 293
-----------------------------	-------	------------

Fracción (malla)	Peso Retenido (g)	Retención (%)	Incertidumbre
- 25,4 mm + 19 mm			
- 19 mm + 4,75 mm			
- 4,75 mm + 0,850 mm			
- 0,850 mm			
TOTAL			