## Configurações

As configurações do **TDS-Gaia** seguem a estrutura de configurações do **VS-Code**. Para acessar as configurações, acione o comando Preferences: Open Settings (UI) ou Preferences: Open User Settings ou se preferir pode editar (texto) diretamente os arquivos acionando os comando Preferences: Open Settings (JSON) ou Preferences: Open User Settings (JSON).

Para detalhes de como funciona a estrutura de configurações do **VS-Code**, acesse a documentação oficial: User and Workspace Settings.

## Chaves de configuração do TDS-Gaia

Essas chaves de configuração são específicas do **TDS-Gaia** e podem ser utilizadas para personalizar o comportamento da extensão.

Por questão de clareza da documentação, todas as chaves devem ter o prefixo tds-gaia. e aqui será suprimido. Por exemplo: tds-gaia.endPoint será apresentada como .endPoint.

Chaves enumeradas terão seu valores listados em tópico específico, mais a frente.

```
| Chave | Padrão | Descrição |
| .endPoint | https://advpl.ds.dta.totvs.ai | URL do serviço de IA do TDS-Gaia. Altere somente se orientado. |
| .apiVersion | v1 | Versão da APl. Altere somente se orientado. |
| .documentFilter | * | Filtro de documentos para habilitar sugestões (auto suggest). |
| .enableAutoSuggest | true | Habilita auto-sugestão durante a edição. |
| .requestDelay | 400 | Intervalo na digitação para ativação do auto-sugestão. |
| .maxLine | 5 | Número máximo de linhas para cada sugestão. |
| .maxSuggestions | 1 | Máximo de sugestões por requisição de auto-sugestão. |
| .showBanner | true | Apresenta banner na inicialização. |
| .tryAutoReconnection | 3 | Número de tentativas de reconexão caso o serviço de IA esteja indisponível. 0 para desabilitar.
| .clearBeforeExplain | false | Limpa o bate-papo antes de apresentar um explicação. |
| .clearBeforeInfer | false | Limpa o bate-papo antes de apresentar resultado de uma tipificação. |
| .logLevel | debug | Nível de severidade mínima a ser gravada no arquivo de ocorrências (log). |
```

Filtro padrão de seleção de documentos:

## Valores das chaves enumeradas

## tds-gaia.logLevel

Valor	Uso
off	Desligado (não recomendado).
debug	Depuração (padrão).
verbose	Detalhado.
http	Requisições HTTP.
info	Informações.
warn	Avisos.
error	Erros.