



Fonctions et modules

A. Malek TOUMI

toumiab@ensta-bretagne.fr

ENSTA Bretagne



Fonction

Sommaire



Fonction

Sommaire



Intérêt des fonctions

toggle

reset

- Découpage du programme en sous-programmes : fonctions
- Avantage : modularité, réutilisabilité
- Évite les copier/coller !
- Structure le code
- Rend le code plus lisible, plus compact



Intérêt des fonctions

toggle

reset

- Découpage du programme en sous-programmes : fonctions
- Avantage : modularité, réutilisabilité
- Évite les copier/coller !
- Structure le code
- Rend le code plus lisible, plus compact

Syntaxe :

```
def nomFonction (arg1,arg2, ... ,argn):  
    <instruction>  
    return <valeur>
```



Intérêt des fonctions

toggle

reset

- Découpage du programme en sous-programmes : fonctions
- Avantage : modularité, réutilisabilité
- Évite les copier/coller !
- Structure le code
- Rend le code plus lisible, plus compact

Syntaxe :

```
def nomFonction (arg1,arg2, ... ,argn):  
    <instruction>  
    return <valeur>
```

Exemples :

- Fonctions de calcul
- Fonctions d'analyse des fichiers



Diagram illustrating the syntax of a Python function definition with annotations:

```
def proportion ( chaîne, base ) :  
    """Fréquence d'apparition de base dans chaîne.  
    chaîne est une chaîne de caractères,  
    base doit être un caractère unique.  
    Attention: Chaîne ne doit pas être vide  
    """  
    n = len(chaîne)  
    k = chaîne.count(base)  
    return k / n
```

Annotations:

- mot réservé**: points to `def`.
- nom de la fonction**: points to `proportion`.
- paramètres formels**: points to `chaîne, base`.
- parenthèses (obligatoires)**: points to the parentheses around the parameters.
- chaîne de documentation (docstring)**: points to the triple-quoted string.
- indentation**: points to the indentation of the function body.
- variables locales**: points to `n` and `k`.
- mot réservé**: points to `return`.
- résultat de la fonction**: points to `k / n`.
- la fin de la définition de la fonction est indiquée par le retour à l'indentation normale**: points to the end of the function body.



- définition

```
def proportion ( chaine, base ) :  
    n = len(chaine)  
    k = chaine.count(base)  
    return k /n
```

paramètres ou paramètres formels

- appel

```
...  
y = proportion ( adn, "t" )  
f = proportion  
y = f ( adn, "t" )  
...
```

arguments ou paramètres effectifs



- définition

```
def proportion ( chaine, base ) :  
    n = len(chaine)  
    k = chaine.count(base)  
    return k/n
```

paramètres ou paramètres formels

- appel

```
...  
y = proportion ( adn, "t" )  
...
```

arguments ou paramètres effectifs

chaine et base sont substitués par adn et "t"

```
n = len(adn)  
k = chaine.count("t")  
return k/n
```

Remarques

- Utiliser un nom qui commence par un minuscule
Exemple : uneFonctionBienNommee
- La correspondance des paramètres effectifs/formels est positionnelle par défaut
- Pour l'appel, les paramètres et arguments doivent coïncider en nombre par défaut



Fonction sans valeur de retour

toggle

reset

- Pas de return
- Valeur de retour conventionnelle : None

Exemple

```
def ajouElemSpecial(liste,element):  
    nouvElem=[element] * 2  
    liste.append(nouvElem)  
    print(liste)
```

```
lst =[1, 2]  
ajouElemSpecial(lst, 4)
```



Fonction avec valeur(s) de retour

toggle

reset

Exemple

```
def operations(ch, val):  
    if ch.count(str(val)) and val:  
        return int(ch)/val  
    else return 0  
  
s = '25'  
divR = operations(s,2) # => divR=12.5
```



Fonction avec valeur(s) de retour

toggle

reset

Exemple

```
def operations(ch, val):  
    if ch.count(str(val)) and val:  
        return int(ch)/val, int(ch)//int(val)  
    else return 0, 0 # retourne (0,0)  
  
s = '25'  
divR, divE = operations(s,2) # => divR=12.5  
                                # et divE=12
```



Lambda fonctions

toggle

reset

- Pour créer une fonction *anonyme* contenant une seule instruction (expression)
- Syntaxe : `lambda arguments... : expression`



Lambda fonctions

toggle

reset

- Pour créer une fonction *anonyme* contenant une seule instruction (expression)
- Syntaxe : `lambda arguments... : expression`

Exemple

```
# La lambda fonction
```

```
somProd = lambda n1, n2: (n1+n2, n1*n2)
```

```
somProd(3, 10) # => (13, 30)
```



Lambda fonctions

toggle

reset

- Pour créer une fonction *anonyme* contenant une seule instruction (expression)
- Syntaxe : `lambda arguments... : expression`

Exemple

```
# La lambda fonction
somProd = lambda n1, n2: (n1+n2, n1*n2)
# est équivalente à :
def somProd(n1, n2):
    return (n1+n2, n1*n2)
# Dans les 2 cas :
somProd(3, 10) # => (13, 30)
```



Fonction

Sommaire



Argument(s) par défaut

[toggle](#)[reset](#)

- Objectif : attribuer des valeurs par défaut aux arguments

Exemple (valeur par défaut)

```
def hello(name, lang='English'):
    # name est obligatoire
    if lang=='English':
        print('Hello ', name)
    elif lang=='French':
        print('Bonjour ', name)

hello('Claire', 'French') # => Bonjour Claire
hello(lang='French', name='Claire')
hello('Claire') # => Hello Claire
```



Argument(s) par défaut

toggle

reset

- Objectif : attribuer des valeurs par défaut aux arguments
- Attention : les paramètres positionnels doivent apparaître avant les paramètres nommés

Exemple (valeur par défaut)

```
def hello(name, lang='English'):
    # name est obligatoire
    if lang=='English':
        print('Hello ', name)
    elif lang=='French':
        print('Bonjour ', name)

hello('Claire', 'French') # => Bonjour Claire
hello(lang='French', name='Claire')
hello('Claire') # => Hello Claire
```



Arguments par défaut

toggle

reset

Remarque

- L'ordre des paramètres avec valeur par défaut n'est pas important
- Les arguments par défaut sont optionnels

Exemple (Valeur par défaut)

```
def generer(min=0, max =100):  
    """ renvoie une liste d'entiers générés  
        aléatoirement entre min et max """  
    < Corps de la fonction >  
# exemples (Appel)  
l1 = generer(max=200, min=20)  
# équivalent l1 = generer(20, 200)  
l2 = generer(max= 10)
```



Arguments par défaut

toggle

reset

Remarque

- L'objet utilisé comme valeur par défaut du paramètre est toujours le même (même objet)
 - Il reste dangereux d'utiliser des objets modifiables comme valeur par défaut

Exemple : Valeur d'un argument

```
def aj(b, liste=[1,2]):  
    liste.append(b)  
    return liste
```

```
lst=aj(5)    # lst = ?
```

```
lst1=aj(6)   #
```



Arguments par défaut

toggle

reset

Remarque

- L'objet utilisé comme valeur par défaut du paramètre est toujours le même (même objet)
 - Il reste dangereux d'utiliser des objets modifiables comme valeur par défaut

Exemple : Valeur d'un argument

```
def aj(b, liste=[1,2]):  
    liste.append(b)  
    return liste
```

```
lst=aj(5)    # lst = [1, 2, 5] ?  
lst1=aj(6)  # lst1 = ?, lst = ?
```



Arguments par défaut

[toggle](#)[reset](#)

Remarque

- L'objet utilisé comme valeur par défaut du paramètre est toujours le même (même objet)
 - Il reste dangereux d'utiliser des objets modifiables comme valeur par défaut

Exemple : Valeur d'un argument

```
def aj(b, liste=[1,2]):  
    liste.append(b)  
    return liste
```

```
lst=aj(5)    # lst = [1, 2, 5] ?  
lst1=aj(6)  # lst1 = [1, 2, 6] ?
```



Arguments par défaut

toggle

reset

Remarque

- L'objet utilisé comme valeur par défaut du paramètre est toujours le même (même objet)
 - Il reste dangereux d'utiliser des objets modifiables comme valeur par défaut

Exemple : Valeur d'un argument

```
def aj(b, liste=[1,2]):  
    liste.append(b)  
    return liste
```

```
lst=aj(5)    # lst = [1, 2, 5] ?  
lst1=aj(6)  #  lst = [1,2,5] ?
```



Arguments par défaut

toggle

reset

Remarque

- L'objet utilisé comme valeur par défaut du paramètre est toujours le même (même objet)
 - Il reste dangereux d'utiliser des objets modifiables comme valeur par défaut

Exemple : Valeur d'un argument

```
def aj(b, liste=[1,2]):  
    liste.append(b)  
    return liste
```

```
lst=aj(5)    # lst = [1, 2, 5] ?
```

```
lst1=aj(6)   # sol => lst1 = lst = [1, 2, 5, 6]
```




Arguments par défaut

[toggle](#)[reset](#)

Remarque

- L'objet utilisé comme valeur par défaut du paramètre est toujours le même
 - Il reste dangereux d'utiliser des objets modifiables comme valeur par défaut

Exemple (Solution)

```
def ajout(b, liste=None):  
    if liste == None :  
        liste = [1,2]  
    liste.append(b)  
    return liste  
lst=aj(5)  # lst = [1, 2, 5]  
lst1=aj(6) # lst1 = [1, 2, 6]; lst = [1, 2, 5]
```



Fonction

Sommaire



Passage de paramètres

toggle

reset

- Deux types de passages de paramètres :



Passage de paramètres

toggle

reset

- Deux types de passages de paramètres :
 - Passage par valeur (copie de donnée) : paramètres de type non modifiable. Ex. les types simples, les tuples, les chaînes ...



Passage de paramètres

toggle

reset

- Deux types de passages de paramètres :
 - Passage par valeur (copie de donnée) : paramètres de type non modifiable. Ex. les types simples, les tuples, les chaînes ...
 - Passage par variable : paramètres de type modifiable.



Passage de paramètres

[toggle](#)[reset](#)

- Deux types de passages de paramètres :
 - Passage par valeur (copie de donnée) : paramètres de type non modifiable. Ex. les types simples, les tuples, les chaînes ...
 - Passage par variable : paramètres de type modifiable.

Exemple (Passage par valeur/variable)

```
def ajoutElem(liste, elem):  
    liste.append(elem)  
    elem = 'quatre' # elem est modifié  
    # Note : Pas de return !  
  
lst=['un']  
el='deux'  
ajoutElem(lst, el)  
print(el) # => el =  
print(lst) # => lst =
```



Passage de paramètres

[toggle](#)[reset](#)

- Deux types de passages de paramètres :
 - Passage par valeur (copie de donnée) : paramètres de type non modifiable. Ex. les types simples, les tuples, les chaînes ...
 - Passage par variable : paramètres de type modifiable.

Exemple (Passage par valeur/variable)

```
def ajoutElem(liste, elem):  
    liste.append(elem)  
    elem = 'quatre' # elem est modifié  
    # Note : Pas de return !  
  
lst=['un']  
el='deux'  
ajoutElem(lst, el)  
print(el) # => el = 'quatre'?  
print(lst) # => lst =
```



Passage de paramètres

toggle

reset

- Deux types de passages de paramètres :
 - Passage par valeur (copie de donnée) : paramètres de type non modifiable. Ex. les types simples, les tuples, les chaînes ...
 - Passage par variable : paramètres de type modifiable.

Exemple (Passage par valeur/variable)

```
def ajoutElem(liste, elem):  
    liste.append(elem)  
    elem = 'quatre' # elem est modifié  
    # Note : Pas de return !  
  
lst=['un']  
el='deux'  
ajoutElem(lst, el)  
print(el) # => el = 'deux'  
print(lst) # => lst =
```




Passage de paramètres

[toggle](#)[reset](#)

- Deux types de passages de paramètres :
 - Passage par valeur (copie de donnée) : paramètres de type non modifiable. Ex. les types simples, les tuples, les chaînes ...
 - Passage par variable : paramètres de type modifiable.

Exemple (Passage par valeur/variable)

```
def ajoutElem(liste, elem):  
    liste.append(elem)  
    elem = 'quatre' # elem est modifié  
    # Note : Pas de return !  
  
lst=['un']  
el='deux'  
ajoutElem(lst, el)  
print(el) # => el =  
print(lst) # => lst = ['un', 'deux']?
```



Passage par variable

toggle

reset

Exemple (Passage par variable : type modifiable)

```
def ajoutsupp(liste, elem):  
    liste.append(elem)  
    liste[0]='dix'  
  
def ajoutsupp1(liste, elem):  
    liste = ['cinq, six']  
    liste.append(elem)  
    liste[0]='douze'  
  
lst=['un']; el='deux'  
ajoutsupp(lst, el)  
print(lst) # => lst = ['dix', 'deux']?  
ajoutsupp1(lst, el)  
print(lst)  # => lst = ['douze', 'six', 'deux']?
```



Passage par variable

toggle

reset

Exemple (Passage par variable : type modifiable)

Résultat de l'exécution :

```
>>>  
['dix', 'deux']  
['dix', 'deux']  
>>>
```



Fonction

Sommaire



Portée de variables

toggle

reset

Définition

La portée est le périmètre dans lequel un nom (de variable, fonction...) est connu (visible) et utilisable

- **Variables globales** (espace des noms globaux) d'un programme : portée limitée à l'intérieur du programme et toutes les fonctions invoquées
- **Variables locales** (espace des noms locaux) de la fonction : portée limitée à la fonction



Portée de variables

toggle

reset

Exemple (Visibilité de variables)

```
def maville():  
    ville = 'Brest' # variable locale  
    print (ville, cp)  
    # cp=29200 variable globale vue par la fct  
  
cp = 29200 # variable globale  
maville() # => affiche 'Brest 29200 '
```



Exemple (Visibilité de variables)

```
def maville():  
    ville = 'Brest' # variable locale  
    print (ville, cp)  
    # cp=29200 variable globale vue par la fct  
  
cp = 29200 # variable globale  
maville() # => affiche 'Brest 29200 France'  
  
print(ville) # => NameError
```



Portée de variables

toggle

reset

Exemple (Visibilité de variables)

```
def maville():  
    ville = 'Brest' # variable locale  
    print (ville, cp, pays)  
    # cp=29200 variable globale vue par la fct  
ville = 'Quimper' ; pays = 'France'  
cp = 29200 # variable globale  
maville() # => affiche 'Brest 29200 France'  
# ville = 'Brest' => var. loc masquant var. glob
```




Exemple (Visibilité de variables)

```
def maville():  
    ville = 'Brest' # variable locale  
    print (ville, cp, pays)  
    # cp=29200 variable globale vue par la fct  
ville = 'Quimper' ; pays = 'France'  
cp = 29200 # variable globale  
maville() # => affiche 'Brest 29200 France'  
# ville = 'Brest' => var. loc masquant var. glob  
print(ville) # => 'Quimper'
```



Variables

globales/locales

toggle

reset

Remarques

- La recherche d'un nom débute dans l'espace de noms le plus intérieur, puis s'étend jusqu'à l'espace de nom global



Variables

globales/locales

toggle

reset

Remarques

- La recherche d'un nom débute dans l'espace de noms le plus intérieur, puis s'étend jusqu'à l'espace de nom global
 - Les variables globales sont visibles dans les fonctions appelées mais on ne peut les réaffectées



Variables

globales/locales

toggle

reset

Remarques

- La recherche d'un nom débute dans l'espace de noms le plus intérieur, puis s'étend jusqu'à l'espace de nom global
 - Les variables globales sont visibles dans les fonctions appelées mais on ne peut les réaffectées
 - Le contenu d'une variable globale est modifiable si elle est mutable (modifiable).



Variables

globales/locales

toggle

reset

Remarques

- La recherche d'un nom débute dans l'espace de noms le plus intérieur, puis s'étend jusqu'à l'espace de nom global
 - Les variables globales sont visibles dans les fonctions appelées mais on ne peut les réaffectées
 - Le contenu d'une variable globale est modifiable si elle est mutable (modifiable).
 - Les variables locales d'une fonction ne sont pas visibles dans les niveaux supérieurs



toggle

reset

Remarques

- La recherche d'un nom débute dans l'espace de noms le plus intérieur, puis s'étend jusqu'à l'espace de nom global
 - Les variables globales sont visibles dans les fonctions appelées mais on ne peut les réaffectées
 - Le contenu d'une variable globale est modifiable si elle est mutable (modifiable).
 - Les variables locales d'une fonction ne sont pas visibles dans les niveaux supérieurs
 - Les fonctions peuvent modifier des variables globales avec l'instruction **global**



toggle

reset

Remarques

- La recherche d'un nom débute dans l'espace de noms le plus intérieur, puis s'étend jusqu'à l'espace de nom global
 - Les variables globales sont visibles dans les fonctions appelées mais on ne peut les réaffectées
 - Le contenu d'une variable globale est modifiable si elle est mutable (modifiable).
 - Les variables locales d'une fonction ne sont pas visibles dans les niveaux supérieurs
 - Les fonctions peuvent modifier des variables globales avec l'instruction **global**
- La fonction **globals()** retourne le dictionnaire des objets globaux.



toggle

reset

Remarques

- La recherche d'un nom débute dans l'espace de noms le plus intérieur, puis s'étend jusqu'à l'espace de nom global
 - Les variables globales sont visibles dans les fonctions appelées mais on ne peut les réaffectées
 - Le contenu d'une variable globale est modifiable si elle est mutable (modifiable).
 - Les variables locales d'une fonction ne sont pas visibles dans les niveaux supérieurs
 - Les fonctions peuvent modifier des variables globales avec l'instruction **global**
- La fonction **globals()** retourne le dictionnaire des objets globaux.
- La fonction **locals()** retourne la liste des objets l'espace local en cours



Exemple (Modification d'une variable globale en local)

```
def noise ():  
    i = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    j = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    # modification de la varibale globale tab  
    tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]  
  
tab = list(range(10)) # variable globale  
print(tab)
```



Fonction

Variables

globales/locales

toggle

reset

Exemple (Modification d'une variable globale en local)

```
def noise ():  
    i = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    j = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    # modification de la varibale globale tab  
    tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]  
  
tab = list(range(10)) # variable globale  
print(tab) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```



Exemple (Modification d'une variable globale en local)

```
def noise ():  
    i = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    j = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    # modification de la variable globale tab  
    tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]  
  
tab = list(range(10)) # variable globale  
print(tab) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  
noise()  
print(tab)
```



Exemple (Modification d'une variable globale en local)

```
def noise ():  
    i = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    j = np.random.randint(0, len(tab) -1)  
    # modification de la variable globale tab  
    tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]  
  
tab = list(range(10)) # variable globale  
print(tab)  # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  
noise()  
print(tab)  # [0, 1, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9]
```



Fonction

Variables

globales/locales

toggle

reset

Exemple (Variable globale)

```
def maville():  
    global code, ville  
    ville = 'Brest'  
    code = '29200'  
    print (ville, code)  
  
ville, code = 'Quimper', '29000'  
print(ville, code)
```



Fonction

Variables

globales/locales

toggle

reset

Exemple (Variable globale)

```
def maville():  
    global code, ville  
    ville = 'Brest'  
    code = '29200'  
    print (ville, code)  
  
ville, code = 'Quimper', '29000'  
print(ville, code)  # => Quimper 29000  
maville()
```



toggle

reset

Exemple (Variable globale)

```
def maville():  
    global code, ville  
    ville = 'Brest'  
    code = '29200'  
    print (ville, code)  
  
ville, code = 'Quimper', '29000'  
print(ville, code)  # => Quimper 29000  
maville()          # => Brest 29200  
print(ville, code)
```



Exemple (Variable globale)

```
def maville():  
    global code, ville  
    ville = 'Brest'  
    code = '29200'  
    print (ville, code)  
  
ville, code = 'Quimper', '29000'  
print(ville, code)  # => Quimper 29000  
maville()          # => Brest 29200  
print(ville, code) # => Brest 29200
```




Les modules

Sommaire



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Un fichier source Python constitue un module



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Un fichier source Python constitue un module
- Objectif : regrouper des définitions de fonctions et de classes dans un fichier Python utilisable dans d'autres programmes
Exemple : un fichier regroupant les fonctions de tris.



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Un fichier source Python constitue un module
- Objectif : regrouper des définitions de fonctions et de classes dans un fichier Python utilisable dans d'autres programmes
Exemple : un fichier regroupant les fonctions de tris.
- On importe le contenu d'un module dans le module courant avec la commande **import**



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Un fichier source Python constitue un module
- Objectif : regrouper des définitions de fonctions et de classes dans un fichier Python utilisable dans d'autres programmes
Exemple : un fichier regroupant les fonctions de tris.
- On importe le contenu d'un module dans le module courant avec la commande **import**
- La variable d'environnement PATHPYTHON liste les répertoires dans lesquels l'interpréteur cherche les modules/packages



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Un fichier source Python constitue un module
- Objectif : regrouper des définitions de fonctions et de classes dans un fichier Python utilisable dans d'autres programmes
Exemple : un fichier regroupant les fonctions de tris.
- On importe le contenu d'un module dans le module courant avec la commande **import**
- La variable d'environnement PATHPYTHON liste les répertoires dans lesquels l'interpréteur cherche les modules/packages



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Un fichier source Python constitue un module
- Objectif : regrouper des définitions de fonctions et de classes dans un fichier Python utilisable dans d'autres programmes
Exemple : un fichier regroupant les fonctions de tris.
- On importe le contenu d'un module dans le module courant avec la commande **import**
- La variable d'environnement PATHPYTHON liste les répertoires dans lesquels l'interpréteur cherche les modules/packages

Exemple (Path Python)

```
>>> import sys
>>> sys.path
['', 'C:\python-3.3.5.amd64\Lib\idlelib', 'C:\python-
3.3.5.amd64\lib\site-packages\Pythonwin', ... ]
>>> sys.path.append('chemin de module')
```



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Un fichier source Python constitue un module
- Objectif : regrouper des définitions de fonctions et de classes dans un fichier Python utilisable dans d'autres programmes
Exemple : un fichier regroupant les fonctions de tris.
- On importe le contenu d'un module dans le module courant avec la commande **import**
- La variable d'environnement PATHPYTHON liste les répertoires dans lesquels l'interpréteur cherche les modules/packages

Exemple (Path Python)

```
>>> import sys as alias
>>> alias.path
['', 'C:\python-3.3.5.amd64\Lib\idlelib', 'C:\python-
3.3.5.amd64\lib\site-packages\Pythonwin', ... ]
>>> alias.path.append('chemin de module')
```




Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Importer une partie d'un module

Exemple (Path Python)

```
>>> from sys import path
>>> path
['', 'C:\\python-3.5.3.amd64\\Lib\\idlelib', 'C:\\python-3.5.3.amd64\\lib\\site-packages\\Pythonwin', ... ]
>>> path.append('chemin de module')
```



Modules, bibliothèques, librairies

toggle

reset

- Importer une partie d'un module
- => pas besoin de préfixer les identifiants par le nom du module

Exemple (Path Python)

```
>>> from sys import path
>>> path
['', 'C:\\python-3.5.3.amd64\\Lib\\idlelib', 'C:\\python-3.5.3.amd64\\lib\\site-packages\\Pythonwin', ... ]
>>> path.append('chemin de module')
```



Importer un module

toggle

reset

Importer tout un module

```
from module importe *
```

- Attention : Importe l'ensemble du contenu d'un module (tous les identifiants de l'espace de noms du module) à l'exception des noms commençant par '_'



Importer un module

toggle

reset

Importer tout un module

```
from module importe *
```

- Attention : Importe l'ensemble du contenu d'un module (tous les identifiants de l'espace de noms du module) à l'exception des noms commençant par '_'
- => masquage de noms déjà définis

Exemple :

```
from os import * # masque la fonction open()
```



Importer un module

toggle

reset

Remarques

- Un module n'est importé qu'une seule fois par l'interpréteur et mis en cache dans `sys.modules` pour être utilisé.



Importer un module

toggle

reset

Remarques

- Un module n'est importé qu'une seule fois par l'interpréteur et mis en cache dans `sys.modules` pour être utilisé.
- Pour recharger un module :

```
from imp import reload  
reload(module)
```



Importer un module

toggle

reset

Remarques

- Un module n'est importé qu'une seule fois par l'interpréteur et mis en cache dans `sys.modules` pour être utilisé.
- Pour recharger un module :

```
from imp import reload  
reload(module)
```
- Lors de l'importation d'un module, le code présent dans ce module est exécuté.



Importer un module

toggle

reset

Remarques

- Un module n'est importé qu'une seule fois par l'interpréteur et mis en cache dans `sys.modules` pour être utilisé.
- Pour recharger un module :

```
from imp import reload  
reload(module)
```
- Lors de l'importation d'un module, le code présent dans ce module est exécuté.
 - Utilisation corps principal du programme via la variable `__name__`
Utilisation : `if __name__ == '__main__':`



Exemple (Les modules)

```
# Fichier mon_module.py
def carre(nb):
    return nb*nb
def cube(nb):
    return nb*nb*nb

if __name__ == '__main__':
    # module exécuté en tant que script
    print('Exemple de la fonction carre()')
    print('  carre(4) => ', carre(4))
    print('Exemple de la fonction cube()')
    print('  cube(3) => ', cube(3))
```



Exemple (Les modules)

```
# Fichier mon_module.py
```

```
# Utilisation du module
```

```
import mon_module          # => n'exécute pas code
mon_module.carre(3)         # => 9
mon_module.cube(2)          # => 8
```

```
# Exécution du module en tant que script
```

```
$ python3 mon_module.py
```

```
# => affiche ce qui suit :
```

```
Exemple de la fonction carre()
```

```
    carre(4) => 16
```

```
Exemple de la fonction cube()
```

```
    cube(3) => 27
```



Horloge

Sommaire



Horloge

toggle

reset

