



KNIT PRODUCT SPEC ・ 3D / PHOTO ・ 2026-2027

ニット製品仕様書

全10型（3D写真版）

ターゲット：30代から／レディース 上代：～5,000円

各ページ：実写ビジュアル＋素材・編み・寸法表(POM)・カラー・縫製注記

No.	アイテム	ゲージ	上代
定番	洗えるリブポロ	7GG	¥2,990
A	透かしシアーカーディガン	14-16GG	¥3,900～
B	立体編地切替ベスト	7GG	¥3,500～
C	ジャカード柄ニット	12GG	¥3,900～
D	ニットワンピース	12GG	¥4,900
E	水色シースルー シアーニット	14-16GG	¥3,900～
F	ケーブルカーディガン	7GG	¥3,900～
G	ロングニットガウン	12GG	¥4,500～
H	タートルネック	12GG	¥2,990～
I	ケーブル柄プルオーバー	7GG	¥3,900～

東和盛泰株式会社 TOUWASEITAI CO., LTD. ニット衣料 OEM・ODM / TEL 084-999-2390 info@touwaseitai.com

※ 寸法・原価・度目は参考値。確定はカウンターサンプル承認後とします。



シーズン 2026 A/W	ゲージ 7GG	組織 2×2リブ	サンプル M	上代 ¥2,990
------------------	------------	-------------	-----------	--------------



糸/組成	アクリル60/ナイロン30/毛8/PU2（抗ピリング・2/48×2本）
編組織	身頃・袖=2×2リブ／衿・前立て=1×1リブ
衿/袖	リブ衿・2釦ブラケット（開き12cm）／長袖リブ口
接ぎ	身頃・袖=縫製（ロック+本縫い）／衿・前立て=リンクング
洗濯	液温40℃・洗濯機弱／タンブラー不可／日陰平干し（裏返し推奨）

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	63	65	67	69	1.5
身幅（脇下2.5cm）	46	49	52	55	2.0
肩幅	37	39	41	43	1.0
袖丈（肩先→袖口）	58	59	60	61	1.5
袖口幅	8.0	8.5	9.0	9.5	0.5
裾リブ高	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5

備考：目付 約240g/㎡・中肉。抗ピリングJIS L1076 3-4級以上目標／洗濯収縮 タテヨコ ±3%以内。定番枠（できますアビール）。

カラー

○ オフホワイト ● モカ ● ボルドー ● イロ-（明）



シーズン 2026 S/S	ゲージ 14-16GG	組織 透かし編み	サンプル M	上代 ¥3,900~4,900
------------------	----------------	-------------	-----------	--------------------



糸/組成	アクリル・ナイロン混（シアー感+抗ピリング）
編組織	身頃・袖=透かし編み（ポワント／移し目）全面／前立て・裾・袖口=1×1リブ
衿/前立	Vネック・前立て幅2.5cm・6釦
接ぎ	肩・脇=リンキング（透かし地は端崩れ防止のためリンキング）
洗濯	手洗い／ネット使用・平干し（透かし目の変形防止）

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	60	62	64	66	1.5
身幅（脇下2.5cm）	48	51	54	57	2.0
肩幅	38	40	42	44	1.0
袖丈（肩先→袖口）	56	57	58	59	1.5
袖口幅	8.5	9.0	9.5	10.0	0.5
前立て幅／裾リブ高	2.5/3.0	2.5/3.0	2.5/3.0	2.5/3.0	0.3

◎技術フック：全面の透かし編みは抜き目が崩れず端が安定するために編成精度・糸選定が要る。「この繊細さを、この価格で」。

カラー

○ ホワイト ● グレー ヨ ミント ● コーラル(明)



シーズン 2026 A/W	ゲージ 7GG	組織 編地切替	サンプル M	上代 ¥3,500~4,500
------------------	------------	------------	-----------	--------------------



Sand Beige Greige Brown Terracotta Orange

糸/組成	アクリル・ウール混（立体感・抗ピリング）
編組織	中央=ケーブル／脇=リブ／肩ヨーク=メッシュ（全体7GG単一ゲージ）
衿/AH	Vネック・衿ぐり/アームホール=1×1リブ・くるみ始末
接ぎ	肩・脇=リンキング／編地切替の境は度目調整で段差防止
洗濯	手洗い／平干し（ウール混）

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	58	60	62	64	1.5
身幅（脇下2.5cm）	47	50	53	56	2.0
肩幅	33	35	37	39	1.0
アームホール（直線）	23	24	25	26	1.0
前V衿ぐり深さ	17	18	19	20	0.7
裾リブ高	4.0	4.0	4.0	4.0	0.5

◎技術フック：ケーブル×リブ×メッシュの3編地切替を1枚で立体的に。編成プログラムと度目調整が複雑で技術力が一目で伝わる。

カラー

● サンドベージュ ● グレイージュ ● ブラウン ● テラコッタ(明)



シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 ジャカード	サンプル M	上代 ¥3,900~4,900
------------------	-------------	-------------	-----------	--------------------



糸/組成	アクリル混（抗ピリング）・多色
編組織	地=天竺／柄=ジャカード（編み込み柄）・幾何/ダイヤ調／衿・裾・袖口=リブ
衿/袖	クルーネック・1×1リブ衿／長袖リブ口
接ぎ	肩・脇=リンキング／柄の裏渡り糸はパッカリング防止処理
洗濯	洗濯機弱・ネット使用／日陰平干し

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	58	60	62	64	1.5
身幅（脇下2.5cm）	47	50	53	56	2.0
肩幅	37	39	41	43	1.0
袖丈（肩先→袖口）	57	58	59	60	1.5
袖口幅	8.0	8.5	9.0	9.5	0.5
裾リブ高	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5

◎技術フック：柄を編み込み（ジャカード）で表現するには柄の目数管理と裏処理の精度が要る。柄物は展示会で目を引く。

カラー

●ベージュ×ブラウン ●グレー系 ●レッド系(明)



シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 天竺・切替	サンプル M	上代 ¥4,900
------------------	-------------	-------------	-----------	--------------



糸/組成 アクリル混（とろみ・抗ピリング）
編組織 天竺ベース／ウエスト切替（フレア）／衿・裾・袖口=リブ
衿/袖 Vネック・長袖／ミドル～ロング丈
接ぎ 肩・脇=リンキング／長尺は度目安定で型崩れ防止
洗濯 手洗い／平干し

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	95	98	101	104	2.0
身幅（脇下2.5cm）	44	47	50	53	2.0
肩幅	36	38	40	42	1.0
袖丈（肩先→袖口）	57	58	59	60	1.5
ウエスト切替位置（HPSから）	40	41	42	43	1.0
裾幅	52	55	58	61	2.0

◎技術フック：長尺の成型を度目安定させ、ウエスト切替で体型カバー。長いニットは伸び・型崩れとの戦いで工場差が出る。

カラー

● モカ ● グレージュ ● ブラック ● エメルト* (明)



シーズン 2026 S/S	ゲージ 14-16GG	組織 透かし編み	サンプル M	上代 ¥3,900~4,900
------------------	----------------	-------------	-----------	--------------------



糸/組成	アクリル・ナイロン混（シアー感+抗ピリング）
編組織	身頃・袖=透かし編み（移し目）全面・プルオーバー／衿・裾・袖口=リブ
衿/袖	クルーネック／長袖
接ぎ	肩・脇=リンクング（透かし地は端崩れ防止）
洗濯	手洗い／ネット使用・平干し

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	58	60	62	64	1.5
身幅（脇下2.5cm）	46	49	52	55	2.0
肩幅	37	39	41	43	1.0
袖丈（肩先→袖口）	57	58	59	60	1.5
袖口幅	8.5	9.0	9.5	10.0	0.5
裾リブ高	3.0	3.0	3.0	3.0	0.5

◎技術フック：淡い水色の透かし編みは編み目の不揃い・色ムラが目立つため均一に編む技術が要る。透け感で抜けを作る。

カラー

● サックスブルー ● ホワイト ● ミント ● レモン(明)



シーズン 2026 A/W	ゲージ 7GG	組織 ケーブル	サンプル M	上代 ¥3,900~4,900
------------------	------------	------------	-----------	--------------------



糸/組成 アクリル・ウール混（立体感・抗ピリング）
編組織 ケーブル（アラン）編み／前立て・裾・袖口=リブ
衿/前立 Vネック・前開き釦／ゆったりシルエット
接ぎ 肩・脇=リンクング／ケーブルは左右対称・度目均一
洗濯 手洗い／平干し（ウール混）

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	58	60	62	64	1.5
身幅（脇下2.5cm）	50	53	56	59	2.0
肩幅（ドロップ）	42	44	46	48	1.0
袖丈（肩先→袖口）	54	55	56	57	1.5
袖口幅	9.0	9.5	10.0	10.5	0.5
前立て幅／裾リブ高	2.5/5.0	2.5/5.0	2.5/5.0	2.5/5.0	0.3

◎技術フック：立体ケーブルを左右対称・均一に編む編立技術。ケーブルは編立時間がかかりねじれ・歪みが出やすく工場差が出る。

カラー

○ オフホワイト ● ベージュ ● グレー ● バター(明)



シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 天竺/ミラノ	サンプル M	上代 ¥4,500~4,900
------------------	-------------	--------------	-----------	--------------------

糸/組成	アクリル混（とろみ・抗ピリング）
編組織	天竺〜ミラノリブ・前開き（ノーカラー）／裾・袖口=リブ
丈/形	ロング丈・ドレープ／羽織り
接ぎ	肩・脇=リンクング／長尺は度目安定でドレープ確保
洗濯	手洗い／平干し

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	95	98	101	104	2.0
身幅（脇下2.5cm）	52	55	58	61	2.0
肩幅（ドロップ）	44	46	48	50	1.0
袖丈（肩先→袖口）	54	55	56	57	1.5
裾幅（片側・開）	56	59	62	65	2.0
前立て幅	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3

◎技術フック：長尺をたわませず度目を安定させ、とろみのドレープを出す設計。羽織るだけで様になる縦長効果。

Color Variations



カラー

● モカ ● グレージュ ● ブラック ● テラコッタ(明)



シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 天竺/ミラノ	サンプル M	上代 ¥2,990~3,900
------------------	-------------	--------------	-----------	--------------------



糸/組成	アクリル主体混（保温・発色・抗ピリング）
編組織	天竺〜ミラノリブ／衿=折り返しタートル（ぴったりすぎない設計）
衿/袖	タートルネック・長袖／裾・袖口=リブ
接ぎ	肩・脇=リンキング／衿は伸び止め配慮
洗濯	洗濯機弱・ネット使用／日陰平干し

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	60	62	64	66	1.5
身幅（脇下2.5cm）	44	47	50	53	2.0
肩幅	36	38	40	42	1.0
袖丈（肩先→袖口）	58	59	60	61	1.5
衿高（折返し前）	16	16	17	17	1.0
裾リブ高	4.0	4.0	4.0	4.0	0.5

位置づけ：30代鉄板の定番。ネックの立ち上がりをきれいに成型し、ぴったりすぎない今っぽいシルエット。

カラー

●ボルドー ●黒 ●グレー ●レッド(明)



シーズン 2026 A/W	ゲージ 7GG	組織 ケーブル	サンプル M	上代 ¥3,900~4,900
------------------	------------	------------	-----------	--------------------



糸/組成	アクリル・ウール混（立体感・抗ピリング）
編組織	ケーブル（アラン）編み・クルーネック／衿・裾・袖口=リブ
衿/袖	クルーネック・1×1リブ衿／長袖リブ口
接ぎ	肩・脇=リンクング／ケーブルは左右対称・度目均一
洗濯	手洗い／平干し（ウール混）

寸法表（POM）・単位cm

測定箇所	S	M	L	XL	±
着丈（HPS→裾）	58	60	62	64	1.5
身幅（脇下2.5cm）	50	53	56	59	2.0
肩幅（ドロップ）	42	44	46	48	1.0
袖丈（肩先→袖口）	54	55	56	57	1.5
袖口幅	9.0	9.5	10.0	10.5	0.5
裾リブ高	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5

◎技術フック：立体的なアラン／ケーブル柄を左右対称・均一に編む編立技術。1枚で主役、展示の引きに。

カラー

● キャンセル ● グレー ● レッド (明)