

品番 STYLE TW-EX-F01	品名 ITEM ケーブルカーディガン	シーズン 2026 A/W	作成日 2026/06/03	版 REV. Ver.1.0	基準サイズ M（見本）
ブランド （提案先名）	企画担当 東和盛泰 企画	工場 FACTORY 自社工場（中国）	編機 M/C 横編 7GG（全成形）	サンプル承認 / 印	量産承認 / 印

01 製品概要・基準写真 PRODUCT & REFERENCE PHOTO



カテゴリ	長袖カーディガン（Vネック開襟・リブ前立て5釦）
対象	レディース 30～40代前半
シルエット	ドロップ肩・ゆったり短め丈。幅広リブ裾。羽織り～重ね着。
編地	身頃・袖＝ケーブル（アラン）編み／前立て・衿ぐり・裾・袖口＝1×1リブ（裾は幅広）。全成形。
きかせ所	立体ケーブルを左右対称・度目均一に編む編立技術。編立時間がかかりねじれ・歪みが出やすく工場差が出る。
想定上代	¥3,900～4,900（参考。確定はカウンターサンプル承認後）

▲ 基準現品写真（色：オフホワイト）。本写真と360°図・寸法を相違なきこと。

02 360°展開図（前・後・側） 360° TECHNICAL FLATS ・ FRONT / BACK / SIDE



※ ドロップ肩・セットイン袖（前振りなし）。破線＝脇接ぎ位置。ケーブルは左右対称・度目均一。裾は幅広1×1リブ5cm。

04 採寸ポイント図 (POM) POINTS OF MEASURE ・ 平置き



記号	採寸箇所	採寸方法
A	着丈	HPS→裾端
B	身幅	脇下2.5cm下を直線
C	肩幅（ドロップ）	肩先→肩先
D	袖丈	肩先→袖口端
E	袖幅	アームホール下を直線
F	袖口幅	袖口リブ端
G	アームホール	肩先→脇下 直線
H	後衿ぐり幅	衿付け内寸
I	前V深さ	HPS水平線→V底
J	後衿ぐり深さ	HPS水平線→後衿底
K	前立て幅	リブ band 幅
M	裾リブ高	裾端→リブ切替
N	袖口リブ高	袖口端→リブ切替
O	裾幅	裾端を直線

05 寸法表・グレーディング SIZE SPEC & GRADING ・ 単位 cm

記号	採寸箇所	S	M	L	XL	XXL	許容差 ±
A	着丈	58	60	62	64	66	1.5
B	身幅	50	53	56	59	62	2.0
C	肩幅（ドロップ）	42	44	46	48	50	1.0
D	袖丈	54	55	56	57	58	1.5
E	袖幅	19	20	21	22	23	1.0
F	袖口幅	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	0.5
G	アームホール	21	22	23	24	25	1.0
H	後衿ぐり幅	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	0.7
I	前V深さ	23	24	25	26	27	1.0
J	後衿ぐり深さ	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	0.5
K	前立て幅	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.3
M	裾リブ高	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5
N	袖口リブ高	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5
O	裾幅	50	53	56	59	62	2.0

※ 平置き・自然状態（ケーブル・リブを伸ばさない）。グレーディングは身幅+3 / 肩+2 / 着丈+2を基本ピッチ。基準=M。

06 編密度・度目指示 KNITTING DENSITY

ゲージ	7GG 横編（全成形）	基準度目	10cm角の目数・段数はカウンターサンプル時に実測・記録し量産固定
ケーブル	交差本数・ピッチを左右対称に。引き込みによる幅縮みを度目で補正	前立て・衿	1×1リブ・身頃より度目詰め（伸び止め）

08 素材・付属 (BOM) BILL OF MATERIALS

本体糸	アクリル・ウール混（立体感・抗ピリング）。混率はサンプル時確定	番手/本数	7GG適合の中太番手。引揃え本数はサンプル時確定
釦	くるみ釦／ナット調釦 φ15mm × 5個（＋予備1個）	縫製糸	ウーリーナイロン／スパン#60／本体色合わせ
織ネーム	後ろ衿中央・縦型	品質表示	左脇縫い代・裾上10cm／組成・原産国・洗濯絵表示
下げ札	主札＋品番札（右袖・ガンタッカ）	個包装	OPP袋＋台紙／予備釦添付

09 ディテール拡大・縫製指示 DETAIL CALLOUTS

V衿/前立て




衿ぐり～前立て連続の1×1リブ。V底突合せ。前立て幅2.5cm・5釦。

ケーブル




2×2／3×3交差のアラン。交差本数・ピッチ左右対称。ねじれ・歪み不可。

袖口



1×1リブ袖口・リブ高5cm。袖下＝オーバーロック＋本縫い。

裾



幅広1×1リブ裾・リブ高5cm。脇＝オーバーロック＋本縫い・裾は門補強。

10 縫製・接ぎ仕様 CONSTRUCTION

肩接ぎ	リンキング（目移し接ぎ）	脇・袖下	4本針オーバーロック＋本縫い
袖付け	セットイン縫製（イセ少・左右対称）	前立て・衿付け	1×1リブ連続編みリンキング付け・伸び止め
釦ホール	リンキングループ（右前）	仕上げ	ケーブルの立体を潰さないソフト整形セット（圧縮不可）

11 洗濯表示・梱包 CARE & PACKING

洗濯表示	手洗い（弱）／漂白不可／タンブラー乾燥不可／アイロン中温（あて布）／日陰の平干し ※ウール混・ネット使用・平干し推奨		
たたみ	二つ折り（台紙入り）	個包装	OPP個包装・予備釦添付

12 検品基準・合否 QUALITY CONTROL

- 寸法：全POMを許容差内。基準M。ケーブル柄の位置・本数左右対称必須。
- 編立：ケーブルのねじれ・歪み・交差抜け・度目不揃い・段差は不良。
- 抗ピリング：JIS L 1076（ICI法）3-4級以上を目標。
- 洗濯収縮：タテ・ヨコ ±3%以内（ウール混の縮みに注意）。
- 染色堅牢度：摩擦・洗濯とも4級以上を目標。
- 釦：取付強度10N以上・5個＋予備1。リンキングループのほつれなきこと。
- 付属・表示：織ネーム/品質表示の位置・内容を現品照合。検針通過。
- ※本仕様書は提案兼製造指示。寸法・度目・原価は参考値を含み、量産確定はカウンターサンプル承認後とする。