Bài tập 3.

```
public class NhanVien {
    protected String ten;
    protected long luong;

    public NhanVien () {}

    public NhanVien ( String ten ) {
        this.ten = ten;
    }
    protected String loaiNhanVien () {
        return " ";
    }

    public void tinhLuong () {}
    public void xuatThongTin () {
        System.out.println(" Ten nhan vien :" + ten );
        System.out.println(" Loai nhan vien " + loaiNhanVien () );
        System.out.println(" Luong : " + luong );
    }
}


public class NhanVienFullTime extends NhanVien {
    private int loaiChucVu ;
    private int ngayLamThem ;

    public NhanVienFullTime (String ten, int ngayLamThem , int loaiChucV
    {
        super (ten);
        this.ngayLamThem = ngayLamThem ;
        this.loaiChucVu = loaiChucVu ;
    }
```

```
@Override
protected String loaiNhanVien() {
        return (loaiChucVu == 1) ? "Full-time (Sếp)":
"Full-time (Lính)";
}

@Override
public void tinhLuong() {
        luong luongCoBan = (loaiChucVu == 1) ? 10000000:
5000000;    // Sếp 10 tr NVLính 5tr
        this.luong = luongCoBan + (long) ngayLanThem * 40000;
    }
}


public class NhanVienPartTime extends
NhanVien {
        private int gioLamViec;
        public NhanVienPartTime (String ten, int gioLamViec) {
            super (ten);
            this.gioLamViec = gioLamViec;
        }
        @Override
        protected String loaiNhanVien() {
            return "NhanVienPartTime)";
        }
        @Override
        public void tinhLuong() {
            this.luong = (long) gioLamVien * 25000; //
        25K 1 tiếng.
        }
}
```

Hàm main

```
public class main {
    public static void main (String [] args){
    NhanVien ft1 = new NhanVienFullTime (" Pig Manager ", 5, 1);
    ft1. tinhLuong ();
    ft1 . xuatThongTin ();


    pNhanVien pt1 = new NhanVienPartTime (" Ga ",20);
        pt1. tinhLuong ();
        pt1. xuatThongTin ();
}
```