

El criptosistema de Merkle-Hellman

Anna Piezrak

Diego Kiedanski

Tobias Winkler

Criptografía y Teoría de Códigos, Universidad Complutense de Madrid

May 23, 2017

1 Introducción

Cuando enviamos mensajes por cualquier canal de comunicación siempre nos exponemos al riesgo de que sean leídos por terceras personas antes de llegar a su destino. Supongamos que queremos mandar el mensaje

$$M = \text{COMPLUTENSE}$$

a nuestro compañero Bob. Para evitar que Eva, una tercera persona que de alguna manera ha conseguido interceptar M en su camino, sea capaz de entender lo que le queremos decir a Bob, le podemos mandar una versión *cifrada* de M , por ejemplo

$$M' = \text{DPNQMVUFOTF}.$$

Sin embargo, si hacemos eso tenemos que asegurarnos de que el destinatario Bob es capaz de *descifrarlas* y sería ideal si él fuese la única persona con esa capacidad.

Para ese fin ciframos M de tal manera que el resultado M' dependa de una clave K . Más formal, podemos pensar en el cifrado como una función

$$e_K : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{M}'$$

que depende de K . Aquí \mathbb{M} y \mathbb{M}' serían los espacios de todos los mensajes y mensajes cifrados posibles, respectivamente. En el ejemplo anterior e_K es la función definida por

$$e_K(m_1 \dots m_n) = m_1 + K \dots m_n + K$$

donde la adición de una letra m más un número entero K significa avanzar m por K posiciones en el alfabeto (posiblemente volviendo de Z a A) y la clave que elegimos fue $K = 1$.

Solo las personas que disponen de K serán capaces de entender, es decir descifrar, el mensaje original M . Igual que antes, podemos considerar este proceso como otra función

$$d_K : \mathbb{M}' \rightarrow \mathbb{M}$$

nuevamente dependiente de K . Entonces, en el ejemplo d_K sería dado por

$$d_K(m_1 \dots m_n) = m_1 - K \dots m_n - K.$$

¡Ahora solo nos tenemos que preocupar de que Bob sepa K y ya estaremos listos para mandarle todos los mensajes que queramos!

Cifrado asimétrico

¿Pero cómo nos podemos comunicar con Bob para intercambiar K ? En realidad, eso es equivalente a enviar un mensaje con el contenido K y si ese mensaje es interceptado, entonces la comunicación ya no es segura.

Para evitar este problema se han inventado los *cifrados asimétricos*. Usan por lo menos dos claves, una clave *secreta* S y una clave *pública* P . Para que le podamos enviar un mensaje a Bob necesitamos saber su clave pública P y él va a tener que usar su clave privada S para descifrarla.

2 El cifrado de Merkle-Hellman

Es un ejemplo de cifrados asimétricos. Antes de explicar como funciona tenemos que introducir un poco de teoría.

El problema de la mochila

Dado un conjunto finito $M \subset \mathbb{Z}$ y un límite $L \in \mathbb{Z}$, el *problema de la mochila* consiste en encontrar un subconjunto $S \subseteq M$ que maximice $R := \sum_{s \in S} s$ bajo la restricción que $R \leq L$.

Un problema relacionado es el *problema de la suma de subconjuntos*. Aquí la pregunta es: ¿Existe $S \subseteq M$ tal que $\sum_{s \in S} s = L$? Ese problema se puede considerar como un caso especial de él de la mochila y sigue siendo NP-completo. A continuación vamos a referirnos a este problema cuando decimos 'el problema de la mochila'.

En casos especiales, el problema de la mochila es fácil de resolver como vamos a ver enseguida.

Definición Sea $M = \{m_1, \dots, m_n\} \subset \mathbb{Z}$ finito y supongamos, sin pérdida de generalidad, que $m_{i+1} \geq m_i$ para $i = 1, \dots, n-1$. Si M verifica que

$$m_{i+1} \geq \sum_{k=1}^i m_k$$

entonces M se llama *mochila supercreciente*.

Ejemplo

- $M := \{3, 4, 11, 42\}$ es una mochila supercreciente porque $4 > 3$, $11 > 3 + 4 = 7$ y $42 > 3 + 4 + 11 = 18$.
- Para $n \in \mathbb{N}$, $M := \{2^0, 2^1, \dots, 2^n\}$ también es una mochila supercreciente ya que todo $i \in \mathbb{N}$ verifica que

$$2^{i+1} - 1 = \sum_{k=0}^i 2^k.$$

Observamos que si $M = \{m_1, \dots, m_n\}$ es supercreciente y $m_n \leq L$, entonces si M tiene una solución S , es necesario que $m_n \in S$ porque si no, no podremos alcanzar L ya que m_n es mayor que la suma de todos los demás elementos de M . De esta observación podemos concluir el siguiente algoritmo:

```

1: procedure SOLVESUPERCRECIENTE( $\{m_1, \dots, m_n\}, L$ )
2:    $S \leftarrow \emptyset$ 
3:   for  $i = n, \dots, 1$  do
4:     if  $m_i \leq L$  then
5:        $S \leftarrow S \cup \{m_i\}$ 
6:        $L \leftarrow L - m_i$ 
7:   return  $S$ 

```

El algoritmo asuma que $M = \{m_1, \dots, m_n\}$ es una mochila supercreciente y que los m_i están en orden ascendente. Su complejidad de tiempo es $O(n)$ (lineal en n) porque consiste de un solo bucle de exactamente n iteraciones.

Cifrar y la clave pública

Para cifrar un bloque $B = b_1 \dots b_n$ de n bits tomamos una mochila supercreciente $M = \{m_1, \dots, m_n\}$ de longitud n . Entonces elegimos dos números $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $q > \sum_{i=1}^n m_i$, $r > 1$ y el máximo común divisor de q y r sea 1. Llamamos *modulo* a q y *multiplicador* a r . Calculamos

$$M' = \{m'_1, \dots, m'_n\} = \{rm_1 \bmod q, \dots, rm_n \bmod q\}.$$

Es importante entender que M' en general ya no es supercreciente debido a las operaciones de modulo. Obtenemos el bloque cifrado B' sumando aquellos elementos de M' cuyos índices corresponden a los bits que valen uno en nuestro bloque B , es decir hacemos la suma

$$B' = \sum_{i=1}^n b_i m'_i.$$

B' es un solo número en \mathbb{Z} .

Ejemplo Supongamos que queremos cifrar el número 157. Su representación binaria es $B = 10011101$. Entonces, como explicado antes, tenemos que elegir una mochila supercreciente de longitud 8, por ejemplo

$$M = \{1, 3, 6, 11, 27, 53, 111, 213\}$$

y los números r y q . Como la suma de todos los elementos en M es igual a 425, podemos tomar $q = 499$ y $r = 101$. Como 101 es primo, $\text{mcd}(q, r) = 1$. La mochila M' resultante sería

$$M' = \{101, 303, 107, 113, 232, 363, 233, 56\}$$

que claramente no es supercreciente. Ya podemos calcular el bloque cifrado:

$$B' = 101 + 113 + 232 + 363 + 56 = 865$$

Para cifrar solo se necesita la mochila transformada M' , por eso la clave pública es $K_P = M'$.

Descifrar y la clave secreta

$$B' = \sum_{i=1}^n b_i(rm_i \bmod q) \equiv r \left(\sum_{i=1}^n b_i m_i \right) \bmod q$$

y entonces

$$\sum_{i=1}^n b_i m_i \equiv r^{-1} \cdot B' \bmod q.$$

Ejemplo

Para descifrar se necesita r, q y la mochila original M , por lo tanto tenemos la clave secreta $K_S = (M, r, q)$.

3 Implementación

Hemos implementado el sistema de Merkle-Hellman en Python (usando la librería Sage???). Existen los programas de consola **generate-keys**, **encrypt** y **decrypt** que se utilizan como se explica a continuación:

- **generate-keys [k]**: Crea dos archivos *privkey* y *pubkey* que forman una pareja de claves. Se van a generar claves (mochilas) de longitud $16k$. El valor por defecto de k es ???.
- **encrypt message key**: Genera el archivo *message_encrypted* que se obtiene cifrando el mensaje *message* con la clave pública *key*.
- **decrypt message key**: Genera el archivo *message_decrypted* que es el resultado de descifrar el mensaje *message* con la clave secreta *key*.

Aparte de esto también creamos el programa **brute-force** que, dado un mensaje cifrado y la clave pública, intenta reconstruir el mensaje original resolviendo el problema de la mochila *no supercreciente* tras probar todas las posibles combinaciones. Este programa solo sirve para evaluar la seguridad y no forma parte de criptosistema.