

**ТОО "Колледж Хекслет"**

**Лабораторная работа №1**

Введение в node.js.

**Выполнено студентом:**  
Дубинин Кирилл

Задание 1. Создайте файл info.js. Выведите в консоль версию Node.js и название операционной системы, на которой запущена программа.

```
console.log(process.version);  
console.log(process.platform);
```

```
~/prl/code/learning/web/nodejs/lesson1 > node info.js  
v26.10.0  
linux
```

Задание 2. Создайте файл hello.js. Программа должна принимать имя пользователя через аргумент командной строки и выводить приветствие. Если имя не передано — вывести Привет, Незнакомец!

Пример запуска:

node hello.js <Имя>

Вывод:

Привет, <Имя>!

```
let name = process.argv[2];  
console.log(`hello, ${name}`);
```

```
~/prl/code/learning/web/nodejs/lesson1 > node hello.js kirill  
hello, kirill
```

Задание 3. Создайте файл timer.js. Программа должна вывести сообщение Запуск..., затем через 2 секунды вывести Готово!.

```
console.log("start...");  
  
setTimeout(() => {  
  console.log("sucsess!");  
}, 2000);
```

```
~/prl/code/learning/web/nodejs/lesson1 > node timer.js  
start...  
sucsess!
```

Задание 4. Создайте файл calc.js. Программа принимает через аргументы командной строки два числа и выводит их сумму.

Пример запуска:

node calc.js 5 3

Вывод:

5 + 3 = 8

```
let first = process.argv[2];
let second = process.argv[3];

console.log(+first + +second);
```

```
~/prl/code/learning/web/nodejs/lesson1 > node main !668 ?1
node calc.js 2 2
4
```

Задание 5. Создайте файл counter.js. Программа должна выводить числа от 1 до 5 с интервалом в 1 секунду. После вывода числа 5 — завершить программу через process.exit().

```
console.log("start...");

setTimeout(() => {
  console.log("sucsess!");
}, 2000);
```

```
~/prl/code/learning/web/nodejs/lesson1 > node main !668 ?1
node counter.js
1
2
3
4
5
```