

ТОО "Колледж Хекслет"

Домашнее задание
на тему: DOM. структура и навигация.

Выполнил: студент 2 курса
13 ТИС/24 группы
Дубинин Кирилл Дмитриевич

Алматы 2026

JS:

```
// ЛР-26: DOM. Структура и навигация. Вариант 1

// Задание 1
function task1() {
    console.log("Задание 1:", document.body.childNodes);

    document.body.childNodes.forEach((node, i) => {
        if (node.nodeType === Node.TEXT_NODE) {
            console.log(`  [${i}] Текстовый узел (перенос
строки/пробелы)`);
        } else if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) {
            console.log(`  [${i}] Элемент:
<${node.tagName.toLowerCase()}>`);
        }
    });
}

// Задание 2
function task2() {
    const ul = document.querySelector("#list2");
    console.log("Задание 2 firstElementChild:",
ul.firstElementChild);
    console.log("Задание 2 lastElementChild:",
ul.lastElementChild);
}

// Задание 3
function task3() {
    const secondP = document.querySelectorAll(".para")[1];
    console.log("Задание 3 previousElementSibling:",
secondP.previousElementSibling);
    console.log("Задание 3 nextElementSibling:",
secondP.nextElementSibling);
}

// Задание 4
function task4() {
    const p = document.querySelector("#task4 p");
    console.log("Задание 4 parentNode:", p.parentNode);
}
```

```

    console.log("Задание 4 parentElement:", p.parentElement);
    console.log("Задание 4 равны?", p.parentNode ===
p.parentElement);

    console.log("Задание 4 documentElement.parentNode:",
document.documentElement.parentNode);
    console.log("Задание 4 documentElement.parentElement:",
document.documentElement.parentElement);
}

// Задание 5
function task5() {
    const ul = document.querySelector("#list5");
    for (const li of ul.children) {
        li.style.border = "1px solid red";
    }
    console.log("Задание 5: рамка добавлена", ul.children.length,
"элементам");
}

task1();
task2();
task3();
task4();
task5();

```

HTML:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>JP-26 DOM структура и навигация</title>
</head>
<body>
    <!-- Задание 1: h1, p, ul/li -->
    <h1>Заголовок</h1>
    <p>Абзац</p>

```

```
<ul>
  <li>Первый</li>
  <li>Второй</li>
  <li>Третий</li>
</ul>

<!-- Задание 2: ul с 3 li -->
<ul id="list2">
  <li>Пункт 1</li>
  <li>Пункт 2</li>
  <li>Пункт 3</li>
</ul>

<!-- Задание 3: три абзаца подряд -->
<p class="para">Первый абзац</p>
<p class="para">Второй абзац</p>
<p class="para">Третий абзац</p>

<!-- Задание 4: div > p -->
<div id="task4">
  <p>Текст</p>
</div>

<!-- Задание 5: ul с 3 li для подсветки -->
<ul id="list5">
  <li>Элемент 1</li>
  <li>Элемент 2</li>
  <li>Элемент 3</li>
</ul>

<!-- Задание 6: h1 и p для DevTools -->
<h1 id="task6-h1">Заголовок для DevTools</h1>
<p id="task6-p">Абзац для DevTools</p>

<script src="lesson26.js"></script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>ЛР-26 – DOM структура и навигация</title>
</head>
<body>
  <!-- Задание 1: h1, p, ul/li -->
  <h1>Заголовок</h1>
  <p>Абзац</p>
  <ul>
    <li>Первый</li>
    <li>Второй</li>
    <li>Третий</li>
  </ul>

  <!-- Задание 2: ul с 3 li -->
  <ul id="list2">
    <li>Пункт 1</li>
    <li>Пункт 2</li>
    <li>Пункт 3</li>
  </ul>

  <!-- Задание 3: три абзаца подряд -->
  <p class="para">Первый абзац</p>
  <p class="para">Второй абзац</p>
  <p class="para">Третий абзац</p>

  <!-- Задание 4: div > p -->
  <div id="task4">
    <p>Текст</p>
  </div>

  <!-- Задание 5: ul с 3 li для подсветки -->
  <ul id="list5">
    <li>Элемент 1</li>
    <li>Элемент 2</li>
    <li>Элемент 3</li>
  </ul>
```

```

<!-- Задание 6: h1 и p для DevTools -->
<h1 id="task6-h1">Заголовок для DevTools</h1>
<p id="task6-p">Абзац для DevTools</p>

<script src="lesson26.js"></script>
</body>
</html>

```

Задание 6:

```

> $("#task6-h1")
< <h1 id="task6-h1">Заголовок для DevTools</h1>
> $0
< ▶ <body> ... </body>
> $0.parentElement
< <html lang="ru"> view-source
  ▶ <head> ... </head>
  ▶ <body> ... </body>
  </html>
> $_
< <html lang="ru"> view-source
  ▶ <head> ... </head>
  ▶ <body> ... </body>
  </html>
>

```