AIへ送る直前に原文を照合する

予約したAI・レース・試行と、指示文、レース入力、訂正全文を結び付ける。予算の待ち時間に保存原文が変わった場合も、外部へ送る前に止める。

初回と訂正 ／ ファーストとセカンド共通

承認した全文と保存原文が一致	送信許可は1回
役割・原文の不一致、同じ許可の再使用	追加送信は0回

01 導入前に予約テーブルへ1列追加する

W2/integration のマイグレーションを先に実行する。旧版で進行中のジョブは、その版で完了させる。

02 初回と訂正を同じ送信入口につなぐ

両AIともW2/11の手順で原文を準備し、W2/35の手順で予約を照合する。送信を止めた処理が、別の正常な回答を上書きしないようにする。

03 非公開の実レース2件で受け入れる

実AIに送った原文・回数、DBの公開馬番とFlutterの表示順、再読込時の追加費用を照合する。

適用はW2/02・35。2ページ目以降はR15.17までの実装履歴。

訂正を待って公開候補を確定する

公開ジョブは両AIの受付状況と候補を同じレースの版・同じ締切で判定する。回答期限内に訂正を待たず、途中の候補が表示される事例を修正した。

16頭の混戦 ／ 1stは10番、2ndは訂正で12番に根拠

2ndの状態	公開ジョブ	新しい公開候補
訂正を送信・回答待ち	待機	新規公開なし
訂正を受領・採用確定	公開	1・2・3・10・12

01 受付と選出が同じ記録を参照する

予約・送信中の訂正や、受領後に採否が確定していない回答は期限内なら待つ。発走時刻が戻った場合も、現在の実効期限で判定する。

02 正式取消と過去の公開を区別する

現在有効な候補から取消馬を除く。以前に確定した公開IDには、当時の馬番と順番を保持する。

03 非公開2レースで確認する

両AIの受領・採否、公開ID、MySQLの保存馬番、Flutterの表示順をW2/34の手順で照合する。

適用はW2/02。受付、正式取消、公開ジョブの試験はW2/34。
2ページ目以降はR15.16までの実装資料。

発走が早まったときの公開判定

候補を計算してから保存するまでの間に、公式の発走時刻が変わる場合がある。両AIの回答を同じ締切で判定し、保存直前に再照合する。

再現例 ／ 15:00発走を14:58発走へ前倒し

回答	回答を受けた時刻	再判定の結果
1st　10番支持	14:55:30.000000	期限ちょうど・採用
2nd　12番支持	14:55:30.000001	期限超過・不採用

01 期限が変わった計算は保存しない

両AIの初回回答と訂正に、計算開始時の実効期限を適用する。保存直前に回答期限と公開期限をロック下で比較する。

02 保存済みの回答で1回だけ計算し直す

新しい期限でもう一方の回答を待てる場合は到着を待つ。再計算には保存済みの回答を用い、期限切れでは新規公開を保留する。

03 非公開2レースで照合する

MySQLの保存行、Queueの判定、Flutterの馬番順をW2/33と突き合わせる。事後の着順・払戻は予想と切り分けて記録する。

適用はW2/02。再現と受入手順はW2/33。プロンプトはW2-R15。
2ページ目以降はR15.15までの実装資料。

取消後の枠数と公開時の集計

公式取消を受けたら、凍結した人気帯を使って現在の枠を計算する。
保存した公開IDには、その予想を出した時点の頭数と枠を残す。

合成の混戦レース ／ 11〜16番が正式取消

参照する時点	出走頭数	公開目標	A / B / D
取消前の公開ID	16頭	7枠	3 / 3 / 1
取消後の現在欄	10頭	5枠	3 / 2 / 0

01 保存済みの古い現在欄も正しく読む

R15.14で古い枠が残ったレースも、読取時に公式取消から計算する。次の正式取消で保存列も更新する。全頭取消なら目標は0枠。

02 公開当時の頭数、実頭数、補充と不足を照合する

保存行に99頭などの矛盾があれば公開と再実行を保留する。別の人気帯の馬で枠を埋めた場合は、実際の所属帯に数える。

03 非公開の実レース2件で照合する

W2/32に沿って、公開時・取消後・再公開時の馬番順と枠を比較する。
実MySQL・Queue・外部AI・Flutterの表示まで記録する。

送付版 R15.15 ／ プロンプト R15 ／ 手順 W2/02・31・32
2ページ目以降はR15.14までの実装資料。

公開の再実行と一致加点を照合する

合成レースで確認した2件を修正。エンジニアは両差分と同梱PHPを同じ版で適用し、公開ジョブ、保存行、表示を照合する。

R15.13で再現した条件

公開本文が欠落	再実行が成功扱いで候補7頭を返す
12番の確定加点は0	表示明細を書き換えると5点で返す

01 同じ公開IDから、保存した候補を読み戻す

公開本文・確定記録・参照先・馬番順を照合する。不整合なら成功を返さず保留する。正当な過去のIDには、その時点の候補を返す。

02 人気薄の選出と一致加点を分けて確かめる

片側だけが評価した馬も選出条件を満たせば残す。表示する加点と両AIの根拠は、確定した選出または従来形式の保存記録と照合する。

03 公開前に実環境で2レースを照合する

W2/31に従い、実MySQL・Queue・外部AI・Flutterで公開ID、馬番順、加点、取消後の表示、再読込時の追加呼出し数を記録する。

送付版 R15.14 ／ プロンプト R15 ／ 手順 W2/02・31
2ページ目以降はR15.13までの実装資料。

訂正を受けたAIの穴候補を公開まで確認する

片方のAIだけが根拠を確認した馬も、訂正後の有効な評価を使って選出する。公開判定には、検査済みの初回回答の完了状態を引き継ぐ。

再現例 ／ 16頭の合成レース・1stだけが12番を評価

R15.12	同内容の訂正を受領	2・1・3番を公開
R15.13	同じ入力と回答	1・2・3・12番を公開

01 訂正の採用範囲を保つ

完全採用、一部採用、却下を区別する。未完了・遅着の訂正は除き、初回の有効な行から選び直す。初回自体を照合できない場合は、そのAIを使わない。

02 公開の入口から読取りまで通す

両AIが訂正したとき、現在の回答について採否が確定するまで待つ。初回と同じ送信形式・許可範囲・原応答を照合し、馬番、順番、一致加点を比較する。

03 非公開の実レース2件で受け入れる

W2/30に沿い、正式な出走取消、訂正の前後、公開保存行、Flutter画面を照合する。再読込で有料AI呼出しが増えないことも確かめる。

送付版 R15.13 ／ 両AIのプロンプト R15 ／ 実装はW2/02・30。

人気薄の選出を画面まで照合する

両AIの応答を統合するときは、同じ人気帯の最終枠にE3・E5を反映した後の順位を使う。公開IDごとに、決定・保存・表示の馬番と順序を合わせる。

合成16頭の混戦 ／ 公開候補7頭	
R15.11で保存された馬番	1・2・3・7・8・9・11
R15.12の選出・保存・表示	1・2・3・7・8・10・12

01 各AIの最終順位を統合する

入れ替え前から両AIが選び、入れ替え後にも残った馬だけを、原応答の証明に基づく一致加点の対象とする。

02 返答の時刻と公開IDを分けて記録する

一方だけが有効なら、その評価で選出できる。もう一方が届いたら新しい公開で再計算する。先の公開IDの候補は履歴に残す。

03 非公開2レースで照合する

W2/29に従い、各AIの入替え前後の順位、統合結果、保存した馬番、Flutterの表示順を照合する。購入推奨はfalse。

送付版 R15.12 ／ プロンプト R15 ／ 受入手順はW2/29。
2ページ目以降にR15.11までの実装資料を収録。

締切と人気薄候補の受入確認

AIに送信する前、返答を受け取る時、新しい予想を公開する時に、同じ正式な締切を使う。候補の選出は発走6分前の人気と根拠で別に検証する。

投票締切を14時56分06秒に前倒しした例

送信・受領は14時54分36秒、新規公開は14時55分06秒まで。前倒しの記録と保存時刻が食い違う間は処理を保留する。

01 発走が遅れても凍結時の期限を守る

凍結原文と保存した締切を照合する。発走繰下げと同時に保存欄が動いても、AIに送信できる時間を延長しない。

02 人気薄を拾った根拠を追う

両AIのどちらかで1系統の好走根拠を確認できれば適格。レース傾向別の枠と帯内順位に沿って公開し、根拠を確認できない馬で穴枠を埋めない。

03 非公開2レースで実データを照合する

発走6分前の人気、両AIの評価、公開時・取消後の馬番と画面、再読込による追加の有料呼出しが0件かを記録する。

送付版 R15.11 ／ プロンプト R15 ／ 実装・試験手順はW2/28。
2ページ目以降にR15.10までの実装資料を収録。

取消後の画面に出す馬番

公開時の候補を履歴に残し、今も有効な馬番を別に返す。最新版の公開IDと公式の取消履歴から、同じ時点の状態を読み取る。

16頭立ての再現例

公開時は 1・2・3・7・8・9・11番の7頭。1・2番取消後に表示できるのは 3・7・8・9・11番の5頭。保存記録が公式の取消履歴と食い違えば、現在の候補は表示を保留する。

01 公開IDを照合する

同時刻の公開が複数あっても、最新IDが指す1件を読む。取消履歴と馬番が食い違う間は、新規公開と取消の追記も保留する。

02 画面には現在有効な馬番を使う

表示順は live_state.available_candidate_nos に従う。
空配列は候補0頭。null なら古い候補を消して表示を保留する。

03 非公開2レースで画面を照合する

W2/27の手順で、公式取消・再公開後の画面の馬番と順番、購入推奨false、再読込時の追加AI呼出し0件を確認する。

送付版 R15.10 ／ プロンプト R15 ／ 応答内容の検査 w2-r15.5
2ページ目以降はR15.9までの実装資料。

公式取消を公開前に反映する

オッズ取得で新しい正式取消が確定したら、処理を返す前に累積取消を更新する。保存済みの取消と残頭数が一致しない場合は新規処理を保留する。

旧版で再現した例

1・2番取消の後、保存記録から1番が欠けた状態で5番の取消が届くと、1番が公開候補に復帰した。別の例では、取消の処理待ち中も1番が公開可能だった。

01 取消を足す前に保存状態を検証する

凍結した馬番・正式取消・残頭数が整合するか、行ロック下で検証する。誤った馬番や締切は書き込まず、正本の照合に回す。

02 同じレースの通知を順不同で受ける

オッズ取得で確定した新しい取消はその場で反映する。同じ取消の再通知で版を増やさず、締切を前倒しした後は遅い返答を新規に採用しない。

03 非公開2レースで公開画面と照合する

W2/26の手順で、取消確定後の候補と画面の馬番・順番を照合する。取消前の候補で新規公開できないこと、再読込時の追加AI呼出し0件も確かめる。

送付版 R15.9 ／ プロンプト R15 ／ 応答内容の検査 w2-r15.5
2ページ目以降はR15.8までの実装資料。

AIの返答を原文のまま検査する

両AIの受け取り側で、返答の先頭・末尾を含む本文を保存する。保存前に文字が消えると、本来は拒否する返答が有効な候補として通ってしまう。

修正前に再現した例

正常な返答の末尾に半角空白を加えると、保存前に消えて承認された。許容する末尾改行も消え、受信時と保存後で照合値が異なった。

01 返答と完了状態を別々に扱う

ファーストは正しいテキスト部分を順番どおりに連結し、セカンドは応答の本文をそのまま使う。許可された終了理由・有効な本文・厳密な形式検査を照合する。

02 受領の重複と、公開直前の取消を確認する

同じ送信枠に違う原文・完了状態が届いても、最初の受領を上書きしない。片方だけ有効なら一致加点を付けず、両方が無効なら公開を止める。

03 非公開2レースで画面まで照合する

適用順と試験コマンドはW2/25。原文の照合値、表示馬番・順番、取消反映、画面再読込前後の有料呼出件数を照合する。

送付版 R15.8 ／ プロンプト R15 ／ 応答内容の検査 w2-r15.5
2ページ目以降はR15.7までの実装資料。

応答を受け取るときの確認

エンジニア実装仕様書 ／ 馬眼力 W2-R15.7

AIへ送信してから応答が戻るまでの間にも、出走状態は変わる。新しく受領記録を作る直前に、送信枠・正式取消・残頭数と締切を照合する。

全頭取消が応答より先に確定した場合

新しい受領記録を作らず、同じ枠でAIを呼び直さない。
取消前に保存できた応答への同一通知は、保存済みとして返す。

01 新しい受領だけを判定する

出走できる馬を凍結馬番と正式取消から求め、保存残頭数と照合する。全頭取消・状態不明・頭数不一致を止める。出走馬が残る正式な部分取消では処理を続ける。

02 同じ送信枠の二重処理を防ぐ

ファースト・セカンドの初回と訂正について、同じ枠の予約・送信許可・受領を複数の処理から同時に要求する。受領履歴と実際の呼出件数を照合する。

03 非公開2レースで受入する

適用する差分、参照コードの照合値、試験手順はW2/24。
実装環境で、応答後の取消と画面に出す候補、再読込前後の有料AI呼出件数を確かめる。

送付版 R15.7 ／ プロンプト R15 ／ 応答内容の検査 w2-r15.5
2ページ目以降はR15.6までの実装資料。

AIの送信を止める条件

エンジニア実装仕様書 ／ 馬眼力 W2-R15.6

ファーストとセカンドの送信直前に、出走できる馬がいることと、応答期限まで5秒以上あることを照合する。初回と訂正の両方に適用する。

締切判定の例

残り6秒で照合を開始し、読取りに2.2秒かかれば残り3.8秒。
送信を止め、すでに確保した予算予約を解放する。

01 正式な出走状態をそろえる

凍結馬番・累積取消・残頭数が一致することを確認する。全頭取消や状態不明なら送信を止める。ライブ行の欠落時は、正式取消を確認してから復元する。

02 有効な応答だけで公開候補を作る

片方だけ正常なら、その役割の候補を使い、一致加点は0。両方が失敗すれば新規公開を止める。公開候補が出ても購入推奨は付けない。

03 非公開2レースで実装を確認する

適用する差分・照合用ハッシュ・再実行手順はW2/23。
実環境で送信記録と画面表示を照合し、再読込の前後で外部AIの呼出件数を比べる。

送付版 R15.6 ／ プロンプト R15 ／ 受領検査 w2-r15.5
2ページ目以降は旧版までの実装資料。

発走時刻と公開直前の確認

エンジニア実装仕様書 ／ 馬眼力 W2-R15.5

朝の時刻表記を統一し、公式の発走状態を送信と公開の直前に照合する。予想を確定したあとに同じ依頼が再実行された場合は、保存済みの予想を読み出す。

同じ朝9時40分は、同じ締切になる

既定の設定では、9:40 と 09:40 はともに応答期限 9:37:30、
公開期限 9:38:00。元データが発走済みなら新規処理を止める。

01 2本の差分と受入処理を配布版にそろえる

対象は10月23日の提出原本。W2/22に記載した順番で差分を適用し、配布版のPHPと設定をそろえる。全レースの送受信に使うプロンプトはR15。

02 レースの元データから発走状態を渡す

送信前・予算確認後・新規公開の直前に発走状態を取得する。発走済み、または状態を確認できない場合は、新規送信と新規公開を止める。実装例はW2/22。

03 非公開の2レースで画面とログを照合する

朝の時刻、締切の前倒し、出走取消を確認する。公開候補の馬番と表示順位を照合し、画面の再読込前後で有料AIの呼び出しが増えていないことも確かめる。

送付版 R15.5 ／ サーバーの受入処理 w2-r15.5
2ページ目からは直前版までの実装資料。

期限切れ依頼の二重集計を修正

エンジニア実装仕様書 ／ 馬眼力 W2-R15.4

同じ送信枠を複数の巡回が同時に読み取ったとき、結果不明に変更できた巡回だけが、その枠を処理件数に含める。

同じ1件を2つの巡回が処理した場合

状態の更新は1回、監査イベントは1件。
新規の処理件数は、一方が1件、もう一方は0件。

01 同梱の2本の差分を順に適用

10月23日の提出原本に、W2/21の順で2本の差分を適用する。導入済みの環境では、この参照版と現行のPHPを比較する。

02 同時処理と再起動を手元で再現

W2/21の手順で2つのPHPプロセスから同じ枠を処理する。送信許可、同一応答の保存、結果不明に変更した件数を照合する。試験にはPDO SQLiteを使う。

03 公開前に非公開の2レースを照合

両AIの送信・受領時刻と候補を確認し、PHPの最終順位をFlutter画面の馬番順と照合する。画面の再読込前後で有料AIの呼出しが増えないことも確認する。

送付版 R15.4 ／ プロンプト・スキーマ R15 ／ 受領検査 w2-r15.3
2ページ目からは受領時刻の仕様と、これまでの実装資料。

応答を使える時刻

エンジニア実装仕様書 ／ 馬眼力 W2-R15.3

検査版 w2-r15.3 では、ファースト・セカンドともに、候補へ使う前に同じ試行の送信・受領時刻と完了印を照合する。

採用できる時間の範囲

入力の準備完了 → 実送信 → 受領 → 確認。各境界は同時刻でも有効。
受領は実効応答期限まで。訂正は初回の受領以後に送信する。

01 実送信時刻の出典を確かめる

同じ試行のsent_atを読む。列がない構成は、同じレース・役割・試行に対応するR122_USAGEの記録1件を使用する。実送信を確認できない応答は保留する。

02 提出原本に差分を適用して試験する

10月23日のAiController.phpにresponse_frame_w2.patch、次にscore_evidence_w2.patchを適用。W2/20のコマンドを実行し、W2/validation/実行結果.txtと比較する。

03 公開前に非公開2レースで照合する

両AIの実送受信・採否、PHPが選んだ順位とFlutterの馬番順を照合する。画面を再読込し、有料AIの呼出し件数が増えていないことも確認する。

両AIの本文はR15、E3/E5の計算器はv0.1.4。実装手順はW2/02、今回の変更はW2/20に収録。2ページ目以降は以前の仕様書。

訂正後の順位と公開候補

エンジニア実装仕様書　／　馬眼力 W2-R15.2

両AIのプロンプト版はR15。R15.2では、AIから受け取った訂正で、どの帯の順位変更を認めるかをサーバー側で照合する。

01　1番の説明を直す場合

初回はB帯の7番→8番。1番の説明だけを直す依頼で7番と8番まで入れ替えた場合、訂正版を丸ごと採用しない。初回の順位を保持し、使える馬行から候補を求める。

02　7番の根拠そのものを直す場合

初回の7番が実測値を誤って引用した例では、正しい値に直し、B帯の根拠が変わった。8番→7番が認められた場合、使用順位と公開候補の両方に同じ訂正版を使う。

03　採点順と根拠順が異なる場合

全頭の点数で主順位を決める帯でも、別に保持する根拠順位を照合する。訂正の範囲に含まれない順位変更を、予備の並びに紛れ込ませない。

2つの受信原文から再現する

原文のSHA-256を初回・訂正の順で記録する。どちらかが差し替わった場合は、古い採否で候補を採用しない。

再現した馬番は合成レースの例。手順と期待結果はW2/19を参照。

エンジニアの確認手順

実装と非公開検証は、このZIPに同梱した本文・設定・PHP・累積差分を一組にして進める。

prompt_version / baganriki-v041-r12-2-w2-e35-r15-20261104

validator_version / w2-r15.2

01 提出原本から差分2本を適用

10月23日のAiController.php原本に、response_frame_w2.patch、続いてscore_evidence_w2.patchを適用する。旧版からの移行手順はW2/02。

02 担当者の環境で試験を再実行

W2/19のコマンドを実行し、W2/validation/実行結果.txtと比較する。完全採用、部分回復、許可外の順位変更、原文の差し替えを両AIで試験する。

03 非公開2レースを照合

同じレースIDと入力で、実際の送受信全文・訂正採否・PHP側の順位と候補を記録する。Flutterに出る馬番順と突き合わせ、再読込前後で有料AIの呼出し件数も比較する。

非公開の照合後にお客様への公開可否を判断する。購入推奨と複勝回収率は、別途、実績を集めて確認する。

3ページ目以降はR15.1以前の仕様。現行の手順は巻頭2ページとW2/02・19。

どの訂正を採用するか

エンジニア実装仕様書　／　馬眼力 W2-R15.1

両AIに送る本文・入出力スキーマはR15。今回の修正は回答を検査するサーバー側に適用し、検査版 w2-r15.1 を保存する。

01　同じ馬の誤りを一度の訂正で直す

例　1番の説明が空白で、引用した過去成績も違う。説明と実測値を別々に指摘する。元の根拠が正常なら、別の馬や許可していない項目の変更は拒否する。

02　一部だけ直ったときは採用元を残す

1番の実測値が直っても、全体に架空の不足が残ればFIX_PARTIAL。正しく直った行を回復し、保存した出典から順位と公開候補を作り直す。部分回復には一致加点を付けない。

03　受信原文と完了状態を確かめる

期限、完了の印、原文全体のSHA-256を確認する。使えない訂正は初回の正常部分を保持。実効の検査版を毎回記録し、旧版の診断も読み出せるようにする。

再現に使った16頭のA帯

適格馬が6番だけのとき、順位は[6]。適格馬がいないときは[ ]。もう片方のAIの保存入力が壊れていても、正常な側の入力で順位を再現する。

差分の適用順は次ページ、具体的な受入条件はW2/18に収録。

接続と公開前の確認

送付一式には両AIの全文、数式、設定、PHP・接続差分、再現試験と結果を収録。

版を記録する

prompt_version / baganriki-v041-r12-2-w2-e35-r15-20261104

validator_version / w2-r15.1

01 提出されたPHPに差分を適用

10月23日の原本に、次の順で適用する。
1. response_frame_w2.patch　2. score_evidence_w2.patch
旧ジョブは開始時の実装で完了させる。

02 担当者の環境で標準試験を再実行

W2/18のコマンドを実行。W2/validation/実行結果.txtと比較する。FIX_PARTIALはRECOVEREDで検証し、完全な訂正は保存した原文と許可した範囲を照合する。

03 非公開2レースで照合

両AIの実送受信全文・採否、PHPの馬番と順位、Flutterの表示を同じレースIDとスナップショットで突き合わせる。再読込前後の有料AI呼出し件数も記録する。

複勝回収率の測定と公開判断は実運用で行う。購入推奨は検証待ち、学習は収集のみ。

3ページ目以降はR15以前の仕様書。今回の修正には巻頭2ページとW2/02・18を使用する。

初回の診断と訂正をそろえる

エンジニア向け実装仕様　／　2026年11月4日

baganriki-v041-r12-2-w2-e35-r15-20261104

修正した受入条件

最終検査で拒否する内容を、初回に識別して必要な箇所の訂正を依頼する。正しい側のAIの評価は独立して採用する。

01 予約したレースと役割を照合する

同じ保存行の版・レースID・共通原文とSHA・役割別原文を使う。ファーストの列にセカンドの入力と応答がそろっていても、予約役割と違えば入力の取り違えとして止める。

02 実測値と順位根拠を照合する

引用した数値を凍結時の出典と突き合わせ、各馬の根拠IDは当該馬のものだけを認める。JSONの文字列と数値を区別し、空白だけの監査用説明はその馬の表示欄で訂正する。

03 枠外の理由と不足数を照合する

適格馬が枠外になった理由はBAND_QUOTA。頭数不足の申告は役割別の枠、適格頭数、不足数の差と一致させる。

04 一度の訂正で複数の誤りを直す

合計点と公開フラグの両方が誤っていても、正しい根拠と点は保持する。別の馬や帯に及んだ変更は許可範囲と突き合わせる。

実装後の受入手順

W2/02に接続順、W2/17に再現条件と試験コマンドを収録。

16頭の同じ入力で確認する

A帯の適格馬が1頭だけ残った場合、ファーストは3枠なら2頭不足。セカンドは1枠なら不足なし。適格馬が0頭ならセカンドも1頭不足。片方の枠を他方に使わない。

受入を確かめる順番

保存入力の照合 → 初回診断と許可範囲 → 訂正済み原文の再検証 → 各役割の採用 → 公開候補

01 社内の合成試験

10月23日提出のPHPに2本の差分を順に適用する。フォルダ一式・両AIのsystem・設定・スキーマをR15でそろえ、W2/validation/実行結果.txtと再実行した出力を照合する。

02 非公開2レース

送受信原文・版・訂正前後の差、PHPの最終馬番と順位、Flutterの表示を同じレースIDとスナップショットで照合する。画面再読込前後の有料呼出し件数も比較する。

購入推奨は検証待ち、学習は収集のみ。実AIの予想成績・複勝回収率は未測定。

以降の26ページは過去版の参考資料。今回の受入条件は冒頭2ページとW2/02・17を使用する。

入替後の候補を正しく受け取る

エンジニア向け実装仕様　／　2026年11月4日

baganriki-v041-r12-2-w2-e35-r14-20261104

正常な応答が拒否されていた例

16頭の合成レースで、ファーストのA帯の入替前順位は1・2・3・4・5・6番。E3・E5の条件が成立し、3枠に入るのは1・2・4番だった。R13の提出コード側の診断は入替前の1・2・3番を期待して、正しい回答を拒否した。

R14で比較する順番

適格馬だけの基礎順位 → E3・E5適用後の順位 → 各帯の公開候補。提出コード側でも同じ計算を使う。

01　順位表と全頭表を分ける

評価した全馬を全頭表に記録し、帯の順位表には適格馬を入れる。資料不足の馬を順位表に入れた応答も、適格馬を落とした応答も拒否する。

02　入替の判断をサーバーで再計算する

基礎順位、候補、境界の比較理由を別々に照合する。候補馬番の誤りは関係する表示だけを訂正し、他帯の正常な評価を保つ。

実装の入口

W2/02に接続順、W2/16に今回の5項目と再現条件を収録。提出時の原本に対する接続差分2本と、同梱のR14一式をそろえて適用する。

資料の扱いと公開前の受入

入力と回答を照合する4項目

01　資料不足と、確かめたうえでの見送り

単勝1件だけで5系統すべてを「根拠なし」と判定できないようにした。系統ごとに比較できる資料と理由があれば、正式に見送れる。

02　過去平均着順・3着以内率の単位と範囲

平均着順は1以上で小数可。3着以内率は%なら0〜100、比率なら0〜1。0着・120%など成立しない能力資料を採点から外す。

03　同じ券種・予測時点の誤差を使う

6分前の予測を評価するには6分前予測用の誤差が必要。異なる時点しかなければV4を未算出にする。

04　数値の精度を送信・訂正まで保つ

元JSONで数値だった長い小数を圧縮・復元する。文字列に変えた誤った圧縮と、本物の数値を区別する。

実装後に非公開2レースで照合

両AIの送受信原文・版、E適用前後の馬番、採用候補、Flutter表示を突き合わせる。画面再読込の前後で有料AI呼出しが増えないことを確認する。

実行記録はW2/validation/実行結果.txt。購入推奨は検証待ち、学習は収集のみ。実AIの予想精度・複勝回収率は未測定。

以降の24ページは過去版を参照するための資料。現行の受入には冒頭2ページとW2/02・16を使用する。

公開候補の根拠と訂正

エンジニア向け実装仕様 ／ 2026年11月4日

baganriki-v041-r12-2-w2-e35-r13-20261104

01 単独オッズから別系統の根拠を作れないようにする

単勝1件を能力、複勝下限1件を断層として扱うと、旧版は2系統と数えた。各資料を、該当馬・指標・時点・固定ペアに照らして検査する。

02 余計な記入欄だけを直した回答を受け入れる

能力4点と正しい出典を伴う回答から、定義外の欄だけを削除できるようにした。有効な点・理由・出典の順序は、訂正後も原文と照合する。

03 欠損値で二つの有効な根拠を一つにしない

同じ空欄の参照を添えても、実測された過去成績と時系列オッズが独立していれば2系統として扱う。同じ実測シグナルの使い回しは1系統。

04 過去の「0着」から能力点を付けない

個別着順・最高着順は着順の単位で1以上の整数のみを採用する。他に有効な過去走の資料があれば、その資料で採点できる。

配布物の読み方

ZIP内のW2/15に再現条件と修正内容、W2/02に接続手順、W2/validation/実行結果.txtに実行した検査を収録。

接続順と公開前に確かめること

1　両AIを同じ版で接続

W2/promptsのファースト・セカンド全文と、PHP、config、schemasをR13でそろえる。提出時のAiController.phpに照らしてintegrationの2差分を反映し、旧保存行は保存当時の版で読む。

2　検査結果を確認

追加124件は、根拠・着順・訂正・復元の112件と、提出PHPの診断・局所修復12件。PHP 8.0.30と8.3.6で従来の試験も含めて実行した。元のE3/E5の数式56件と、保存した8レース123頭のオッズ照合を含む。

3　実サーバーで非公開2レース

01　同じレースID・スナップショットに対し、両AIへ送った全文、版、受領原文、訂正、採用結果を保存する。

02　PHPが採用した馬番・順位・根拠をFlutterの表示と照合する。資料欠損と、本当に根拠がなかった場合を区別する。

03　画面を再読込し、有料AIの呼出し件数が増えないことを記録する。

現在の運用状態

購入推奨は検証待ち。学習は収集のみ。R13を実際のAIで走らせた予想成績・複勝回収率は未測定。

次ページからはR12当時の採点・受入資料とR11当時の実装仕様を、参照用に収録。版や条件が異なる場合はR13の冒頭2ページとW2/02・15を使う。

今回の修正と使うファイル

実装担当者向け。ファーストとセカンドの指示、採点を検査するPHP、保存後の照合を同じR12にそろえる。

単勝11倍だけでは、回収率の8点は付かない。

過去回収率とその母数を確認できなければV3は未算出。有効な能力点や根拠は残す。

01 採点の出典を項目ごとに照合

H1〜V5の10項目について、馬・指標・時点・必要な資料の組を確認する。初回、訂正、保存後の再現で同じ判定を使う。

02 E3・E5の比較項目を訂正

帯の境界2頭を馬番で引き、expected_v01.rowsの各行のbasisを比べる。計算体系が異なる2頭は入れ替えない。

03 訂正する範囲を実送信本文に合わせる

実際に届く4配列で馬、集計、表示、帯内順位の許可を区別する。有効な点まで空欄にした訂正は受け入れない。

04 圧縮した日本語の出典IDを復元

dependency_keyの整数はUTF-8のバイト数。h1_能力_6の先頭9バイトからh1_能力が再現される。

渡すもの

エンジニア送付一式ZIPに両プロンプト、PHP、接続差分2本、実行記録を収録。実装順はW2/02、現行の採点条件と集計例はW2/14を参照。

回収率点を受け入れる条件

過去の単勝・複勝の回収率を、その集計に実際に含まれた件数と対にする。対象馬が同じ集計群に属することまで確かめる。

回収率＋母数あり

券種・観測時点・集計期間・元行の版・対象馬群のすべてが対応し、正の母数があればV3を評価できる。

回収率0%、有効な母数あり

引用した組がすべて実測0%ならV3は0点。別の項目に欠測があれば総合100点の合計は未算出のまま。

母数なし、券種不明、別の集計

V3はnull。単勝オッズ、的中率や別集計の件数を代用しない。欠損で公開候補の資格を一律に失わせない。

サーバーが凍結前に組み込む

既存のExpectedBridgeW2::attachに任意の第5引数returnStatisticsを追加した。集計を再取得できる識別子、券種、期間、対象馬番、回収率、母数、取得可能時刻を渡す。

採用した2出典はCOHORT／CONTEXTとして保存する。過去回収率をTier加点用の独立信号へ昇格させない。検算できない旧集計は理由を残し、ほかの評価を続ける。

採点後の整合

資料不足の点をnullにして、既知項目だけでobserved_sumとobserved_capを再計算する。10項目がそろった場合だけtotal_scoreを確定する。採点表とJSONの記入例はW2/14に収録。

受入試験と本番接続の確認

オフラインで再現したこと

01 点を付ける場合と、付けられない場合

両AIの全10項目を正例・反例で検査。券種や集計期間を取り違えた母数、別馬の資料、凍結後の集計、有効標本ゼロを分けた。

02 訂正と保存後の再現

単勝1件でV3が8点になる例を拒否。元の能力点は保持し、誤った項目だけを未算出にする。10月23日提出のPHPに2つの差分を適用して動作を確認。

03 既存の動作

E3/E5計算、帯内境界、両役割の圧縮往復、取消、保存結果の再現を再検査。週末8レース・123頭はオッズ照合と市場判定の既存資料に使用。

非公開の2レースで照合する順番

1. 同じrace_id・snapshot_hashで、両AIの実送信全文と版を記録。
2. 採用した原応答とPHPの検証後の候補・帯内順位を比較。
3. Flutterの馬番・表示理由・再読込時の呼出し回数を照合。

購入推奨はPENDING_VALIDATION。学習はCOLLECT_ONLY。新しい予想の的中率・長期複勝回収率は運用データで検証する。

次ページ以降はR11当時の仕様書19ページ。設計経緯を残すため収録した。現在の版・採点・訂正の条件には、この3ページとW2/02・14を使う。

実装担当者向け

馬眼力 W2-R11
プロンプト実装仕様書

発走6分前のレース傾向で人気帯の枠を決め、全頭を評価する。枠の最後の1頭は、新期待値数E3・E5で次点と比較する。

> **11月1日　再精査第11版**
>
> 非公開試験にはR11を使う。スキーマの版識別は19ページ。応答の読取りは18ページ、送信・受領記録は17ページ、取消は16ページ、週末8レースは11ページ。

読み込む正式なsystem本文

役割	送信するファイル
ファースト	W2/prompts/prompt_1st.txt
セカンド	W2/prompts/prompt_2nd.txt

各roleは共通指示を含む本文を1本使い、同じ凍結入力から独立して全頭を評価する。

版の識別

`baganriki-v041-r12-2-w2-e35-r11-20261101`

添付の W2/ に数式、PHP、入出力仕様、試験と実行結果を収録。ファイルの照合は W2/SHA256SUMS.txt を使う。

02 / 発走前データ

凍結時刻と断層の判定

発走時刻Tを基準に、6分前は予定＋30秒、21・18・15・12・9分前は予定＋120秒までの採用バッチを使う。すべての情報上限はT−5分30秒。

kは6分前単勝順位の隣接境界。Wは同じ2頭の下側÷上側の単勝比、Pは同じ順の複勝最小比。比較には丸め前の値を使う。

信号	成立条件（存在する順位境界だけを検査）
X1	上位6境界に、W21が2以上で、W6が2未満またはWが21→6分に20%以上縮小した境界がある。
X2	上位10境界に、W6が2以上かつP6が1.50未満の境界がある。
X3	7頭以上で、k＝3・4・5・6のW6がすべて1.50未満。7頭未満は不成立。
X4	7番人気以下の異なる2頭以上で複勝最小が21→6分に5%以上、または9→6分に3%以上短縮。
X5	k＝7〜10のいずれかでW6が2以上。
X6	類似レース信号。7頭以上は不明、7頭未満は不成立。
Z	上位5境界のうち2か所以上でW21・W6がともに2以上、かつP6が1.50以上。

S ＝ 2X1＋X2＋X3＋X4＋X5＋X6−2Z

S≦1は「堅い」、2〜3は「混戦」、4以上は「波乱」。欠損は不明のまま可能なSの範囲を計算する。

03 / 人気帯配分

レース傾向から選出枠を決める

発走6分前の単勝人気で、A＝1〜6人気、B＝7〜10人気、D＝11人気以下。表の数は A / B / D の基本配分で、正式取消を反映した凍結頭数を使う。

頭数	目標	堅い	混戦	波乱
4〜8	4	3 / 1 / 0	2 / 2 / 0	2 / 1 / 1
9〜13	5	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0	2 / 2 / 1
14〜15	6	4 / 2 / 0	3 / 2 / 1	3 / 2 / 1
16〜18	7	5 / 2 / 0	3 / 3 / 1	3 / 3 / 1

1〜3頭は実頭数が目標。7頭立てなら目標4頭。帯の実在頭数が足りない場合は、Laravelが構造調整した枠を渡す。

> **16〜18頭の混戦・波乱**
>
> ファーストは3 / 3 / 1の7頭、セカンドは1 / 3 / 1の最大5頭。両AIとも評価するのは全頭。

暫定配分と不足時の処理

可能なSが全て同じ傾向なら確定。不明がX6だけで判定が分かれ、X6を除いた計が1なら暫定「混戦」、3なら暫定「波乱」を使う。他の未解決例は全頭評価を残し、選出を止める。

各帯を先に確保する。適格馬が不足した場合、D枠はB、B枠はD、A枠はB→Dの順に補う。穴側に根拠が足りない枠は、人気馬の数合わせに使わない。

04 / 数式

新期待値数 E3・E5

E3は3着以内、E5は5着以内の好走傾向を0〜100点で表す。PHPで一度計算し、両AIに同じ値を渡す。

同じ6分前人気の基準率に、類似例を合わせる

> **p0 ＝ (B＋1) / (M＋2)**
>
> **p_raw ＝ (A＋20×p0) / (W＋20)**
>
> **Ek ＝ 100×g(p_raw)　　k は 3 または 5**

Mは基準レース数、Bは同人気でk着以内の回数。Wは類似例の重み合計、Aはk着以内の重み合計。未校正はg(p)＝p。

参照する過去データ

1〜730日前の同頭数・同じ芝／ダートのJRA平地が対象。結果は対象日のJST午前0時より前に利用可能なもの。21分値と6分値は馬IDで結ぶ。

人気構造、単勝水準、21→6分の動き、距離、クラスで近さを測る。合成距離の二乗が9以下の例から重み順に最大200件を使う。

> **候補比較を許す標本条件**
>
> 基準100レース以上、正の重み20例以上、Wが10以上、有効標本数が15以上。4条件すべてで COMPARISON_READY。

元の式 v0.1／数値実装 v0.1.4。完全な重み式、校正、欠損判定は W2/formula/01_計算仕様.txt を参照。

05 / 選出ルール

最後の候補と次点を比較する

最初に全頭を、市場の動き、能力・適性、断層、単複の支持差、類似統計・価格の5系統で評価する。旧穴資格0でも有効な根拠が1系統あれば帯内に残す。

Hは好走の根拠60点、Vは価格面の評価40点。適格馬がすべて採点可能な帯は点数順、欠損を含む帯は根拠順を使う。E3・E5をH/Vへ重複加点しない。

同じ帯の最終候補 i と、すぐ次の馬 j

両馬の根拠の強さ（Tier）が同じで、両方がCOMPARISON_READYかつ同じ計算体系の場合、以下の条件をすべて満たせば入れ替える。

人気帯	次点 j を入れる条件
A帯	E5がiより高く、E3もi以上。さらにjの5着以内の未校正値が、自身の同人気基準率を超える。
B・D帯	E3がiより高く、E5もi以上。さらにjの3着以内の未校正値が、自身の同人気基準率を超える。

入替は各AI・各帯で最大1組。比較は丸め前の数値を使う。枠が0、次点なし、標本不足、優先スコア同値などは元順位を保ち、さらに下の馬へ飛ばない。

監査ログに残すもの

E適用前の順位、比較した2馬番、入替／維持の理由、適用後の順位と公開候補。公開候補と購入推奨は別々に保存する。

06 / システム接続

計算から画面表示まで

01　凍結した共通入力にEを追加

ExpectedBridgeW2::attach で凍結前提を照合し、expected_v01を共通ハッシュ計算前に追加する。入力は36必須キー。6分前単勝が1頭でも欠けた場合、凍結頭数を縮めず、そのレースのEを未算出にする。

02　圧縮後も全頭の参照を復元

凍結した原文と照合してから圧縮する。実送信用のJSONを展開し、値・型・参照を確認する。圧縮用の説明文V2を組み込んだ送信全文・版・費用を保存する。

03　両AIの応答をPHPで再現・統合

応答は23必須キー。保存した原応答・馬別の根拠から、基礎順位とEの採否を照合する。両AIとも入替前後を通じて候補の馬だけ、証明がそろえば一致＋5。

04　画面は検証済みの保存結果を読む

Flutterは読取専用。画面の再読込で有料AIを再実行せず、管理鍵はサーバー側に置く。購入推奨はfalse（PENDING_VALIDATION）。

断層学習の範囲

当該レースの断層は判定に使う。過去の断層と成績はCOLLECT_ONLYで蓄積し、model_versionはnull。有効1,000レースは将来の非公開学習・比較の目安で、W2の本番自動切替条件にはしない。

07 / 受入・返信

非公開2レースでの受入確認

11月4日予定の試験に、東京12R・京都12Rの保存入力を使う。開催日とrace_idを照合し、11月7日の公開目標に向けて結果を報告する。

試験後に返してほしい記録

項目	確認内容
入力	開催日・race_id、版、共通hashと計算原文のSHA、凍結時刻、全馬番とEの一致。
配分・選出	傾向の確定／暫定、A/B/Dの目標と実数。各AIの比較2馬番、E3/E5、入替・維持理由。
統合・表示	統合前後と画面の馬番、取消・不足・見送り理由。再読込で呼出数・料金が増えないこと。
実行	初回・訂正の原応答と受信時刻、採用版、実費。公開直前の締切と画面の馬番。

配布時に確認した範囲

元式56件・合成325件、取消14,656通り・受領記録2,401通りを再確認。R11の追加検査は登録順96件、版整合15件、PHPとの判定照合24件。

本番環境の接続と回収率は未確認。週末8レースはW1の元入力と結果を照合した事例で、W2の予想成績には算入しない。

同梱の再現手順

W2/02_Laravel接続と公開前の確認.txt
W2/validation/実行結果.txt

08 / 取消と履歴の修正

R1で修正した条件

R1で修正した、取消・応答・履歴の条件を記す。現在の運用には10・12〜19ページの受入条件も適用する。

公開前に取消が入ったとき

混戦の例	残存頭数で照合する基本枠 A / B / D
16 → 15頭	6候補　3 / 2 / 1
14 → 13頭	5候補　3 / 2 / 0
9 → 8頭	4候補　2 / 2 / 0

凍結時の馬番・人気帯を保持し、残った帯に実在する頭数で構造調整する。古い枠は拒否する。DBから文字列で届く馬番も照合する。

AIの応答を受け取ったとき

傾向・配分・上限を凍結入力と照合し、候補不足は各帯の適格馬数から検算する。一致加点は、両AIの元候補と入替後の候補から再現する。

E3・E5の履歴を作るとき

対象日午前0時より前に見えていた同一レースIDの重複は、取消・結果不明を含め全版を除く。午前0時以後に届いた訂正は過去の判定に使わない。

再現した入力、修正前の挙動、受入条件は W2/03_再精査の記録.txt を参照。

09 / これまでの修正

R2で直した4つの判定

01　同じ馬番の原応答で一致を証明

両roleの採用原文・保存ハッシュ・馬番を照合する。Eで新たに入った馬、片側だけの証拠、真偽フラグには一致加点を付けない。

02　全馬の採点がそろう帯の順位を検算

合計点、V小計、H小計の高い順、同点なら馬番順で基礎順位を照合する。1頭でも適格馬の採点が欠ける帯は、検証済みの根拠順位を使う。

03　凍結したEと標本数を確かめる

共通原文と役割別原文を照合し、同じレースの別履歴が混ざるのを防ぐ。近傍100例に対して有効標本数999という矛盾も検出する。

04　実際に送るJSONの値と型を照合

長い小数が文字列へ変わった圧縮本文は送信を止める。非圧縮が明示許可され、費用判定にも通った場合に限り、保存した原文を使う。

> **差替え後の確認**
>
> 両AIの順位が異なる場合、取消が入る場合、片側だけが応答した場合を、実装先の公開判定と画面まで照合する。

呼出順と試験コマンドは同梱の02、再現した旧動作と修正結果は04_R2再精査と実装差分.txtに記載。

10 / これまでの修正

R3の公開前検査

01　断層から人気帯の枠を検算

同じ馬番・同じ取得枠の単複元値からX1〜X5・Zと可能なSを求める。16頭の混戦で情報欄だけ堅いに変え、11人気以下の1枠を消す入力は拒否する。

02　情報の時刻と馬番を照合

取得元更新・受信・保存の時刻を照合する。同じ瞬間を示すUTCと日本時間は一致として扱う。E用の人気順位を元オッズで再現し、予測後の値は指紋に入れない。

03　原文で根拠を検証して候補を作る

JSON配列とオブジェクト、数値と文字列を区別する。別馬の根拠、引用値の不一致、同一信号の二重計上を検出し、保存済みの採用試行から候補を再計算する。

04　不足と公開不能を分ける

片側のAIだけ有効なら候補と欠落理由を残す。両側失敗、選出停止、全頭取消、正当に確認した候補0頭を区別し、埋まらなかった帯と頭数を記録する。

実装担当者の確認箇所

送信時はprepareSend、公開直前はmergeStoredを使う。元データ・予算・期限・最新の取消版の確認は既存のDBトランザクションと組み合わせる。

11 / 実レース照合

週末8レースの市場判定

保存した6分前の人気順と、21・9・6分前の単複オッズを使用。123頭を対象に、PHPと分数による独立計算が一致した。

開催・レース	頭数	可能なS	配分に使う傾向
10/31 京都1R	16	0 〜 1	確定・堅い
10/31 京都6R	16	0 〜 1	確定・堅い
10/31 京都11R	11	4 〜 5	確定・波乱
10/31 京都12R	18	1 〜 2	暫定・混戦
10/31 東京8R	13	3 〜 4	暫定・波乱
11/01 京都6R	16	1 〜 2	暫定・混戦
11/01 東京10R	16	2 〜 3	確定・混戦
11/01 東京11R	17	-2 〜 -1	確定・堅い

暫定では正式な傾向を未確定のまま保持し、表の配分で候補を選ぶ。上表は市場から再現できる部分の照合で、R11の予想成績・回収率は未測定。

非公開試験に残るもの

実DBから凍結した値、両AIの実応答と費用、取消前後の保存版、Flutterで表示した馬番を突き合わせる。画面再読込でAI呼出しが増えないことも確認する。

12 / これまでの修正

R4で確認する出典と締切

01　派生値を親データから検算

2番の値を1番に付け、計算結果を999としたR3の入力を拒否する。所有馬・式名・版を照合し、比率と短縮率を小数12桁で検算する。

02　つながった根拠を二度数えない

根拠①がX、②がXとY、③がYを使うときは3件で1系統。Tier Bとする。適格資格は維持し、根拠の名前を変えてTier Aへは上げない。

03　訂正時に採用した馬と順位を照合

馬番ごとに根拠・反証と原応答のSHAを照合し、順位には帯別の出典を残す。片側の回復文書が壊れても、正常な側の候補と失敗理由を返す。

04　送信・受信・公開の三つの時刻を区別

送信前に計算完了と最新の販売締切を読み直す。応答限界は公開限界の30秒前、公開限界は販売締切の60秒前を上限とし、期限を1マイクロ秒超えた記録を除外する。

> **接続を変更する箇所**
>
> prepareSendに最新のライブ状態を読む関数を追加する。mergeStoredは受信記録と同じ読取版のライブ状態を受ける。全キーと再現手順は同梱の02・06を使用する。

13 / これまでの修正

訂正で残す馬と、変更できる順位

01　許可を初回の原文に結び付ける

合成の16頭例で、訂正対象が空なのにA帯が1・2・4番から6・5・4番へ変わった。R5は初回の保存SHAと訂正範囲を照合し、許可のない変更では初回の候補を残す。

02　訂正で正常な初回を失わない

未完了の訂正を参照した回復文書は使わない。受入済みの初回原文を再検証できれば、その馬番を使い、再採用理由を残す。この救済に両AI一致の5点を付けない。

03　候補外の馬も採点を検算する

全採点欄が欠損している馬の集計45点を拒否する。異なる応答の根拠を足してTier Aへ上げることを防ぐ。根拠順位を使えない帯だけ独立群数、馬番の順で補う。

04　取消後は候補の馬番と順序を照合

16頭からの1頭・2頭取消の全組合せを含む142通りで、提出済みPHPの候補順と一致。公開後の取消では公開時の履歴を保ち、現在有効な馬と頭数を別に表示する。

エンジニアへの依頼

02・07の接続手順に沿って非公開2レースで確認する。初回と訂正版の実送信・許可範囲、実費、公開時と取消後の画面馬番を記録する。

14 / R6の修正

期待値数を正しい馬に渡す

01　計算直後の原文と馬番ごとに照合

合成例で3番・4番のEだけを取り違えると、R5は4番の代わりに3番を選んだ。R6はPHP計算直後の原文とSHAを保存し、両AIの入力を開くときに全馬を照合する。

02　着順の矛盾をEの計算母数から外す

1・2・2・4着は2着同着として採用する。1・2・2・3着という矛盾や、全馬に数字着順がない記録はレース単位で保留する。中止・失格だけを理由に正常な他馬を除外しない。

03　応答の欠損をほかの馬・AIへ広げない

回復文書が欠けても、承認済み・期限内の初回を原文から再検証できれば使用する。この救済に一致加点は付けない。初回の採点状態の誤記だけで、根拠のそろった10項目を消さない。

> **週末8レース・123頭の実オッズ**
>
> 21分前から6分前に計算用順位が変わったのは38頭。11月1日京都6Rの8番は2位から4位。検査用の比較履歴を使い、123頭全てで同じ馬の2時点のオッズが計算に渡ることを確認した。

接続変更は同梱の02・08を参照。非公開2レースでは、実DBの計算原文、実AIへの送信と費用、Flutterの表示馬番を照合する。

15 / R7の修正

補充した馬を正しい順で出す

01　他帯から補った馬は実際の帯で表示

混戦16頭でAの不足をBの9番が補う例。公開順は1・2・7・8・10・9・12番。要求はA3・B3・D1、実際はA2・B4・D1。B上位3頭の後に9番を表示する。

02　Eの計算元と、引用した根拠の馬を照合

16番の元単勝が26.0倍から28.6倍に変われば、計算済みのEは再利用できない。6・21分前の値と採用記録を送信前に照合する。1番に2番の過去走を引用した入力も止める。

03　履歴訂正と部分欠損を区別する

前日中に見えた同一レースの2版は、片方に発走時刻がなくても両版を除外。過去の21分前オッズに同じ馬が重複したときは、その馬だけを類似比較から外す。

04　順位の欠落から検証済みの馬を回復

基礎順位の出典が未申告なら、検証済みの採点や原順位から帯ごとに復元し、Eを1回適用する。回復した応答の一致加点は0。出典を申告した順位は元の記録と照合する。

> **R7から引き継ぐ確認**
>
> R7ではローカルDBの保存・読出し17項目を確認した。R8は保存直前の変更まで検査する。現行の接続手順は02・12、R7の変更点は09を参照。

16 / R8の修正

取消馬を公開に残さない

01　公式の取消馬番と残存馬を照合

混戦16頭で公式は1番取消、古い名簿は6番取消。どちらもA帯の1頭減だが、正しい候補は2・3・4・7・8・12番。R8は古い名簿での公開を止める。

02　保存直前に状態・応答・公開の3版を再読込

既存のロック内で取消集合、3つの版、実効締切、検証開始・完了・保存直前の時刻を照合する。検証後に候補本文が変わった場合も、新しい書込みを止める。

03　6時点の単複と、元の観測馬を照合

21・18・15・12・9・6分前の単勝、複勝上下限と採用記録を凍結時の記録に結ぶ。1番の値だけを「1・2番の比較」として引用しても、2番の好走根拠には数えない。

04　時刻・承認値の表記差を処理

期待値数の凍結時刻と履歴締切はマイクロ秒単位で照合。日本時間とUTCで同じ瞬間なら受理する。DBの承認フラグは厳密な0・1とその文字列表記も扱う。

> **R8から引き継ぐ確認**
>
> R8の試験では取消照合14,656通り、ローカルDB往復26項目を確認。R9は両AIの送信本文と受領記録も照合する。現行の呼出順は同梱の02・11・12を参照。

17 / R9の修正

承認した応答だけを公開する

01　初回と訂正版の取り違えを止める

合成16頭で、訂正版を使うとA帯は2・6・1番。初回を使うと1・2・3番。各AIが受領した原文・採否・訂正範囲・一致加点の証明を保存し、公開計算時と保存直前に照合する。

02　AIに届く指示文とデータを一組にする

初回・訂正とも、役割と送信形式から指示文を確定する。圧縮本文を元に戻したうえで正式な圧縮器の出力とも照合する。復元時に捨てられる余分な欄を送信本文に残さない。

03　訂正依頼の全文で費用を確認する

同じAIの初回原文、凍結入力、許可した訂正範囲と診断を使う。実際の指示文と訂正依頼全文を費用判定へ渡し、許可を得た本文と送信直前の本文を照合する。

04　再試行では元のレースの公開IDを返す

確定済みの履歴を読むときもレース・凍結入力・処理キー・公開ID・保存本文を照合する。2レースで同じ試験用キーを使い、それぞれの公開IDが戻ることを確認した。

非公開2レースで返してほしい記録

実装先の各AIに送ったsystemとuser、受領した応答、訂正の有無、実費を記録する。公開候補の馬番と順序をFlutter表示と突き合わせ、画面再読込の追加呼出しも確認する。

18 / R10の修正

正常な説明を落とさず検査する

01　説明中の区切り記号を誤認しない

説明の文字列にBEGINやENDと同じ字面があっても、外側の独立した行だけを区切りとして読む。引用、改行のエスケープ、数値の型と元精度を保持する。

02　不正な文字を削除して受理しない

JSONの前後にあるNUL・垂直タブをtrimで消すと、不正な原文が通ってしまう。本文をそのまま厳密検査し、余計な文章、二重回答、重複キー、サイズ超過も拒否する。

03　受信と訂正の入口も同じ読取りにする

Laravelの受信・採用応答・初回順位の3か所を、保存した版で切り替える。提出ソース用の差分を同梱。AIが自称した版で抽出方法を選ばない。

04　不正な訂正版から正常な初回を守る

境界試験329件、訂正・回復・両AIの統合58項目、入口分岐48通りを確認。実送信原文と許可範囲も照合し、不正な訂正版は承認済み初回を上書きしない。

今回確認した範囲

配布物と提出ソースのローカル試験。実装先のMySQL・Queue、実AIの応答と費用、Flutter表示は非公開2レースで確認する。現行版も回収率は未測定。接続の詳細は02・12。

19 / R11の修正

スキーマを版ごとに識別する

01　旧版と同じ内部IDが残っていた

R10の入力・出力・回復スキーマは、本文がR10なのに内部IDはR7のまま。同じ検証環境へ新旧を登録すると、登録順によって参照先が入れ替わる状態を再現した。

02　3種類のIDを現行版へそろえる

各IDをr11のinput・output・recoveryへ変更。本文、設定、PHP、両プロンプトの版も一致させる。元のE3/E5の式、人気帯配分、順位や回復の計算条件は変更しない。

03　両順で登録しても同じ結果にする

R10→R11とR11→R10の登録順で96件を検査。正しい版を受理し、他版や片方だけ違う版を拒否。出荷前の不整合15件と、PHP・Pythonの判定24件も確認する。

04　保存済みの版と履歴を守る

旧入力や応答の版を書き換えず、当時のコードで再現する。R7〜R10同士のID重複は旧版ごとの検証環境で分離。新規の非公開試験はR11一式を使う。

> **確認範囲と接続先**
>
> 同梱PHPはローカルファイルを検査するため、今回のID衝突の影響は外部レジストリ併用時。実運用の接続と成績は未確認。詳細と再現検査は02・13・validation。