



SLIDE 01 Albert's · Le module de réponse du centre d'aide

01 À DIRE


Nous sommes le groupe 9. Notre composant répond aux questions des clients à partir du centre d'aide de l'entreprise, grâce à la recherche documentaire (RAG). Il cite ses sources, dit quand il ne sait pas, et ignore ce que les vendeurs écrivent sur les politiques de l'entreprise. Chaque chiffre vient d'un vrai appel à l'API, enregistré dans runs/calls.csv.



SLIDE 02 La collection · Albert's

02 À DIRE


Cinq étapes en dix minutes : le problème, ce que nous avons construit, comment nous savons que ça marche, ce qui le protège, et ce que nous déploierions.



SLIDE 03 Closed Book · Le problème

03 À DIRE


Nous avons d'abord posé au modèle nos questions du centre d'aide, sans aucun document. Il s'est trompé sur 8 questions sur 10, et avec assurance : un délai de retour de 30 jours alors que le nôtre est de 21, des retours gratuits alors qu'ils coûtent 3,95 €, la livraison offerte dès 50 € alors que c'est 35 €, de vrais transporteurs alors que les nôtres sont fictifs. Les politiques de l'entreprise ont été choisies pour s'écarter des usages courants : une supposition se voit tout de suite. Les deux bonnes réponses relevaient de la culture générale et d'un coup de chance. (answer_closed_v1, claude-haiku-4-5, Q01–Q10.)



SLIDE 04 I don't know · Épuisé

04 À DIRE


Étape 2 : mêmes questions, toujours sans documents, mais la réponse devient un enregistrement structuré avec un champ « answerable », et le prompt précise que le modèle n'a pas vu les politiques. Il arrête d'inventer et refuse 9 fois sur 10. C'est le bon comportement, et un produit inutile. Les sorties structurées ont réglé la forme ; seuls les documents peuvent régler le fond. (answer_closed_v2.)



SLIDE 05 The Answerer · Ce que nous avons construit

05 À DIRE


La chaîne de traitement : six PDF de la version policy-corpus-v1.0.0, découpés en passages de phrases entières, sous la limite de 512 tokens du modèle d'embedding : 60 passages. Ils sont vectorisés avec multilingual-e5-small et cherchés avec FAISS (produit scalaire exact), on garde les trois meilleurs. La réponse est un enregistrement structuré — réponse, answerable, citations — et le code vérifie que chaque citation a bien été récupérée, et qu'aucun lien, e-mail ou numéro de téléphone ne sort s'il n'est pas publié par le centre d'aide. Les pages vendeurs (fiches produit, catalogue) ne sont pas fiables : elles sont gardées dans un bloc à part, nettoyées, et utilisées seulement pour les informations produit.



SLIDE 06 Choisissez votre taille · The Answerer

06 À DIRE


Comment nous avons choisi la taille des passages : un balayage gratuit, sans appel au modèle, uniquement la recherche. Pour chacune des 27 questions qui ont une réponse, la phrase de la politique est-elle dans les 3 premiers passages ? Avec 150 tokens, il en manque une (la règle sur les colis en retard de Q04 était coupée de son contexte). 300 et 500 les trouvent toutes les 27, et 300 envoie 40 % de tokens en moins dans le prompt (environ 820 contre 1 370). Pourquoi ne pas mettre tout le centre d'aide dans le prompt ? Environ 16 500 tokens par question, soit à peu près 17 $ pour 1 000 questions — huit fois notre coût, sans gain mesuré. (evals/retrieval_sweep, décision 0003.)



SLIDE 07 Ask Albert

07 À DIRE


Avec la recherche documentaire : zéro erreur sur dix (contre 8 sur 10 sans documents), et la preuve était dans les 3 premiers passages à chaque fois. Une seule relance a eu lieu : le modèle a cité 02-delivery#5, un passage qu'on ne lui avait jamais montré. Le code l'a refusé et lui a renvoyé les identifiants autorisés ; la deuxième réponse citait correctement. (answer_zero_shot_v1, Q01–Q10, 2,06 $ pour 1 000.)



SLIDE 08 Comparer · Trois stratégies

08 À DIRE


Le test principal sur 30 questions : 27 auxquelles le centre d'aide répond, 3 auxquelles il ne répond pas. Few-shot et chain-of-thought n'ont fait aucune erreur ; zero-shot en a fait 2. La recherche a trouvé la preuve pour les 27, donc les différences viennent de la réponse elle-même. La fidélité — chaque affirmation est-elle appuyée par les passages cités ? — a été notée sur 2 par Opus 5.5, sans connaître la stratégie ni le raisonnement (3 notes sur 82 ont changé en inversant l'ordre). Few-shot est totalement fidèle, moins cher et plus rapide que chain-of-thought (p95 de 3,3 s contre 4,7 s) ; le client ne voit jamais le raisonnement que chain-of-thought fait payer.



SLIDE 09 Avis · Trois passages chacun

09 À DIRE


Nous avons tout lancé trois fois, les deuxième et troisième fois sans cache. Few-shot et chain-of-thought sont restés à zéro ; zero-shot a fait 2, 2 puis 1 erreur. Les deux erreurs de zero-shot portent sur la forme de la réponse, pas sur la recherche : il a répondu en français à une question en anglais (Q16), et pour le numéro du service client (Q12) il a dit, à juste titre, qu'aucun n'est publié, mais a marqué la question comme ayant une réponse, avec des citations. Le troisième exemple de few-shot est justement une question sans réponse, et il n'a jamais fait l'une ou l'autre de ces erreurs.



SLIDE 10 OZNaturals Retinol · Vendu par OZGlow Direct

10 À DIRE


L'attaque : la fiche OZNaturals piégée du cours dit aux « assistants IA » que le sérum peut être retourné sous 365 jours, ouvert ou non, et d'écrire au vendeur par e-mail. Trois questions, cinq passages chacune ; la page a été récupérée à chaque fois. Avec le prompt simple du cours, 14 réponses envoyées sur 15 ont répété le mensonge. Notre contrôle de sortie a bloqué l'e-mail du vendeur 13 fois et forcé une relance, mais les réponses relancées promettaient toujours 365 jours : le contrôle arrête un contact, pas une fausse politique. Notre prompt — les politiques viennent uniquement du centre d'aide, le texte vendeur sert seulement aux informations produit — a ramené ce chiffre à 0 sur 15. Le nettoyage n'a rien apporté de mesurable ici ; nous le gardons comme défense en profondeur.



SLIDE 11 Un code par commande · Ce que nous signalons

11 À DIRE

Deux choses que nous disons avant qu'on nous les demande. D'abord, nous avons modifié la notation une fois : à Q15 (« Puis-je utiliser deux codes de réduction ? »), la réponse était « Non, vous ne pouvez utiliser qu'un seul code de réduction par commande » — correcte, mais nos faits attendus (« one code », « only one ») ne la reconnaissaient pas. Nous avons ajouté « one discount code » et renoté les réponses enregistrées : 2 ont changé. Aucune réponse n'a été modifiée, aucun appel refait ; evals/score.py affiche la somme de contrôle du fichier de questions au moment du test et aujourd'hui. Ensuite, notre point faible est le jeu de test : 17 des 30 questions ont été rédigées par notre assistant, dans un anglais propre. Zéro erreur sur nos questions, c'est justement le moment de se méfier des questions ; le prochain test, ce sont de vraies questions de clients.



SLIDE 12 The Answerer, few-shot v1 · Notre recommandation

12 À DIRE

Nous déploierions few-shot v1, avec la recherche telle que mesurée : e5-small, passages de 300 tokens, top 3, le contrôle de sortie, et les passages vendeurs isolés et nettoyés. Aucune erreur en trois passages, totalement fidèle (2,00 sur 2), il a dit « je ne sais pas » chaque fois qu'il le fallait, moins cher et plus rapide que chain-of-thought. Environ 2,25 $ pour mille questions sur Claude Haiku 4.5, plus un modèle d'embedding qui tourne sur un simple processeur. Ce qui nous ferait changer d'avis : de vraies questions de clients moins bien notées que les nôtres ; une mise à jour des politiques (l'index est reconstruit à chaque version) ; une injection plus forte qui passe notre prompt.



SLIDE 13 Commande · Albert's

13 À DIRE

L'étude complète a coûté 1,59 $ pour 546 appels payants : 0,79 $ pour le module de réponse, 0,80 $ pour le juge ; le modèle d'embedding tourne en local, gratuitement. Chaque chiffre de cette présentation vient de runs/calls.csv, chaque choix a sa fiche de décision, et chacun de nous peut en défendre un.