AENK4L0B.book Page 79 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B1407001

LƯU Ý

Để biết thông tin về (các) bản siết lực có * (dấu hoa thị) dưới đây, tham khảo quy trình được trình bày trong "Hướng dẫn sửa chữa".

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông vỏ bộ lọc gió phía dưới	5,5	0,56	4,0	☞(Trang 1D-10)
Kẹp ống dẫn khí nạp vào bộ lọc gió	1,0	0,10	1,0	☞(Trang 1D-10) / ☞(Trang 1D-11)
Bu-lông bộ lọc gió	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-11)
Kẹp ống dẫn khí nạp đến động cơ	1,0	0,10	1,0	☞(Trang 1D-11)
Bu-lông thân bướm ga điện	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-13)
Đai ốc thân bướm ga điện	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-13)
Bu-lông nắp giàn cò*	5,0 N·m → 8,0 N·m → 11 N·m (0,51 kgf-m → 0,82 kgf-m → 1,1 kgf-m, 4,0 lbf-ft → 6,0 lbf-ft → 8,5 lbf-ft)			☞(Trang 1D-17)
Bu-lông bảo vệ bộ dây điện động cơ	10	1,0	7,5	☞(Trang 1D-17)(phía nắp giàn cò)
Bu-lông bộ chấp hành VVT	60	6,1	44,5	☞(Trang 1D-20)
Bu-lông nắp trục cam*	5,0 N·m → 8,0 N·m → 11 N·m (0,51 kgf-m → 0,82 kgf-m → 1,1 kgf-m, 4,0 lbf-ft → 6,0 lbf-ft → 8,5 lbf-ft)			☞(Trang 1D-21)
Bu-lông nhông cam xả	60	6,1	44,5	☞(Trang 1D-22)
Chốt nắp xích cam	25	2,5	18,5	☞(Trang 1D-22)
Bu-lông pu-li trục khuỷu*	19 N·m (1,9 kgf-m, 14,0 lbf-ft) → +75°			☞(Trang 1D-27)
Bu-lông nắp xích cam số 1*	25	2,5	18,5	☞(Trang 1D-36)
Bu-lông nắp xích cam số 2*	25	2,5	18,5	☞(Trang 1D-36)
Bu-lông OCV	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-37)
Bu-lông bánh đà	76	7,7	56,0	☞(Trang 1D-38)
Bu-lông dẫn hướng xích cam	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-42)
Bu-lông bộ căng xích cam	25	2,5	18,5	☞(Trang 1D-42)
Bu-lông bộ điều chỉnh căng xích cam	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-43)
Bu-lông nắp quy lát*	20 N·m → 40 N·m → +60° → +60° (2,0 kgf-m → 4,1 kgf-m → +60° → +60°, 15,0 lbf-ft → 29,5 lbf-ft → +60° → +60°)			☞(Trang 1D-47)
Nút dẫn nhớt	3,5	0,36	2,5	☞(Trang 1D-50)
Bu-lông thanh truyền*	15 N·m → +65° (1,5 kgf-m → +65°, 11,0 lbf-ft → +65°)			☞(Trang 1D-57)
Vít vòng răng tạo xung	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-68)
Bu-lông nắp bạc lót trục khuỷu*	20 N·m → 40 N·m → +60° (2,0 kgf-m → 4,1 kgf-m → +60°, 15,0 lbf-ft → 29,5 lbf-ft → +60°)			☞(Trang 1D-69)
Bu-lông vỏ phốt dầu	11	1,1	8,5	☞(Trang 1D-70)

AENK4L0B.book Page 80 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các chi tiết bộ lọc gió” (Trang 1D-9)
“Các bộ phận của thân bướm ga và cổ góp nạp” (Trang 1D-12)
“Các bộ phận của nắp giàn cò” (Trang 1D-15)
“Các bộ phận của trục cam và con đội xu-páp” (Trang 1D-18)
“Các bộ phận của giá lắp động cơ” (Trang 1D-29)
“Các bộ phận của nắp xích cam” (Trang 1D-34)
“Các bộ phận của xích cam và bộ căng xích cam” (Trang 1D-40)
“Các bộ phận của xu-páp và nắp quy lát” (Trang 1D-45)
“Các bộ phận của pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh” (Trang 1D-55)
“Các bộ phận của bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-66)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B1408001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Keo ron	SUZUKI Bond No.1207F	Mã phụ tùng: 99000-31250	☞(Trang 1D-16)
	SUZUKI Bond No.1217G	Mã phụ tùng: 99000-31260	☞(Trang 1D-36) / ☞(Trang 1D-70)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của nắp giàn cò” (Trang 1D-15)
“Các bộ phận của trục cam và con đội xu-páp” (Trang 1D-18)
“Các bộ phận của nắp xích cam” (Trang 1D-34)
“Các bộ phận của xích cam và bộ căng xích cam” (Trang 1D-40)
“Các bộ phận của xu-páp và nắp quy lát” (Trang 1D-45)
“Các bộ phận của pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh” (Trang 1D-55)
“Các bộ phận của bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-66)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1408002

09911-05120 Cờ-lê tròng (14 mm) ☞(Trang 1D-22) 	09911-97720 Dụng cụ lắp phốt dầu ☞(Trang 1D-70) 
09913-66710 Dụng cụ tháo bạc đạn ☞(Trang 1D-26) 	09913-70123 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 1D-26)