AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B1508001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Keo ron	SUZUKI Bond No.1217G	Mã phụ tùng: 99000-31260	☞(Trang 1E-10)
Keo khóa ren	Keo Thread Lock Cement Super 1322	Mã phụ tùng: 99000-32110	☞(Trang 1E-6)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của các-te nhớt và lọc thô” (Trang 1E-7)
“Các bộ phận của bộ bơm nhớt” (Trang 1E-11)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1508002

09915-47341 Đầu tuýp cờ lê khóa lọc nhớt ☞(Trang 1E-4) / ☞(Trang 1E-4) / ☞(Trang 1E-5) 	09915-47350 Dụng cụ tháo thanh ren gắn lọc nhớt ☞(Trang 1E-9) / ☞(Trang 1E-9) 
09915-77311 Đồng hồ đo áp suất nhớt ☞(Trang 1E-3) 	09915-78211 Đồ gá đồng hồ đo áp suất nhớt ☞(Trang 1E-3) 
09921-96510 Dụng cụ cắt đệm làm kín các-te nhớt ☞(Trang 1E-8) 	

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống làm mát động cơ

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với hệ thống làm mát

AENK4L0B1600001

⚠ CẢNH BÁO

Nếu tháo nắp két nước trong khi động cơ đang nóng và áp suất cao, nước làm mát bên trong sẽ dâng lên ngay lập tức và tràn ra ngoài. Việc này sẽ có thể làm bạn bị bỏng nặng hoặc gây hỏa hoạn nếu nước làm mát bắn vào động cơ nóng và các bộ phận của hệ thống xả do nước làm mát chứa chất chống đóng băng dễ cháy.
Tuyệt đối không kiểm tra mực nước làm mát hoặc thêm nước làm mát bằng cách tháo nắp két nước. Thay vào đó, chỉ kiểm tra mực nước làm mát trên bình chứa và thêm nước làm mát vào bình chứa nếu cần.
Đồng thời, kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát động cơ đã nguội trước khi tháo bất kỳ bộ phận nào của hệ thống làm mát.

⚠ CẨN THẬN

Nếu tiến hành bảo dưỡng trên hệ thống làm mát động cơ trong khi vẫn kết nối với bình điện, có thể xảy ra nguy cơ chấn thương do quạt làm mát két nước hoặc các bộ phận điện khác chuyển động đột ngột.
Hãy ngắt kết nối cáp âm (-) ở cực bình điện trước khi tiến hành bảo dưỡng trên hệ thống làm mát động cơ.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống làm mát

AENK4L0B1601001

Hệ thống làm mát bao gồm két nước, bình chứa, bơm nước, quạt làm mát két nước và van hằng nhiệt. Két nước có dạng ống và có cánh tản nhiệt.

Mô tả nước làm mát

AENK4L0B1601002

Hệ thống tuần hoàn nước làm mát là một hệ thống tiêu chuẩn, cho phép phần nước làm mát chảy từ két nước vào bình chứa khi nó giãn nở bởi nhiệt. Khi hệ thống làm mát nguội đi, nước làm mát trong bình chứa được hút trở lại vào két nước.
Hệ thống làm mát sử dụng nước làm mát bền SUZUKI (màu nước làm mát: Xanh lục) là một hợp chất bao gồm chất chống đóng băng etylen glycol và nước khử iôn hóa theo tỷ lệ 30/70. Dung dịch nước làm mát này có khả năng chống đóng băng đến -14,5 °C (5,9 °F).

- Nước làm mát được pha theo tỷ lệ 30/70 này cũng giúp đảm bảo khả năng chống ăn mòn và mất nước làm mát do sôi.
  Luôn giữ hệ thống đủ lượng nước làm mát ngay cả ở những nơi nhiệt độ có thể không giảm xuống mức quá thấp.
- Khi phải bổ sung nước làm mát vào hệ thống do hao hụt trong quá trình làm mát, phải sử dụng nước làm mát gốc etylen glycol tương tự để đảm bảo khả năng chống đóng băng và ăn mòn như ban đầu.

CHÚ Ý

Sử dụng nước làm mát gốc cồn hoặc methanol hoặc nước thông thường có thể làm hỏng hệ thống làm mát.
Sử dụng loại nước làm mát quy định.

Bảng thông số nước làm mát

Nhiệt độ đóng băng	**°C**	**-14,5**
	°F	**5,9**
Nồng độ nước làm mát chống đóng băng/chống gỉ sét	**%**	**30**

Lượng nước làm mát (model không có giàn sưởi)
Động cơ, két nước và giàn sưởi:
3,6 lít (7,61/6,34 US/Imp pt.)
Bình chứa: 0,5 lít (1,06/0,88 US/Imp pt.)
Tổng cộng: 4,1 lít (8,66/7,21 US/Imp pt.)

Lượng nước làm mát (model có giàn sưởi)
Động cơ, két nước và giàn sưởi:
4,4 lít (9,30/7,74 US/Imp pt.)
Bình chứa: 0,5 lít (1,06/0,88 US/Imp pt.)
Tổng cộng: 4,9 lít (10,36/8,62 US/Imp pt.)

Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C)

AENK4L0B1601003

Mô-tơ quạt làm mát két nước được điều khiển bởi ECM như sau.