

# 스탠다드배너

V3.5

## 1. 광고 연동 순서

1. 테스트 페이지 제작
2. 양사 상호 테스트
3. 라이브 상호 테스트

## 2. 광고 태그

### 2.1 매체 적용 광고 태그

```
<!-- SUEZ StandardBanner -->
<div id="광고 Layer 영역의 아이디" style="padding: 0px"></div>
<script type="text/javascript"
src="https://static.tpmn.co.kr/suez_sb/ads.js"></script> <script>
    function callbackSuezAd (status){
        if (status == "ERROR"){
            console.log("no ad");
        }
    };
    SuezJS.loadAd({
        divid : "광고 Layer 영역의 아이디",
        publisherid : "매체 아이디",
        inventoryid : "인벤토리 아이디", callbackSuezAd);
</script>
<!-- // SUEZ StandardBanner -->
```

## 2.2 파라미터

파라미터 명	설명	비고	ETC
divid	광고 영역의 DivId	필수	같은 페이지 내에 다수의 SUEZ 광고 삽입시 변경하여 주십시오
publisherid	TPMN 에서 발급하는 매체 아이디	필수	
inventoryid	TPMN 에서 발급하는 매체 인벤토리 아이디	필수	
oloc	광고가 노출되는 PageUrl 정보	옵션	상위 요소에 IFrame 등이 존재하여 광고가 노출되는 페이지 정보를 전달해야 할 경우
piburl	확장 패스백 파일 경로	옵션	확장 패스백 파일 경로를 지정
adverid	구글 또는 애플 광고아이디	추천	수집가능한 경우

## 2.3 CallbackFunction

SUEZ 광고 송출이 불가능 시 정의된 Function 으로 상태값(ERROR)을 전달하여 줍니다.  
이를 통하여 매체에서는 다른(대체) 광고를 호출하는 코드를 넣으시면 됩니다.

### 2.3.1 패스백 코드를 특정 URL 을 호출하시는 경우

예시)

```
function callbackSuezAd (status){
    if (status == "ERROR"){
        var xc=document.createElement("iframe");
        xc.style.width=320px; //광고 영역 Width
        xc.style.height=50px; //광고 영역 Height
        xc.style.border="none";
        xc.scrolling="no";
        xc.src="패스백 URL";
        xc.setAttribute("frameBorder","0");
        xc.setAttribute("allowTransparency","true");
        document.getElementById("광고 Layer 영역의 아이디").appendChild(xc);
    }
};
```

### 2.3.2 패스백 코드를 활용하지 않을 경우 아래와 같이 설정하십시오.

```
SuezJS.loadAd({
    divid : "광고 Layer 영역의 아이디",
```

```
publisherid: "매체 아이디",  
inventoryid: 인벤토리 아이디},null);
```

## 2.4 광고 요청 /응답 처리 방식

SUEZ 광고 요청/응답은 비동기 방식으로 요청되어 페이지 콘텐츠 로딩에 최소한의 영향을 받게 합니다.

## 3.Sample

### 3.1 센터정렬

```
<!-- SUEZ StandardBanner -->  
<div id="suez-1" style="width:100%; text-align:center; margin:0 auto;"></div>  
<script type="text/javascript"  
src="https://static.tpmn.co.kr/suez_sb/ads.js"></script> <script>  
    function callbackSuezAd (status){  
        if (status == "ERROR"){  
            console.log("no ad");  
        }  
    };  
    SuezJS.loadAd({  
        divid : "suez-1",  
        publisherid: "TPMN",  
        inventoryid: 10}, callbackSuezAd);  
</script>  
<!-- // SUEZ StandardBanner -->
```

### 3.2 한 지면에 여러 개의 광고 적용

```
<!-- SUEZ StandardBanner -->  
<div id="suez-1" style="padding: 0px"></div>  
<script type="text/javascript"  
src="https://static.tpmn.co.kr/suez_sb/ads.js"></script> <script>  
<script>  
    function callbackSuezAd (status){  
        if (status == "ERROR"){  
            console.log("no ad");  
        }  
    };  
</script>
```

```

    SuezJS.loadAd({
      divid : "suez-1",
      publisherid: "TPMN",
      inventoryid: 10}, callbackSuezAd);
</script>
<!-- // SUEZ StandardBanner -->
<!-- SUEZ StandardBanner -->
<div id="suez-2" style="padding: 0px"></div>
<script>
  function callbackSuezAd2 (status){
    if (status == "ERROR"){
      console.log("callBack is being called with status : " + status);
    }
  };
  SuezJS.loadAd({
    divid : "suez-2",
    publisherid: "TPMN",
    inventoryid: 10}, callbackSuezAd2);
</script>
<!-- // SUEZ StandardBanner -->

```

#### ☞ 한지면 내 다수의 TPMN 광고 적용시 주의 사항

1. 광고 영역의 Div Id 와 Callback Function 명이 겹치지 않게 적용하여야 합니다 .
2. [https://static.tpmn.co.kr/suez\\_sb/ads.js](https://static.tpmn.co.kr/suez_sb/ads.js) 스크립트는 한번만 로딩하면 됩니다 .

#### ☞ 확장 패스백 지원 파일 주의 사항(옵션)

전달 드리는 패스백 지원 파일을 액세스 가능한 서버에 업로드하여 주십시오.

광고 요청시 **piburl** 파라미터에 경로를 지정하여 주십시오.

(경로는 상위 요소의 페이지 주소와 동일한 도메인이어야 합니다.)

#### 설정 예시)

TPMN 광고 삽입 페이지 주소 : <http://abc.com/view.php?id=1>

```

SuezJS.loadAd({
  divid : "suez-1",
  publisherid: "TPMN",
  inventoryid: 10,
  piburl: "//abc.com/suez_pib.html"}, callbackSuezAd);

```