

Contenu

Concepts principaux	1
Valeurs Booléennes	1
Opérations sur les valeurs Booléennes	1
Vecteurs et matrices	2
Installer des packages	3
Les projets	3
Installer un package	4
Charger un package	4
Simulation: <i>Conus textile</i>	4
Définir les paramètres de la simulation	4
Effectuer la simulation	4
Afficher l'état final de la simulation	4

Concepts principaux

Valeurs Booléennes

Les valeurs Booléennes représentent les états “vrai” et “faux”, et sont particulièrement importantes pour nous: elles vont intervenir dans la majorité des sences. De manière générale, beaucoup de décisions que nous allons prendre seront *in fine* des questions dont la réponse est “oui” ou “non”, et les valeurs Booléennes sont appropriés dans ce contexte.

La première valeur est “vrai”:

```
true
```

```
true
```

et la seconde est “faux”:

```
false
```

```
false
```

Nous pouvons combiner ces valeurs via différentes opérations.

Opérations sur les valeurs Booléennes

Les valeurs Booléennes ont leurs propres opérations. Ces opérations ont la propriété de prendre comme entrée une où plusieurs valeurs Booléennes, et de retourner une réponse Booléenne.

La première est le `or`, qui renvoie vrai *ssi* au moins une de ses entrées est vrai. Elle est représentée par la barre verticale:

```
true | true
```

```
true
```

```
true | false
```

```
true
```

```
false | false
```

```
false
```

La seconde opération importante est `and`, qui renvoie vrai *ssi* ses deux entrées sont vraies. Elle est représentée par le signe `&`:

```
true & true
```

```
true
```

```
true & false
false
false & false
false
```

On peut aussi prendre la *négation* d'une valeur Booléenne avec l'opérateur not, qui est en général représenté par !, mais parfois aussi par ~:

```
!true
false
!false
true
```

Le dernier opérateur Booléen est le xor ("ou exclusif"), qui renvoie vrai uniquement *ssi* l'opération or appliquée à des deux entrées renvoie vrai *et* que l'opération and renvoie faux. Il est représenté par le signe ∨, qui s'écrit \xor<Tab>

```
true ∨ false
true
false ∨ false
false
true ∨ true
false
```

Ces opérateurs peuvent être utilisés pour prendre des décisions complexes. Par exemple, ∨ est défini, pour deux entrées x_1 et x_2 , comme $(x_1 \mid x_2) \ \& \ !(x_1 \ \& \ x_2)$.

Vecteurs et matrices

Une des tâches les plus courantes que nous devons réaliser est de stocker de l'information dans des structures avec plusieurs dimensions. Autant que possible, nous essaierons de connaître les dimensions de ces objets avant de les créer.

Un objet à une seule dimension est un vecteur, et on peut en créer un avec la commande

```
zeros(5)
5-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
```

qui se lit "un vecteur de cinq positions initialement rempli de zéros". Par défaut, ce vecteur pourra stocker des *nombres* (nous reviendrons sur la définition d'un nombre plus tard), mais on peut créer un vecteur qui contient des valeurs Booléennes:

```
zeros{Bool, 3}
3-element Vector{Bool}:
 0
 0
 0
```

NB: Regardez la documentation des fonctions rand et ones.

On peut aussi créer des objets avec plus d'une dimension, comme des matrices (deux dimensions), des tenseurs (trois dimensions), etc.. Par exemple, cette commande crée une matrice initialement rempli de valeurs Booléennes aléatoires, avec 3 lignes et 2 colonnes:

```
rand(Bool, 3, 2)
3×2 Matrix{Bool}:
 1  0
 0  1
 0  0
```

Au cours de la session, nous allons identifier des façons différentes de naviguer dans ces objets. Pour le moment, nous allons nous contenter de trouver et de modifier le contenu de ces objets en utilisant les coordonnées.

Pour un vecteur, on peut extraire l'information en utilisant le numéro de la position. Notez que les vecteurs dans Julia sont des colonnes (pour faciliter les opérations d'algèbre linéaire):

```
V = zeros(Bool, 3)
V[1]
false
```

On peut modifier la deuxième position de ce vecteur:

```
V[2] = true
V
3-element Vector{Bool}:
 0
 1
 0
```

Il existe aussi les raccourcies `begin` (premier élément) et `end` (dernier élément):

```
V[begin] = true
V
3-element Vector{Bool}:
 1
 1
 0
```

Pour une matrice, l'indexation se fait exactement de la même manière, mais on utilise les coordonnées sous la forme ligne, colonne:

```
M = zeros(Bool, 2, 3)
M[1, 2] = true
M[2, 3] = true
M
2×3 Matrix{Bool}:
 0  1  0
 0  0  1
```

Installer des packages

Les projets

```
import Pkg
Pkg.activate(".")
```

Installer un package

```
Pkg.add("CairoMakie")
```

Charger un package

```
using CairoMakie
```

Simulation: *Conus textile*

Définir les paramètres de la simulation

```
n_cellules = 191
```

```
191
```

Définir le nombre de générations comme $(n_cellules - 1) / 2$ et convertir en entier

```
n_generations = Int{((n_cellules - 1) / 2)}
```

```
95
```

```
TODO
```

```
shell = zeros{Bool, n_cellules, n_generations};
```

Trouver l'index de la cellule au milieu et mettre sa valeur à true

```
milieu_index = div(n_cellules, 2) + 1
```

```
shell[milieu_index, 1] = true
```

```
true
```

Effectuer la simulation

```
for generation in 2:n_generations
```

```
    for cellule in 2:n_cellules-1
```

```
        p = shell[cellule-1, generation-1]
```

```
        q = shell[cellule, generation-1]
```

```
        r = shell[cellule+1, generation-1]
```

```
        # Règle de transition pour la Rule 30 des automates cellulaires : p xor (q or r)
```

```
        shell[cellule, generation] = p ⊕ (q || r)
```

```
    end
```

```
end
```

Afficher l'état final de la simulation

```
heatmap(
```

```
    shell,
```

```
    colormap=[:white, :black],
```

```
    axis=(; aspect=DataAspect()),
```

```
    figure=(; size=(3n_cellules, 3n_generations), figure_padding=0)
```

```
)
```

```
hidespines!(current_axis())
```

```
hidedecorations!(current_axis())
```

```
current_figure()
```

