Apresentação Banca Intermediária

Roteamento Dinâmico de Consultas SQL

Baseado em Metadados de Tabelas Apache Iceberg

Aristides Henrique Gonçalves da Cruz

Sistemas de Informação
ICEI, PUC Minas, Unidade São Gabriel
arihenriquedev@hotmail.com

Outubro de 2026

Trabalho: Trabalho de Conclusão de Curso
Orientador: Prof. Gustavo Luís Soares

PUC Minas

Contexto

- Volume crescente em *data lakes* e *lakehouses* exige melhor aproveitamento no consumo dos dados por consulta
- *Apache Iceberg* como formato de tabela com metadados hierárquicos
- *Trino* como *engine* de consultas distribuído
- Em geral, o *cluster* de execução é escolhido de forma estática

Problema

Consultas leves ocupam *clusters* robustos e consultas pesadas falham ou degradam em *clusters* pequenos, com aproveitamento ineficiente dos recursos de processamento.

PUC Minas

Motivação

- Provisionamento excessivo eleva custos operacionais e financeiros, além de desperdiçar recursos computacionais
- Subdimensionamento aumenta falhas e tempo de resposta
- Metadados do *Iceberg* permitem estimar o custo **antes** da execução
- Lacuna: roteamento entre *clusters Trino* de capacidades distintas

PUC Minas

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver o *DyraSQL*, mecanismo que usa *EXPLAIN (TYPE IO)* para definir automaticamente o *cluster* mais adequado para cada consulta SQL.

1. Mapear metadados *Iceberg* úteis para estimar custo
2. Definir regras de decisão
3. Construir protótipo local
4. Realizar experimentos controlados

PUC Minas

Referencial Teórico


- *Apache Iceberg*: *snapshots*, manifestos e estatísticas por arquivo (*data skipping*)
- *Trino*: *EXPLAIN (TYPE IO)* retorna *outputSizeInBytes* e linhas estimadas
- *Trino Gateway*: balanceamento e roteamento entre *clusters*
- *Lakehouse*: unificação de *data lake* e *warehouse*

Trabalhos relacionados

Strausz et al. (2025) selecionam o *engine* SQL. O *DyraSQL* mantém o mesmo *engine* (*Trino*) e seleciona o *cluster* com o dimensionamento mais adequado (*small*, *medium* ou *large*).

PUC Minas


Referencial Teórico - Metadados do *Apache Iceberg*



Fonte: Apache Software Foundation (2025).

PUC Minas


Referencial Teórico - *Trino Gateway*



Fonte: TrinoDB (2025).

PUC Minas

Metodologia - Arquitetura



Fonte: Elaborado pelo autor.

Metodologia - Algoritmo de Decisão

Score

$$S = w_1 f_v + w_2 f_c + w_3 f_h \quad (1)$$

- f_v: volume efetivo da consulta
- f_c: complexidade estrutural
- f_h: histórico de execuções
- w_1=0,5, w_2=0,3, w_3=0,2 nos testes, ajustáveis ao ambiente

Roteamento

$S < 0{,}3$: *small* $0{,}3 \leq S \leq 0{,}7$: *medium* $S > 0{,}7$: *large*

Decisões em *cache* por *fingerprint*, com *TTL* de 24 horas.



PUC Minas

Metodologia - Exemplo de Cálculo

Fator volume

$$f_v = \left(\frac{\log(T_e)}{\log(T_{max})} \times 0{,}6 + \frac{\log(R_e)}{\log(R_{max})} \times 0{,}4 \right) \times (1 - F_o)$$

- $T_e = 1{,}25$ GB e $R_e = 2{,}5 \times 10^6$ vêm do *EXPLAIN (TYPE IO)* da consulta
- T_{max} e R_{max} são o volume máximo do *warehouse* de cada ambiente (no exemplo, 1 TB e 10^9 linhas)

$$f_v = \left(\frac{\log(1{,}25)}{\log(1000)} \times 0{,}6 + \frac{\log(2500000)}{\log(10^9)} \times 0{,}4 \right) \times 0{,}9 = 0{,}27$$

PUC Minas

Metodologia - Exemplo de Cálculo

Fator complexidade

$$f_c = \frac{1 \times 0{,}2 + 3 \times 0{,}15 + 2 \times 0{,}25 + 1 \times 0{,}02 + 2 \times 0{,}1}{2{,}0} = 0{,}69$$

- 1 *JOIN* (0,2), 3 agregações (0,15), 2 subconsultas (0,25)
- 1 filtro particionado (0,02) e 2 não particionados (0,1), soma ponderada 1,37
- L_c=2 porque a soma 1,37 não pode saturar em 1, nem perder peso com teto grande

Fator histórico

- sem histórico, $f_h = 0{,}5$ (caso do exemplo, neutro)
- sucesso, $f_h = S_p$ (repete a faixa que funcionou)
- falha em *small*/*medium*, $f_h = 1 - S_p$ (busca mais capacidade)
- falha no *large*, $f_h = 0{,}5$ (não reduz, não é subdimensionamento)

Resultados - Ambiente em Execução




Containers	19,1	6,15 GB	0 kB/s	2,3 MB/s
src	18,1	5,51 GB	0 kB/s	2,2 MB/s
minio	9,5	190,4 MB	0 kB/s	1,8 MB/s
trino-large	3,4	2,16 GB	0 kB/s	414 kB/s
trino-small	2,4	1,31 GB	0 kB/s	2 kB/s
trino-medium	1,9	1,06 GB	0 kB/s	0 kB/s
iceberg-rest	0,3	185,6 MB	0 kB/s	0 kB/s
trino-gateway	0,2	449,2 MB	0 kB/s	0 kB/s
trino-gateway-proxy	0,2	36,0 MB	0 kB/s	0 kB/s
dyrasql-core	0,2	76,6 MB	0 kB/s	0 kB/s
gateway-setup	0,0	180 kB	0 kB/s	0 kB/s
gateway-db	0,0	32,9 MB	0 kB/s	0 kB/s

Fonte: Elaborado pelo autor. Saída de docker compose ps.


PUC Minas

Resultados - Dados no *Iceberg*



Fonte: Elaborado pelo autor. Consulta ao dataset sintético.


Resultados - *EXPLAIN (TYPE IO)*



Fonte: Elaborado pelo autor. Metadados extraídos antes da execução.

PUC Minas

Resultados - Decisões de Roteamento



Fonte: Elaborado pelo autor. Score e *cluster* escolhido por consulta.

PUC Minas

Resultados - *Cache* de Decisões

```
trino-gateway-proxy  | INFO:     127.0.0.1:60222 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
dyrasql-core         | INFO:     192.168.117.1:39286 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:06,933 - app - INFO - Processando consulta: SELECT COUNT(*) as total FROM iceberg.analytics.dados WHERE date = TIMESTAMP '2024-01-15'...
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:06,936 - app - INFO - Cache hit para fingerprint: e8fbcfe9f41a792e1fca067fef5d5c999987dbdae9e2c54ca4d8e6f0c9c80e10
dyrasql-core         | INFO:     192.168.117.1:39296 - "POST /api/v1/route HTTP/1.1" 200 OK
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:08,983 - app - INFO - Processando consulta: SELECT t.tenant_id, t.categoria, COUNT(d.document) as total, SUM(length(d.document)) as bytes_docume...
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:08,985 - app - INFO - Cache hit para fingerprint: bca9eb3c7707714a9d3c094b2998ba698b68cffa32e1396e9cc7f17df0775b5b
dyrasql-core         | INFO:     192.168.117.1:39300 - "POST /api/v1/route HTTP/1.1" 200 OK
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:11,036 - app - INFO - Processando consulta: SELECT t.tenant_id, t.categoria, COUNT(d.document) as total, SUM(length(d.document)) as bytes_docume...
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:11,037 - app - INFO - Cache hit para fingerprint: 44531c228115f322fa7389e83e2441dbc09bfaf496cbb4f42005791aaedffebf
dyrasql-core         | INFO:     192.168.117.1:39314 - "POST /api/v1/route HTTP/1.1" 200 OK
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:13,093 - app - INFO - Processando consulta: SELECT COUNT(*) as total FROM iceberg.analytics.dados WHERE date = TIMESTAMP '2024-01-15'...
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:13,094 - app - INFO - Cache hit para fingerprint: e8fbcfe9f41a792e1fca067fef5d5c999987dbdae9e2c54ca4d8e6f0c9c80e10
dyrasql-core         | INFO:     192.168.117.1:36642 - "POST /api/v1/route HTTP/1.1" 200 OK
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:17,396 - app - INFO - Processando consulta: SELECT t.tenant_id, COUNT(*) FROM iceberg.analytics.dados d JOIN iceberg.analytics.tenant_info t ON ...
dyrasql-core         | 2026-10-17 21:37:17,397 - app - INFO - Cache hit para fingerprint: 134386f3f5cad0bad86bf3506b003f3f9dc5c189f26f4873734f54b2ed031688
dyrasql-core         | INFO:     192.168.117.1:36650 - "POST /api/v1/route HTTP/1.1" 200 OK
dyrasql-core         | INFO:     127.0.0.1:41240 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
```

Fonte: Elaborado pelo autor. *Cache miss* e *cache hit*.

Cronograma

Situação atual

Artigo, protótipo e experimentos do *DyraSQL* estão concluídos.

- Preparar a apresentação da banca final
- Ensaio da defesa com o orientador
- Entrega da versão final no Canvas e no Pergamum

PUC Minas

Obrigado!

Aristides Henrique Gonçalves da Cruz
Orientador: Prof. Gustavo Luís Soares
arihenriquedev@hotmail.com

