

Bước 1. Mở thư mục views/elements/top.blade.php

Dưới thẻ li “đăng xuất” bổ sung thẻ li cài đặt thông tin người dùng như sau

```
<li><a href="{{ URL::to('/logout-checkout') }}"><i class="fa fa-lock"></i> Đăng  
xuất </a></li>
```

```
<li><a href="{{ URL::to('/taikhoan') }}"><i class="fa fa-  
lock"></i>Thông tin của {{ Session::get('customer_name') }} </a></li>
```

Bước 2. Mở route/web.php bổ sung lệnh gọi hàm user_setting người dùng như sau

```
Route::get('/taikhoan','CheckoutController@user_setting');
```

Bước 3. Mở controller checkoutcontroll bổ sung hàm user_setting như sau

```
public function user_setting(Request $request){

    $customer_id = Session::get('customer_id');

    $meta_desc = "Đăng nhập thanh toán";

    $meta_keywords = "Đăng nhập thanh toán";

    $meta_title = "Đăng nhập thanh toán";

    $url_canonical = $request->url();

    //--seo

    $cate_product = DB::table('tbl_category_product')-
>where('category_status','1')->orderby('category_id','desc')->get();

    $brand_product = DB::table('tbl_brand')->where('brand_status','1')-
>orderby('brand_id','desc')->get();

    $manager_order = DB::table('tbl_order')

->join('tbl_customers','tbl_order.customer_id','=','tbl_customers.customer_id')

->select('tbl_order.*','tbl_customers.customer_name')-
>where('tbl_order.customer_id',$customer_id)
```

```
->orderby('tbl_order.order_id','desc')->get();

return view('pages.user.user_setting')->with('all_order', $manager_order)-
>with('category',$cate_product)->with('brand',$brand_product)-
>with('meta_desc',$meta_desc)->with('meta_keywords',$meta_keywords)-
>with('meta_title',$meta_title)->with('url_canonical',$url_canonical);

}
```

Bước 4. Trong thư mục pages tạo thư mục con là user. Trong thư mục user hãy tạo tệp user_setting.blade.php như sau

```
@extends('layout')

@section('content')

<div class="table-agile-info">

<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

    Liệt kê đơn hàng

</div>

<div class="row w3-res-tb">

<div class="col-sm-5 m-b-xs">

<select class="input-sm form-control w-sm inline v-middle">

    <option value="0">Bulk action</option>

    <option value="1">Delete selected</option>

    <option value="2">Bulk edit</option>

    <option value="3">Export</option>

</select>
```

```
<button class="btn btn-sm btn-default">Apply</button>

</div>

<div class="col-sm-4">

</div>

<div class="col-sm-3">

  <div class="input-group">

    <input type="text" class="input-sm form-control" placeholder="Search">

    <span class="input-group-btn">

      <button class="btn btn-sm btn-default" type="button">Go!</button>

    </span>

  </div>

</div>

</div>

<div class="table-responsive">

  <?php

    $message = Session::get('message');

    if($message){

      echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';

      Session::put('message',null);

    }

  ?>

  <table class="table table-striped b-t b-light">

    <thead>
```

```

<tr>

  <th style="width:20px;">

    <label class="i-checks m-b-none">

      <input type="checkbox"><i></i>

    </label>

  </th>

  <th>Tên người đặt</th>

  <th>Tổng giá tiền</th>

  <th>Tình trạng</th>

  <th>Hiển thị</th>

  <th style="width:30px;"></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

  @foreach($all_order as $key => $order)

    <tr>

      <td><label class="i-checks m-b-none"><input type="checkbox"
name="post[]"><i></i></label></td>

      <td>{{ $order->customer_name }}</td>

      <td>{{ $order->order_total }}</td>

      <td>

        <?php

```

```
if($order->order_status==1) {  
    echo 'Chưa xử lý';  
}  
else if ($order->order_status==2){  
    echo 'Đã xử lý';  
}  
else {  
    echo 'Hủy đơn hàng-tạm giữ';  
}
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<a href="{ {URL::to('/view-order-user/'.$order->order_id)} }"  
class="active styling-edit" ui-toggle-class="">
```

```
<i class="fa fa-pencil-square-o text-success text-active"></i> xem chi  
tiết</a>
```

```
<a onclick="return confirm('Bạn có chắc là muốn hủy đơn hàng không?')"  
href="{ {URL::to('/delete-order/'.$order->order_id)} }" class="active styling-edit"  
ui-toggle-class="">
```

```
<i class="fa fa-times text-danger text"></i>
```

```
</a>
```

```
</td>

</tr>

@endforeach

</tbody>

</table>

</div>

<footer class="panel-footer">

  <div class="row">

    <div class="col-sm-5 text-center">

      <small class="text-muted inline m-t-sm m-b-sm">showing 20-30 of 50
items</small>

    </div>

    <div class="col-sm-7 text-right text-center-xs">

      <ul class="pagination pagination-sm m-t-none m-b-none">

        <li><a href=""><i class="fa fa-chevron-left"></i></a></li>

        <li><a href="">1</a></li>

        <li><a href="">2</a></li>

        <li><a href="">3</a></li>

        <li><a href="">4</a></li>

        <li><a href=""><i class="fa fa-chevron-right"></i></a></li>

      </ul>

    </div>
```

```
</div>

</footer>

</div>

</div>

@endsection
```

Câu 2. Hiện thị chi tiết đơn hàng ở phía người dùng

Bước 1. Tạo route/web.php như sau

```
Route::get('/view-order-user/{orderId}','CheckoutController@view_order_user');
```

Bước 2. Mở checkoutcontroller bổ sung hàm

```
public function view_order_user(Request $request,$order_id){

    $customer_id = Session::get('customer_id');

    $meta_desc = "Đăng nhập thanh toán";

    $meta_keywords = "Đăng nhập thanh toán";

    $meta_title = "Đăng nhập thanh toán";

    $url_canonical = $request->url();

    //--seo

    $cate_product = DB::table('tbl_category_product')-
>where('category_status','1')->orderby('category_id','desc')->get();

    $brand_product = DB::table('tbl_brand')->where('brand_status','1')-
>orderby('brand_id','desc')->get();


    $order_details = DB::table('tbl_order_details')->where('order_id',$order_id)-
>get();
```

```
$order = DB::table('tbl_order')->where('order_id',$order_id)->get();

foreach($order as $key => $ord){

    $customer_id = $ord->customer_id;

    $shipping_id = $ord->shipping_id;

    $order_status = $ord->order_status;

}

$customer = DB::table('tbl_customers')->where('customer_id',$customer_id)->first();

$shipping = DB::table('tbl_shipping')->where('shipping_id',$shipping_id)->first();

// $order_details_product = OrderDetails::with('product')->where('order_id',
$order_id)->get();

return view('pages.user.order_detail_user')-
>with(compact('order_details','customer','shipping','order'))-
>with('category',$cate_product)->with('brand',$brand_product)-
>with('meta_desc',$meta_desc)->with('meta_keywords',$meta_keywords)-
>with('meta_title',$meta_title)->with('url_canonical',$url_canonical)-
>with('order_status',$order_status);

}
```

Bước 3. Trong thư mục view/pages/user tạo tệp order_detail_user.blade.php như sau


```
@extends('layout')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="table-agile-info">
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

Thông tin đăng nhập

```
</div>
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<?php
```

```
$message = Session::get('message');
```

```
if($message){
```

```
    echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';
```

```
    Session::put('message',null);
```

```
}
```

```
?>
```

```
<table class="table table-striped b-t b-light">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Tên khách hàng</th>
```

```
<th>Số điện thoại</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
<th style="width:30px;"></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>{{ $customer->customer_name }}</td>
```

```
<td>{{ $customer->customer_phone }}</td>
```

```
<td>{{ $customer->customer_email }}</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div class="table-agile-info">
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

Thông tin vận chuyển hàng

```
</div>
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<?php
```

```
$message = Session::get('message');
```

```
if($message){
```

```
    echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';
```

```
    Session::put('message',null);
```

```
}
```

```
?>
```

```
<table class="table table-striped b-t b-light">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Tên người vận chuyển</th>
```

```
<th>Địa chỉ</th>
```

```
<th>Số điện thoại</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
<th>Ghi chú</th>
```

<th>Hình thức thanh toán</th>

<th style="width:30px;"></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>{{ \$shipping->shipping_name }}</td>

<td>{{ \$shipping->shipping_address }}</td>

<td>{{ \$shipping->shipping_phone }}</td>

<td>{{ \$shipping->shipping_email }}</td>

<td>{{ \$shipping->shipping_notes }}</td>

<td>@if(\$shipping->shipping_method==0) Chuyển khoản @else Tiền mặt
@endif</td>

</tr>

</tbody>

</table>

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br><br>
```

```
<div class="table-agile-info">
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

Liệt kê chi tiết đơn hàng

```
</div>
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<?php
```

```
$message = Session::get('message');
```

```
if($message){
```

```
    echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';
```

```
    Session::put('message',null);
```

```
}
```

```
?>
```

```
<table class="table table-striped b-t b-light">
```

```
<thead>
```

```
<tr>

  <th style="width:20px;">

    <label class="i-checks m-b-none">

      <input type="checkbox"><i></i>

    </label>

  </th>

  <th>Tên sản phẩm</th>

  <th>Số lượng</th>

  <th>Giá sản phẩm</th>

  <th>Tổng tiền</th>

  <th style="width:30px;"></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

  @php

    $i = 0;

    $total = 0;

  @endphp

  @foreach($order_details as $key => $details)

    @php
```

```
$i++;

$subtotal = $details->product_price*$details->product_sales_quantity;

$total+=$subtotal;

@endphp

<tr>

<td><i>{ { $i } }</i></td>

<td>{ { $details->product_name } }</td>

<td>{ { $details->product_sales_quantity } }</td>

<td>{ { number_format($details->product_price ,0,',','.')} } đ</td>

<td>{ { number_format($subtotal ,0,',','.')} } đ</td>

</tr>

@endforeach

<tr>

<td colspan="2">

Thanh toán: { { number_format($total,0,',','.')} } đ

</td>

</tr>

</tbody>

</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<?php
```

```
if($order_status==1) {
```

```
    echo 'Tình Trạng: Chưa xử lý';
```

```
}
```

```
else if ($order_status==2){
```

```
    echo 'Tình Trạng: Đã xử lý';
```

```
}
```

```
else {
```

```
    echo 'Tình Trạng: Hủy đơn hàng-tạm giữ';
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group col-sm-6">
```



```
<button type="submit" name="update_order" class="btn btn-info form-control">cập nhật thông tin
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<a target="_blank" href="{ { url('/print-order/'.$details->order_id) } } ">in đơn hàng</a>
```

```
</div>
```

```
@endsection
```