

C PicoEvent

○ evIDT : «typedef» uint8_t
typedef

- id : evIDT
- target : PicoReactive*
- t : struct k_timer*
- doNotDeleteAfterConsume : bool
- delay : int
- data int64_t

- PicoEvent()
- PicoEvent(eventID : evID)
- ~PicoEvent()
- set(eventID = evNone : evID, target = nullptr : PicoReactive*, doNotDelete = true : bool) : void
- setTarget(target : PicoReactive*) : void
- getTarget() : PicoReactive*
- setId(eventID : evIDT) : void
- getId() : evIDT
- setDnd(doNotDelete : bool) : void
- getDnd() : bool
- setDelay(delay : int) : void
- getDelay() : int
- setT(timer : struct k_timer*) : void
- getT(void) : struct k_timer*
- setData(d : int64_t) : void
- getData() : int64_t
- to_string(id : evIDT) : static const char*

E evID

evNone,
evInitial,
evTimeout,
evDefault,
evPressed,
evReleased,
evInt,
evConnected,
evDisconnected,
evPushMsg,
evLongPress,
evTimeoutUpdateMOT,
evTimeoutUpdateGNSS,
evTimeoutUpdateMQTT,
evTimeoutLongPress,
evError

«typedef»