

9. Agendar Recolección

Una vez obtenido el token de autenticación, se puede proceder a agendar recolecciones. Este endpoint registra la solicitud de recogida de uno o varios paquetes en una dirección específica.

Endpoint

POST <https://api.laarcourier.com:9747/api/Recoleccion/AgendarRecoleccion>

Método HTTP	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token> (obtenido en el endpoint de autenticación)

9.1 Campos Principales del Request

Campo	Tipo	Requerido	Restricción	Descripción
nroGuia	array[string]	Obligatorio	—	Guías generadas previamente.
tipoServicio	string	Obligatorio	—	201202002001002 = DOCUMENTO / 201202002002013 = CARGA
cantidad	integer	Obligatorio	—	Número de piezas a recolectar.
comentario	string	Obligatorio	Máx. 200 car.	Descripción del contenido.
tipoHorario	integer	Obligatorio	—	1 = Mañana / 2 = Tarde
remitente	object	Obligatorio	—	Datos del remitente (ver sección 9.2).
fechaRecoleccionPlanificada	string	Opcional	—	Fecha planificada (yyyy-MM-dd).

9.2 Objeto: remitente

El objeto remitente puede completarse de dos formas. Se recomienda consultar el endpoint GET /api/Remitente (sección 10) para obtener el id de un remitente existente. Si es nuevo, enviar id: null con todos los campos.

Campo	Tipo	Requerido	Restricción	Descripción
id	integer null	Condicional	—	ID del remitente existente. null si es remitente nuevo.
nombreCompleto	string	Si id=null	Máx. 100 car.	Nombre del responsable de la recolección.
cedula	string	Opcional	Máx. 10 car.	Cédula del remitente.

Campo	Tipo	Requerido	Restricción	Descripción
calle1	string	Si id=null	Máx. 100 car.	Calle principal.
nCalle	string	Si id=null	Máx. 100 car.	Número de lote.
calle2	string	Si id=null	Máx. 100 car.	Calle secundaria / intersección.
telefono	string	Si id=null	Máx. 10 car.	Teléfono fijo.
celular	string	Opcional	Máx. 10 car.	Número celular.
codigoPostal	null	Opcional	Siempre null	Siempre enviar null.
ciudad	string	Si id=null	—	Ciudad según API de cobertura.
referencia	string	Opcional	Máx. 100 car.	Referencia de ubicación.
correo	string	Si id=null	Máx. 100 car.	Correo electrónico.

9.3 Ejemplo — Remitente Existente

```
POST /api/Recoleccion/AgendarRecoleccion
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...

{
  "nroGuia": ["GU0000123456"],
  "tipoServicio": "201202002001002",
  "cantidad": 1,
  "comentario": "Documentos contractuales",
  "tipoHorario": 1,
  "remitente": {
    "id": 121517,
    "nombreCompleto": "Nombre Completo",
    "calle1": "Calle Principal",
    "nCalle": "Numero Lote",
    "calle2": "Calle Secundaria",
    "telefono": "123",
    "ciudad": "QUITO",
    "correo": "correo@email.com"
  },
  "fechaRecoleccionPlanificada": "2025-03-15"
}
```

9.4 Ejemplo — Remitente Nuevo

```
{
  "nroGuia": ["GU0000123456"],
  "tipoServicio": "201202002001002",
  "cantidad": 1,
  "comentario": "Documentos contractuales",
  "tipoHorario": 1,
  "remitente": {
    "id": null,
    "nombreCompleto": "Juan Pérez",
    "cedula": "1712345678",
  }
}
```

```

    "calle1": "Av. Amazonas",
    "nCalle": "N35-15",
    "calle2": "y Naciones Unidas",
    "telefono": "0223456789",
    "celular": "0991234567",
    "codigoPostal": null,
    "ciudad": "QUITO",
    "referencia": "Edificio Torre Sol, piso 4",
    "correo": "juan.perez@empresa.com"
  },
  "fechaRecoleccionPlanificada": "2025-03-15"
}

```

9.5 Respuesta Exitosa — HTTP 200

```

{
  "isSuccess": true,
  "message": null,
  "objetoADeserializar": {
    "existe": false,
    "g31_Id": "REC2549654"
  },
  "tipoMensaje": null
}

```

Campo	Tipo	Descripción
isSuccess	boolean	true cuando la operación fue completada con éxito.
message	null	null en respuestas exitosas.
objetoADeserializar.existe	boolean	Indica si la recolección ya existía previamente.
objetoADeserializar.g31_Id	string	ID único de la recolección agendada (ej. REC2549654).
tipoMensaje	null	null en respuestas exitosas.

9.6 Error de Validación — HTTP 200 con isSuccess: false

```

{
  "isSuccess": false,
  "message": "El campo TipoServicio es obligatorio",
  "objetoADeserializar": null,
  "tipoMensaje": null
}

```

Código HTTP	Estado	Descripción
200 + isSuccess: true	OK	Recolección agendada. Guardar g31_Id como referencia.

Código HTTP	Estado	Descripción
200 + isSuccess: false	Error Validación	Mostrar message al usuario y corregir la solicitud.
401	Unauthorized	Token ausente, incorrecto o expirado. Renovar token.

10. Anular Recolección

Permite cancelar una recolección previamente agendada. Se debe indicar el código de la recolección a anular y una observación que justifique la cancelación.

Endpoint	DELETE https://api.laarcourier.com:9747/api/Recoleccion/AnularRecoleccion
-----------------	---

Método HTTP	DELETE
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token> (token obtenido en el endpoint de autenticación)

10.1 Cuerpo de la Solicitud

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
codRecoleccion	string	Obligatorio	Código único de la recolección a anular (ej. REC2549654).
observacion	string	Obligatorio	Motivo o justificación de la cancelación.

Ejemplo de solicitud:

```
DELETE /api/Recoleccion/AnularRecoleccion
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
Content-Type: application/json

{
  "codRecoleccion": "REC2549654",
  "observacion": "Cliente solicitó cancelación"
}
```

Código HTTP	Estado	Descripción
200	OK	Recolección anulada correctamente.
400	Bad Request	Código de recolección no encontrado o error de validación.
401	Unauthorized	Token ausente, incorrecto o expirado.

Código HTTP	Estado	Descripción
503	Service Unavailable	Servicio no disponible.

11. Reagendar Recolección

Permite modificar la fecha de una recolección ya agendada. El cuerpo de la solicitud recibe directamente un string con el código de la recolección a reagendar (sin envoltura de objeto JSON).

Endpoint **POST** <https://api.laarcourier.com:9747/api/Recoleccion/ReagendarRecoleccion>

Método HTTP	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token> (token obtenido en el endpoint de autenticación)

11.1 Cuerpo de la Solicitud

El body es un valor de tipo string enviado directamente, sin envoltura de objeto JSON. Debe contener el código de la recolección a reagendar.

Ejemplo de solicitud:

```
POST /api/Recoleccion/ReagendarRecoleccion
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
Content-Type: application/json

"REC2549654"
```

Código HTTP	Estado	Descripción
200	OK	Recolección reagendada correctamente.
400	Bad Request	Código de recolección inválido o error de validación.
401	Unauthorized	Token ausente, incorrecto o expirado.
503	Service Unavailable	Servicio no disponible.

12. Consulta de Información de Recolección

Permite consultar el detalle de una recolección específica usando su código. El parámetro se envía en la URL como query string.

Endpoint	GET https://api.laarcourier.com:9747/api/Recoleccion/InfoRecoleccion
----------	--

Método HTTP	GET
Authorization	Bearer <token> (token obtenido en el endpoint de autenticación)
Body	No aplica — los parámetros van en la URL

12.1 Parámetro de Consulta

Parámetro	Tipo	Ubicación	Descripción
codigoRecoleccion	string	query	Código de la recolección a consultar (ej. REC2549654).

Ejemplo de solicitud:

<pre>GET /api/Recoleccion/InfoRecoleccion?codigoRecoleccion=REC2549654 Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...</pre>
--

Código HTTP	Estado	Descripción
200	OK	Retorna el detalle de la recolección consultada.
400	Bad Request	Código de recolección no encontrado.
401	Unauthorized	Token ausente, incorrecto o expirado.
503	Service Unavailable	Servicio no disponible.