

1)verificação de @ no email:

delimiter \$\$

drop trigger if exists emailArroba\$\$

create trigger emailsArroba before insert on Usuario for each
row

begin

declare ret int;

SELECT INSTR(new.email,'@') into ret;

if (ret = 0) then

SELECT 0 FROM `EMAIL NAO POSSUI ARROBA` INTO @error;

end if;

end\$\$

delimiter ;

INSERT INTO `Usuario`(`nome`, `email`, `senha`, `AdmStatus`) VALUES
("Pedro","pedrogmail.com","3124",false);



2) Controle do valor de encomendas:

delimiter \$\$

drop trigger if exists controle_locacao\$\$

create trigger controle_locacao before insert on Locacao for each
row

begin

if (new.valor < 200) then

SELECT 0 FROM `Valor muito baixo` INTO@error;

end if;

end\$\$

delimiter ;



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'infoprojetos.com.br:8132 / localh...'. The page title is '3 TRIGGERS - Documentos Google'. The browser's address bar shows a warning 'Não seguro' (Not secure) and the URL 'infoprojetos.com.br:8132/phpmyadmin/index.php?token=103dd633e6013820426e6da681a...'. The page content shows a navigation bar with tabs for 'Servidor: localhost', 'Base de Dados: tads18_jessica', and 'Tabela: Locacao'. Below the navigation bar are buttons for 'Procurar', 'Estrutura', 'SQL', 'Pesquisar', 'Inserir', 'Exportar', 'Importar', and 'Operar'. The main content area has a red background and a title 'Erro'. It displays the command 'Comando SQL:' followed by an SQL INSERT statement: 'INSERT INTO `Locacao` (`dataLocacao`, `dateEntrega`, `valor`, `produto`, `usuario`) VALUES ('2019-10-15', '2019-10-16', 150, 3, 5)'. Below this, it shows the MySQL error message: 'Mensagens do MySQL : #1146 - Table 'tads18_jessica.Valor muito baixo' doesn't exist'. At the bottom, there is a box labeled 'Executa comando(s) SQL na base de dados tads18_jessica:' containing the same SQL INSERT statement.

Erro

Comando SQL:

```
INSERT INTO `Locacao` (`dataLocacao`, `dateEntrega`, `valor`, `produto`, `usuario`) VALUES ('2019-10-15', '2019-10-16', 150, 3, 5)
```

Mensagens do MySQL : #1146 - Table 'tads18_jessica.Valor muito baixo' doesn't exist

Executa comando(s) SQL na base de dados tads18_jessica:

```
1 INSERT INTO `Locacao` (`dataLocacao`, `dateEntrega`, `valor`, `produto`, `usuario`) VALUES ('2019-10-15', '2019-10-16', 150, 3, 5)
```

3) Verificação de Endereço:

delimiter \$\$

drop trigger if exists controleUser\$\$

create trigger controleUser before insert on Endereco for each

row

begin

if (new.bairro=""|| new.cidade=""||new.estado=""||new.rua="") then

SELECT 0 FROM `FAVOR PREENCHER TODOS OS CAMPOS` INTO@error;

end if;

end\$\$

delimiter ;

INSERT INTO `Endereco`(`estado`, `cidade`, `bairro`, `rua`, `numero`, `usuario`) VALUES ("Parana", "", "palmital", "Rua 2", 3201, 4)

