

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K62

Tìm đường thoát hiểm

Ngày 8 tháng 5 năm 2019

Author

1 Tiêu chuẩn để đánh giá trọng số con đường

Xét đoạn đường với chiều dài L , chiều ngang H , chỉ số an toàn T , và hiện tại có N người trên đoạn đường đó. Giả sử trong điều kiện bình thường, đoạn đường không có người, độ an toàn $T = 1$, thì với một người di chuyển vào con đường đó sẽ có vận tốc là V . Nhưng với ngoại cảnh cụ thể, thì vận tốc người đó sẽ nhỏ hơn, có thể coi như vận tốc thực tế của người đó tỉ lệ thuận với độ an toàn và tỉ lệ nghịch với mật độ người trên con đường đó. Ta có thể xét

$$v = \frac{V}{F(T, D)}$$

$D = \frac{L * H}{X * Y}$ là mật độ người trên đoạn đường, $F(T, D)$ ta gọi là hàm ngữ cảnh, đặc trưng cho sự ảnh hưởng của ngoại cảnh tới vận tốc di chuyển của con người. Như vậy, thời gian để những người đó đi hết đoạn đường là:

$$t = \frac{L}{v} \Leftrightarrow t = \frac{L * F(T, D)}{V}$$

Đặt trọng số $W = L * F(T, D)$ thì $t = \frac{W}{V}$.

Như vậy, trong công thức trên, nếu V là vận tốc chuẩn của một người thì w giống như chuẩn độ dài của con đường trong ngoại cảnh cụ thể, và thời gian đi qua con đường sẽ được tính bởi hai đơn vị trên.

Ta sẽ giả sử tất cả mọi người trong tòa nhà đều có cùng vận tốc trung bình là v_{tb} , và khi đó thì để so sánh xem hai con đường nào tốt hơn, tức là ta phải so sánh thời gian thoát hiểm của hai con đường đó, đồng nghĩa với việc ta phải so sánh trọng số w của quãng đường.

Ở đây, trong mô phỏng, ta sử dụng hàm:

$$F(T, D) = \frac{1}{T * (1.0001 - D)} \quad (1)$$

2 Ý tưởng thuật toán

Xét đoạn đường đi từ một Indicator u trong tòa nhà tới một exit node e , gồm các corridor theo thứ tự là $p = \langle p_1, p_2, \dots, p_k \rangle$. Với mỗi corridor p_i sẽ có tương ứng n_i người.

Trọng số w của đoạn đường được tính: $w = \sum w_i$ với $w_i = \frac{L_i * g(D_i)}{f(T_i)}$ là trọng số của quãng đường tương ứng tại thời điểm hiện tại. Với công thức như trên thì ta thấy trọng số của đường đi từ Indicator u sẽ phụ thuộc vào mật độ lượng người trên mỗi cạnh tại thời điểm tính, giả sử là t_1 . Ta có nhận xét rằng khi mà nhóm người A ở cạnh p_{i1} tới được cạnh p_{i2} ($i2 > i1$) thì những người ở cạnh p_{i2} đã di chuyển sang cạnh khác, tức là họ không ảnh hưởng tới thời gian di chuyển của nhóm người A trên cạnh p_{i2} . Những thành phần ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian di chuyển trên cạnh p_{i2} của nhóm người A là điều kiện môi trường và lượng người di chuyển trên đó cùng thời điểm nhóm A có di chuyển trên p_{i2} . Như vậy, nếu ta muốn lấy trọng số w để đặc trưng cho thời gian thoát hiểm của một nhóm người trên một đoạn đường thì không thể tính bởi công thức như trên. Để có thể tính chi li, xét dãy $t = \langle t_1, t_2, \dots, t_k \rangle$, t_i là thời điểm mà số người đó bắt đầu đi vào quãng đường p_i , thì trọng số w sẽ được tính

$$w = \sum w_i \quad (2)$$

với w_i là trọng số của quãng đường p_i tại thời điểm t_i .

Vấn đề là với mỗi đường đi khác nhau sẽ có cách chia thời gian khác nhau, và để tính toán với từng đoạn đường như vậy là không thể về khía cạnh thời gian tính toán.

Với ý tưởng tương tự trên, ta sẽ chia đường đi làm 2 phần. Phần đầu tiên là quãng đường đi được trong $t(s)$ tiếp theo, phần tiếp theo là đoạn còn lại. Giả sử trong $t(s)$ tiếp theo thì những người ở Indicator u đi đến được đoạn p_i .

Đặt $\text{path1} = \langle p_1, \dots, p_{i-1} \rangle$, $\text{path2} = \langle p_i, \dots, p_k \rangle$. Trọng số của đoạn đường p sẽ được tính:

$$w = w1 + w2 \quad (3)$$

với

- $w1 = \sum w_j, j < i$, các đoạn w_j được tính với số người trên đoạn là n_1 người, hay là số người đang ở p_1 tại thời điểm hiện tại.
- $w2 = \sum w_j, i \leq j \leq k$, các đoạn w_j được tính với số người tới được p_i trong t giây tiếp theo.

2.1 Mô hình tòa nhà

Tòa nhà sẽ có mô hình giống như mô hình tòa nhà trong thuật toán LCDT, gồm các Indicator nhận thông tin từ máy chủ của tòa nhà và chỉ hướng cho những người gần đó trong trường hợp di tản. Nó sẽ vẫn chứa dữ liệu backup dùng cho trường hợp mất kết nối với máy chủ, sẽ là hướng chỉ đến đỉnh tiếp theo trong cây khung đường đi ngắn nhất đến các lối ra.

3 Nội dung thuật toán

3.1 Mô hình chung

Để tiện cho việc tính toán, ta coi các Indicator như là các Node trong đồ thị, nối các Corridor được biểu diễn như các Edge nối giữa các Node.

Ta áp dụng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất của mỗi node tới exitNode-lối ra của tòa nhà. Ta đưa ra hàm tính trọng số của một cạnh như sau:

$$\lllllll \text{HEADF}(\text{edge}, \text{density}) ===== F(\text{edge}, \text{density}) = \gggggg \text{master} \quad (4)$$

Dưới đây là các đặc tính của lớp Node và Edge.

Node:

- *next*: đỉnh được lựa chọn là hướng đi đến.
- *nextEdge*: cạnh được lựa chọn là hướng đi đến.
- *adjacences*: Danh sách struct gồm có:
 - *node*: đỉnh kề
 - *edge*: cạnh kề
 - *passingWeight*: trọng số của path mà đi qua đỉnh kề
 - *reaching*: đỉnh tới được sau t(s) mà đi qua đỉnh kề
- *weight*: trọng số của đường đi tới root.
- *nComingPeople*: số người sẽ đến sau t(s).
- *tReachedNode*: đỉnh sẽ tới được sau t(s).
- *tComingNodes*: danh sách đỉnh tới được sau t(s).
- *label*: nhãn của đỉnh.

Edge

- *to*: đỉnh tới.
- *Length, Width, Trustness*: các thông số.
- *nPeople*: số người trên cạnh.
- *density*: mật độ.
- *weight*: trọng số của cạnh.

Algorithm 1 Algorithm caption

Input: Đồ thị có trọng số ứng với các Indicator và Node

Output: Đường đi ngắn nhất từ root đến mọi đỉnh trong đồ thị

heap: cấu trúc heap min với phần tử là các đỉnh và so sánh dựa trên weight.

```
1: procedure MAIN ALGORITHM
2:   heap.push(root)
3:   root.label  $\leftarrow$  true
4:   while heap.size > 0 do
5:      $u \leftarrow$  heap.pop()
6:     u.label = true
7:      $s \leftarrow$  u.tReachedNode
8:      $s.nComingPeople \leftarrow$  s.nComingPeople + u.nextEdge.nPeople
9:      $s.tComingNodes \leftarrow$  u
10:    UpdateComingNode(s)
11:    for  $v$  in u.adjacences and v.node.label = true do
12:      UpdateComingPeople(v.edge)
13:    for  $v$  in u.adjacences and v.node.label = false do
14:       $s =$  FindCrossNode(v.node, v.edge)
15:       $s.nComingPeople \leftarrow$  s.nComingPeople + v.edge.nPeople
16:       $w1 \leftarrow$  CalculateWeight(u, s, v.edge.nPeople)
17:       $w2 \leftarrow$  CalculateWeight(s, root, s.nComingPeople)
18:      newW  $\leftarrow$  v.edge.weight + w1 + w2
19:      ad in v.node.adjacences which ad.node = u
20:      ad.edgeWeight  $\leftarrow$  newW
21:      ad.reachedNode  $\leftarrow$  s
22:      if newW < v.node.weight then
23:        v.node.weight  $\leftarrow$  newW
24:        v.node.next  $\leftarrow$  u
25:        v.node.tReachedNode  $\leftarrow$  s
26:        heap.push(v.node)
27:      end if
28:       $s.nComingPeople \leftarrow$  s.nComingPeople - E[v.node, u].nPeople
    end for
  end while
```

Algorithm 2 UpdateComingPeople

Input: Edge edge, Node node

Cạnh nằm giữa hai đỉnh đã được gán nhãn và chưa được cập nhật.

Output:: Cập nhật số người ở cạnh đó cho đỉnh nó tới được sau t(s)

```
procedure MY PROCEDURE
   $s \leftarrow$  FindCrossNode(node, edge)
   $s.nComingPeople \leftarrow$  s.nComingPeople + edge.nPeople
  UpdateComingNode(s)
```

Algorithm 3 FindCrossNode

Input: *Node* node, *Edge* edge

Output: Trả lại đỉnh xa nhất trên đường đi ngắn nhất của u mà v đi tới được trong thời gian t.

```
procedure MY PROCEDURE
     $sumWeight \leftarrow v_{tb} * t$ 
     $nPeople \leftarrow edge.nPeople$ 
     $from \leftarrow node$ 
    while  $sumWeight > 0$  do
         $sumWeight \leftarrow sumWeight - \mathbf{GetWeight}(edge, nPeople)$ 
         $from \leftarrow edge.to$ 
         $edge \leftarrow from.nextEdge$ 
        if  $from = root$  then break
    end while
    return  $from$ 
```

Algorithm 4 CalculateWeight

Input: *Node* u, *Node* s, int nPeople

Output: Trả lại trọng số của quãng đường đi từ u tới s với nPeople người đi.

```
procedure MY PROCEDURE
     $weight \leftarrow 0$ 
    while  $u \neq s$  do
         $edge \leftarrow u.nextEdge$ 
         $u \leftarrow u.next$ 
         $density \leftarrow \mathbf{GetDensity}(edge, nPeople)$ 
         $weight \leftarrow weight + L * \mathbf{F}(edge.Trustness, density)$ 
    return  $weight$ 
```

Algorithm 5 UpdateComingNode

Input: *Node* s

Output: Cập nhật lại trọng số của các Node mà sẽ tới được s trong thời gian t những vẫn chưa được gán nhãn.

procedure MY PROCEDURE

for u **in** $s.tComingNodes$ **and** $u.label = false$ **do**

v **in** $u.adjacences$ **which** $v.reaching = s$

$w1 \leftarrow \text{CalculateWeight}(v.node, s, v.edge.nPeople)$

$w2 \leftarrow \text{CalculateWeight}(s, root, s.nComingPeople)$

$v.passingWeight \leftarrow v.edge.weight + w1 + w2$

GetNextNode(u)

$heap.Rebuild(u)$

end for

procedure GETNEXTNODE(u)

▷ Đặt lại đỉnh kề tốt nhất cho u

for v **in** $u.adjacences$ **and** $v.node.label = true$ **do**

if $v.edgeWeight < u.weight$ **then**

$u.weight = v.edgeWeight$

$u.next = v.node$

$u.tReachedNode = v.reachedNode$

end if
