

Zaawansowane opcje edytora języka ST

Pakiet CPDev wykorzystuje kontrolkę STCPD_Edit.ocx, która jest lekko zmodyfikowaną wersją komponentu SynEdit (<http://synedit.sourceforge.net>) opakowaną w interfejs ActiveX w celu umożliwienia współpracy kodu Delphi z platformą .NET.

Poniższa tabela prezentuje listę zaawansowanych opcji w edytorze (opis zaczerpnięto z dokumentacji kodu w SynEdit i przetłumaczono na język Polski):

Nazwa opcji	Opis
eoAltSetsColumnMode	Przytrzymanie klawisza [ALT] powoduje przełączenie do kolumnowego trybu zaznaczania.
eoAutoIndent	Wcinanie pozycji kursora w nowej linii o tyle spacji, ile było w poprzedniej linii.
eoAutoSizeMaxScrollWidth	Automatycznie zmienia rozmiar właściwości MaxScrollWidth podczas wstawiania tekstu.
eoDisableScrollArrows	Blokuje strzałki przewijania, kiedy nie można więcej przewinąć w danym kierunku.
eoDragDropEditing	Zezwala na zaznaczenie bloku tekstu i przeciągnięcie go w obrębie dokumentu do innego położenia.
eoDropFiles	Zezwala edytorowi na akceptację przeciąganych plików OLE (z Eksploratora).
eoEnhanceHomeKey	Rozszerza działanie przycisku [HOME], pozycjonuje podobnie jak Visual Studio.
eoEnhanceEndKey	Rozszerza działanie przycisku [END], pozycjonuje podobnie jak JDeveloper.
eoGroupUndo	Kiedy podejmowane są akcje Cofnij i Ponów (Undo/Redo), grupowane są według rodzaju i obsługiwane za jednym razem zamiast każdą operację oddzielnie.
eoHalfPageScroll	Podczas przewijania [PageUp] i [PageDown] przewija tylko połowę strony.
eoHideShowScrollbar	Jeżeli aktywny to pasek przewijania pojawiają się wtedy, gdy są konieczne. Jeżeli jest włączona opcja eoScrollPastEOL wtedy poziomy pasek będzie zawsze widoczny (zamiast używa MaxLength).
eoKeepCaretX	Kiedy porusza się kursor poza znaki końca linii bez włączonej opcji eoScrollPastEOL, zachowując pozycję X kursora.
eoNoCaret	Zawsze ukrywa pozycję kursora.
eoNoSelection	Nie zezwala na zaznaczanie tekstu.
eoRightMouseMovesCursor	Klikanie prawym przyciskiem myszy nad tekstem, aby uzyskać menu kontekstowe przenosi kursor tekstowy do tej pozycji.
eoScrollByOneLess	Wymusza przewijanie o jedno mniej.
eoScrollHintFollows	Przewijanie podpowiedzi kiedy przesuwany tekst jest w pionie za pomocą myszy.

<code>eoScrollPastEof</code>	Zezwala na przejście kursora poza znacznik końca pliku.
<code>eoScrollPastEol</code>	Pozwala na przejście kursora poza ostatni znak linii do białego znaku poza znacznikiem końca linii.
<code>eoShowScrollHint</code>	Wyświetla podpowiedzi o widocznych liniach, podczas przewijania w pionie.
<code>eoShowSpecialChars</code>	Pokazuje znaki specjalne.
<code>eoSmartTabDelete</code>	Podobne do <code>eoSmartTabs</code> , lecz podczas kasowania znaków.
<code>eoSmartTabs</code>	Kiedy stosowany tabulator kursor przejdzie do następnego nie białego znaku z poprzedniej linii.
<code>eoSpecialLineDefaultFg</code>	Blokuje nadpisywanie koloru czcionki kiedy używane jest zdarzenie <code>OnSpecialLineColor</code> .
<code>eoTabIndent</code>	Kiedy ustawione <code>[Tab]</code> i <code>[Shift]+[Tab]</code> działają jak przy wcinaniu bloków, wcinanie wsteczne działa gdy tekst jest zaznaczony.
<code>eoTabsToSpaces</code>	Zamienia znaki tabulacji do określonej liczby znaków spacji.
<code>eoTrimTrailingSpaces</code>	Spacje na końcu linii będą ucinane i nie zapisywane.