

Nội dung thực hành:

- Luồng xử lý trong Laravel:

Browser → Route → Controller → View / JSON

- Xây dựng giao diện trang Client bằng Laravel Blade.
- Sử dụng Vite để quản lý CSS và JavaScript.
- Hiển thị và tìm kiếm sản phẩm.
- Xây dựng giỏ hàng bằng Session.

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)	2
Câu B. Cấu trúc	2
Câu C. Trang Home	3
Câu D. Trang Chi tiết sản phẩm	3
Câu E. Xem sản phẩm theo danh mục, thương hiệu	4
Câu F. Tìm kiếm	4
Câu G. Xây dựng giỏ hàng	5
Câu H. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	6

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)

- Mở terminal tại thư mục muốn lưu project
- Dùng lệnh: `git clone https://github.com/username/demo-laravel.git`

Câu B. Cấu trúc

<pre>resources/views/client/ ├── layouts/ │ └── app.blade.php (layout) ├── partials/ │ ├── header.blade.php │ ├── footer.blade.php │ └── navbar.blade.php ├── home/ │ └── index.blade.php │ ... ├── product/ │ ├── index.blade.php (danh sách) │ ├── show.blade.php (chi tiết) │ ├── search.blade.php (kết quả tìm kiếm) │ ├── category.blade.php (lọc theo danh mục) │ └── brand.blade.php (lọc theo thương hiệu) └── cart/ ├── index.blade.php (giỏ hàng) └── checkout.blade.php (thanh toán)</pre>	- Controller nằm trong file : App/Http/Controllers/Client <pre>app/ └── Http/ └── Controllers/ └── Client/</pre>
---	--

🚧 Lưu ý: Phần Client

- Khuyến khích không sử dụng prefix
- Dữ liệu truy vấn khuyến khích theo **slug** hoặc từ tìm kiếm , không sử dụng theo **id**

<pre>/product/15 /category/2</pre>	<pre>/product/logitech-m331 /category/chuot-khong-day brand/logitech /search?q=chuot</pre>
--	--

- Có thể sử dụng template để xây dựng giao diện Client:

- <https://startbootstrap.com/>
- <https://colorlib.com/>
-

Câu C. Trang Home

- Trang Home (Trang chủ) bao gồm:
 - o Header (Phần đầu trang):
 - Phần trên: hiển thị Logo, Thanh tìm kiếm sản phẩm và Biểu tượng Giỏ hàng
 - Phần dưới: Menu điều hướng bao gồm Loại sản phẩm và Thương hiệu, có thể tùy chỉnh cho phù hợp
 - o Content (Nội dung):
 - Khu vực 1: Hiển thị 8 hoặc 12 **Sản phẩm mới nhất**
 - Khu vực 3: Hiển thị 8 hoặc 12 danh sách sản phẩm giảm giá, thanh lý (nếu có)
 - Khu vực 2: Hiển thị 8 hoặc 12 danh sách sản phẩm bán chạy (nếu có)
 - o **Footer (Phần chân trang):** Thông tin liên hệ, bản quyền.
- CSS: Có thể sử dụng CSS thuần, Bootstrap, Tailwind,
- Sử dụng Component cho việc hiển thị sản phẩm:
 - o Không viết code HTML lặp lại cho từng sản phẩm
 - o Component product: tên, giá, hình ảnh, % giảm giá,...
 - o Tham khảo component hiển thị thông báo ở bài tập cũ
- Gợi ý tên controller tương ứng Client/HomeController
 - o Action index
- Tạo Route tương ứng với action

```
Route::get('/', [HomeController::class, 'index']) ->name('home');
```

Câu D. Trang Chi tiết sản phẩm

- Click vào sản phẩm → chuyển trang chi tiết
- *Dùng slug tránh dùng id*
- Hiển thị:
 - o Tên sản phẩm
 - o Giá
 - o Mô tả
 - o Hình ảnh
 - o Có nút Thêm vào giỏ hàng
- Gợi ý Client/ProductController => Action show
- Tạo Route tương ứng với action

```
use App\Http\Controllers\Client\ProductController as ClientProductController;
```

```
Route::get('/product/{slug}', [ClientProductController::class, 'show']) ->name('products.show');
```

Lưu ý:

Để tránh trùng với Admin/ProductController nên đặt tên như bên dưới trong **web.php**:

```
use App\Http\Controllers\Client\ProductController as ClientProductController;  
use App\Http\Controllers\Admin\ProductController as AdminProductController;
```

- Có thể kết hợp với **Slick Slider** để hiển thị các hình ảnh liên quan

Câu E. Xem sản phẩm theo danh mục, thương hiệu

- Click Danh mục trên menu
 - o Điều hướng đến trang hiển thị sản phẩm theo danh mục
 - o Có phân trang (nếu nhiều dữ liệu)
- Click Thương hiệu trên menu
 - o Điều hướng đến trang hiển thị sản phẩm theo thương hiệu
 - o Có phân trang (nếu nhiều dữ liệu)
- Gợi ý tên controller tương ứng Client/**ProductController**
 - o Action category() -> lọc theo danh mục
 - o Action brand() -> lọc theo thương hiệu
 - o Có thể gom xử lý chung 1 action index()
- Tạo Route tương ứng với action

```
use App\Http\Controllers\Client\ProductController as ClientProductController;  
  
Route::get('/category/{slug}', [ClientProductController::class, 'category']) ->name('products.category');  
Route::get('/brand/{slug}', [ClientProductController::class, 'brand']) ->name('products.brand');
```

Câu F. Tìm kiếm

- Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm
- Khi submit:
 - o Điều hướng đến trang danh sách sản phẩm
 - o Hiển thị các sản phẩm phù hợp từ khóa
 - o Có phân trang (nếu nhiều dữ liệu)
- Gợi ý tên controller tương ứng Client/**ProductController**
 - o Action search() -> tìm kiếm
 - o Có thể gom xử lý chung 1 action index()
- Lưu ý:
 - o Sử dụng Form với method GET
 - o Dữ liệu truyền qua query string

- Tạo Route tương ứng với action

```
use App\Http\Controllers\Client\ProductController as ClientProductController;  
  
Route::get('/search', [ClientProductController::class, 'search']) ->name('products.search');
```

Câu G. Xây dựng giỏ hàng

- Thiết kế giỏ hàng cơ bản
- Có thể thiết đặt hàng không cần đăng nhập (chỉ cần nhập tên, số điện thoại, địa chỉ)
- Chức năng:
 - o Thêm vào giỏ hàng (JavaScript (AJAX))
 - o Hiện thị giỏ hàng
 - o Tiến hành Đặt hàng
 - o Đặt hàng thành công => lưu DB
 - o Xem danh sách đơn đặt trong phần admin
 - o Xử lý đơn hàng (nếu có)
- Hiện thị thông báo:
 - o Không sử dụng alert()
 - o Có thể kết hợp JavaScript (AJAX), Bootstrap Alert,
- Gợi ý:
 - o Sử dụng Session để lưu giỏ hàng (Cart)
 - o Lưu giỏ hàng xuống database khi nhấn nút đặt hàng (Checkout)
 - o Gợi ý tên controller tương ứng Client/**CartController**

Gợi ý cấu trúc giỏ hàng (mảng trong mảng)

Key (productid)	Value (array)
'1'	['productid' => 1, 'praname' => 'Sản phẩm A', 'quantity' => 1, 'price' => 50000];
'2'	['productid' => 2, 'praname' => 'Sản phẩm B', 'quantity' => 1, 'price' => 55000];
'3'	['productid' => 3, 'praname' => 'Sản phẩm C', 'quantity' => 1, 'price' => 55000];

Gợi ý	
1. Lấy giỏ hàng từ session (nếu chưa tồn tại tạo giỏ hàng rỗng) <code>\$cart = Session::get('cart', []);</code> <i>'cart' : có thể đặt tên khác</i>	2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng \$product : lấy từ DB <code>\$cart[\$id] = ['productid' => \$product->id, 'praname' => \$product->praname, 'quantity' => 1, 'price' => \$product->price,];</code>
3. Lưu giỏ hàng vào session <code>Session::put('cart', \$cart);</code>	4. Kiểm tra sản phẩm nếu đã tồn tại trong giỏ hàng cập nhật lại số lượng <code>if (isset(\$cart[\$id])) { // nếu tồn tại rồi - tăng số lượng \$cart[\$id]['quantity'] += 1; }</code>
5. Xóa giỏ hàng trong session <code>Session::forget('cart');</code>	

Tạo file migrate thêm 3 bảng trong database	Tạo Model tương ứng với các bảng trên
- orders - order_items - customers	- Customer - Order - OrderItem

- Nếu chưa tạo cơ sở dữ liệu, chạy lệnh:
 - o php artisan migrate --seed
- Nếu đã có cơ sở dữ liệu và muốn tạo lại từ đầu để áp dụng các thay đổi trong migration,
 - o php artisan migrate:fresh --seed

Câu H. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add lab14"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin master
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập